

(สำเนา)

ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ยี่ห้อ NEW HOLLAND รุ่น B๘๐C

รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อ

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน มีเครื่องยนต์ ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขุดตักหน้า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลบ.ม. ความจุถังก็หลังไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลบ.ม. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ มีบั้งสำหรับตักหน้ารถและบั้งก็ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก แขนขุดดินเป็นแบบชนิดเลื่อนทำงานซ้าย-ขวาได้สามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับโดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่นั่งห้องพนักงานขับแบบติดกระจกรอบด้านจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๓ แรงบิดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร

๒.๔ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ซีซี

๒.๕ มีเหล็กนิรภัย(Safety Bar) ป้องกันกระบอกไฮดรอลิกตกเมื่อทำการยกบั้งก็ตักค้างไว้ ตำแหน่งสูงสุดเพื่อความสะดวกและปลอดภัยขณะเปิดฝาคอรถเครื่องยนต์

๓. ระบบถ่ายทอดกำลัง

๓.๑ ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ ชุดเกียร์แบบเพาเวอร์ชัตเทิล (Power Shuttle) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์

๓.๓ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สามารถเลือกขับได้ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ๒ ล้อ

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบเบรก

๕.๑ ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒ มีระบบเบรคมือ (Parking Brake)

๖. ล้อและยาง

๖.๑ ล้อเป็นล้อยางทั้ง ๔ ล้อ

๖.๒ ล้อหน้าและล้อหลังมีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. บั๊งบัก

๗.๑ ชุดบั๊งบัก ติดตั้งอยู่บนรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

๗.๒ ขนาดความจุของบั๊งบักไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๗.๓ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊งบักขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๗.๔ ความกว้างของบั๊งบักไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร

๗.๕ ความสามารถในการยก (Lifting capacity at full height) ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐

กิโลกรัม

๗.๖ แรงตักสูงสุดที่บั๊งบัก (Breakout force) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม

๗.๗ ระยะยกสูงสุด (Maximum Dump Height) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๐ เมตร

๗.๘ การควบคุมฟังก์ชันการทำงานของชุดตักสามารถควบคุมโดยใช้คันโยกเพียงชุดเดียว

๘. บั๊งบัก

๘.๑ ชุดบั๊งบักติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาที่ยึดทำให้รถมั่นคงขณะชุดดิน ควบคุมด้วยระบบ

ไฮดรอลิก

๘.๒ ขนาดความกว้างของบั๊งบักไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๘.๓ ความจุของบั๊งบักไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๘.๔ มีระยะชุดไกลได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

๘.๕ มีระยะชุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๘.๖ แรงขุดสูงสุดที่ขุดก็ไม่น้อยกว่า (Bucket Breakout Force) ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ กิโลกรัม

๙. น้ำหนักตัวรถขณะใช้งาน

๙.๑ มีน้ำหนักใช้งานทั้งหมด (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๑๐. หลังคากันแดด

๑๐.๑ เป็นหลังคากันแดดแบบ Rops Canopy หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือดีกว่าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑. ระบบไฟฟ้า

๑๑.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๑๑.๒ มีไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือดีกว่าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๓ มีสัญญาณไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผลิตหรือดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

๑๑.๔ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋งด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๕ ด้านท้ายติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้ายไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ และ ๒๔ โวลต์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบและขั้นตอนในการผ่านการทดสอบ จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑.๖ ชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดแผ่น LED แบบพับเก็บได้

๑. ตัวโคมเป็นชนิดหลอด LED มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม จำนวน ๕ แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ มม. และความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม.

๒. เมื่อติดตั้งใช้งาน สามารถกระจายแสงลงพื้นได้ ๓๖๐ องศา ตัวโคมให้แสงสว่างสูงสุด ๑๓,๐๐๐ lumen ครอบคลุมความสว่างพื้นที่ ๘ - ๑๐ เมตร

๓. ฐานของชุดแผ่น LED มีลักษณะเป็นแท่นแม่เหล็ก สำหรับยึดติดกับขาตั้งและเพิ่มความเสถียรในกรณีต้องการไปยึดติดกับโลหะอื่นๆ เช่น หลังคายานพาหนะ หรือโครงสร้างเหล็กอื่นๆ

๔. เสาสามารถยึดได้ความสูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ขาตั้งชนิด ๓ ขา ผลิตจาก Stainless Steel

๕. ในกรณีต้องการลดความสว่างของหลอด LED ผู้ใช้งานสามารถถอดเพื่อลดจำนวนแผ่น LED ด้วยตนเอง

๖. ตัวโคมไฟ สามารถต่อใช้งานโดยตรงกับแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ VDCและมาพร้อมกับชุด Power Supply สามารถต่อใช้งานโดยตรงกับไฟกระแสสลับ ๒๒๐ V ได้

๗. ตัวโคมมีความสามารถกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP๖๗ สามารถใช้งานขณะฝนตกได้พร้อมเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงวันยื่นเสนอราคา

๘. น้ำหนักตัวโคมพร้อมขาตั้งมีน้ำหนักไม่เกินกว่า ๖ กิโลกรัม (ไม่รวม Power supply)

๙. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เอกสารรายงานผลการทดสอบมาแสดงวันยื่นเสนอราคา

๑๒. ระบบไฮดรอลิก

๑๒.๑ แรงดันน้ำมันสูงสุด (Work pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาร์

๑๓. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๓.๑ มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลิตร พร้อมฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบล็อกกุญแจได้

๑๔. อุปกรณ์ประกอบ

๑๔.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๑๔.๒ มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๔.๓ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่

๑๔.๔ มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๔.๕ มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระดับ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๖ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักรไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๗ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๑๔.๘ กระบอกอัดจาระบี พร้อมสายอ่อน จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๙ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๐ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขึ้นพร้อมกล่องเหล็ก

๑๔.๑๑ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๒ ประแจเลื่อนขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ อัน

๑๔.๑๓ ไขควงแบนและไขควงแฉก ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวนอย่างละ ๑ อัน

๑๔.๑๔ คีมปากจิ้งจก จำนวน ๑ อัน

๑๔.๑๕ ประแจแหวนสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๖ ค้อนเหล็กและค้อนยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ ปอนด์ จำนวน ๒ อัน

๑๔.๑๗ เครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เหมาะสม

๑๔.๑๘ กล้องเครื่องมือ จำนวน ๑ ชุด สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแดงไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง และต้องได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ที่ได้รับการทดสอบต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับโรงงานที่ผลิตกล่องเก็บเครื่องมือ โดยโรงงานต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๔.๑๙ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔.๒๐ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม(Shop Manual) และคู่มือการส่งอะไหล่ (Parts Book)

๑๕.ห้องคนขับ

๑๕.๑ หน้าต่างสามารถเปิด-ปิดได้ ถ่ายเทอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต มีที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลัง

๑๕.๒ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน ๔๐% ฟิล์มบานหน้าเต็ม ๔๐%

๑๕.๓ ติดตั้งระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๔ เบาะนั่งสามารถปรับนั่งควบคุมการทำงานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๕ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถ ความละเอียดระดับ FULL HD.(๑๐๘๐p) หรือ HP. Peady (๗๒๐p) เป็นมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.สีรถยนต์และตราสัญลักษณ์

๑๖.๑ สีภายนอก ภายในรถยนต์ และหลังคา เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.๒ พ่น ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อ “เทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย” ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ ทั้ง ๒ ข้าง (ทั้งหมดใช้สีสัญลักษณ์และสีตัวอักษรตามที่หน่วยงานกำหนด) ซึ่งตราเครื่องหมายชื่อหน่วยงานต้องใช้สีที่มองเห็นชัดเจน

๑๖.๓ พ่น รหัสพัสดุ (เทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัยจะกำหนดให้ภายหลัง)

๑๗.เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๗.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้แทนจำหน่ายของรถดักหน้าชุดหลังแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสารหลักฐานยืนยันการให้บริการน้ำมันหล่อลื่นและซ่อมบำรุงหลังการขายตลอดจนให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ตามสัญญาจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย พร้อมแจ้งรายละเอียดวิธีการให้บริการฯ

๑๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีอะไหล่สำรองอย่างน้อย ๑ ปี พร้อมแนบหลักฐานรายการอะไหล่สำรอง สามารถตรวจสอบได้

๑๘.เงื่อนไขการส่งมอบ

๑๘.๑ ต้องส่งมอบของในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๑๘.๒ หนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- หนังสือคู่มือแนะนำการใช้ (Operation Manual) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม
- หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง (Workshop Manual) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม
- หนังสือคู่มืออะไหล่ (Parts Book) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม

๑๘.๓ หลังจากการตรวจรับครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

๑๘.๔ เทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และนำสมุดคู่มือรถมาไว้ให้แก่เทศบาลตำบลพัคฆภูมิพิสัย โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้น สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

๑๘.๕ การฝึกอบรม

๑๘.๕.๑ ผู้เสนอราคา/ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายจะต้องจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่

๑๘.๕.๒ ผู้เสนอราคา/ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายจะต้องนำอุปกรณ์ในการฝึกอบรมมาเอง

โดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๙. การรับประกันและการบริการหลังการขาย

๑๙.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องประกันการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้ว โดยยึดการวางหลักประกันสัญญาเป็นหลักประกัน

๑๙.๒ การรับประกันสัญญาจะต้องรับประกันสัญญาความชำรุดเสียหายทุกกรณี อย่างน้อย ๑ ปี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

๑๙.๓ การชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาประกันนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการแก้ไข ณ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอยู่หรือหากจะต้องมีการโยกย้ายเพื่อทำการแก้ไข ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นด้วยทั้งสิ้น

๑๙.๔ หากมีการชำรุดเสียหาย ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเข้าทำการซ่อมแซมเพื่อให้รถสามารถใช้งานได้โดยจะต้องเข้าตรวจเช็คและซ่อมแซม ภายใน ๕ วัน นับถัดจากที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย

๒๐. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๒๐.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made In Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๒๐.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จะจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๖ ราย

๒๐.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย จะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๒๐.๔ กรณีเสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า

๒๐.๔.๑ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๒๐.๔.๒ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ เทค วิคิวิเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิด
เป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๘

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บดีนทร ศรีชัย

(นายบดีนทร ศรีชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุหะภูมิพิสัย

สำเนาถูกต้อง

วรารณ ภูบาลชื่น

(นางสาววรารณ ภูบาลชื่น)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

โดย นางสาววรารณ ภูบาลชื่น นักวิชาการพัสดุ

ชำนาญการ