

## ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณระบุยกสุทธิไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตราย จำนวน ๑ รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

### วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## ๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณระบุยกสุทธิไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตราย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะมูลฝอยที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อใช้ในงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง และใช้ในการระงับกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

## ๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนี้ด้วย

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ณวันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีอาชีพจำหน่ายหรือให้บริการตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จะจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

(นายเที่ยง พรหมลาย)  
ประธานกรรมการฯ

(นายสรศิษฐ์ ธรรมศิริ)  
กรรมการ

(นายพลวรรธน์ ลาบุญตา)  
กรรมการ

จ.อ.  (พิถาพพงษ์ บุณโองา)  
กรรมการ

/๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอ...  
พ.จ.อ.  (สนธิ ฆาปนพุดำ)  
กรรมการ

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ช. กำหนด

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา จะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทน ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการผู้ผลิตหรือยนต์ มาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคา จะต้องแนบแบบแคตตาล็อกหรือรูปแบบของบรรทุกขะกระบอกไฮดรอลิก สัญญาแม่พิมพ์ுகฉินโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคาแคตตาล็อกหรือรูปแบบที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแปลที่เป็นภาษาไทยโดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๓.๑๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระเบียบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

#### ๔. แบบบูรณาการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

บรรทุกขะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบล้มต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่แนบมาพร้อมนี้)

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๗

#### ๖. ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๗. วงเงินในการจัดซื้อ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานคณะและชุมชน งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบล้มต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณนี้จัดไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

#### ๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จะจ่ายค่าสิ่งของ ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นที่พึงปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงินให้ผู้ขายจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงาน โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วสำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งหน่วยงานจะออกหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายไปดำเนินการจดทะเบียนหลังจากที่ผ่านการตรวจรับด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว


#### ๙. ราคากลาง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖

(นายเที่ยง พรมลาย)  
ประธานกรรมการฯ

(นายสรสิทธิ์ ธรรมศิริ)  
กรรมการ

(นายพลวรรธน์ ลาบุญตา)  
กรรมการ

จ.อ.  (พิศพงษ์ บุญอาจ)  
กรรมการ

พ.จ.อ.  (สตีฟ ผาบุญตา)  
กรรมการ

/๑๐.เกณฑ์การพิจารณา...  
/๑๐.๑๐



## ๑๐. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๐.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา


๑๐.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e Bidding) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อาจจะไม่รับพิจารณารายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

## ๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ


สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง


## ๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
<https://www.sribunruang.go.th/>

|                                                                                       |                                       |                                                                                     |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | .....กรรมการ<br>(นายพงษ์ พงษ์ทอง)     |    | .....ประธานกรรมการฯ<br>(นายพงษ์ พงษ์ทอง)               |
|  | .....กรรมการ<br>(นายสรตัญญู ธรรมศิริ) |  | .....กรรมการ<br>(นายพลวรรณ ลาบุญตา)                    |
| จำเอก.....กรรมการ<br>(ปัทมาพงษ์ บุญอาจ)                                               | .....กรรมการ                          |  | .....กรรมการ<br>พันจำเอก.....กรรมการ<br>(สนิท ผาบุญดำ) |


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง



  
(นายธีรศักดิ์ สุวรรณไตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง



(นายวีระชัย พลเขต)  
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

ปริมาณการประกอบสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

แบบอัดท้าย จำนวน ๑ รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบท้ายขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์

รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณการประกอบสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้

๑.๑ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๒ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พ้นหน้าไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑.๓ ตัวถังที่ยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอยรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรกรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๔ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสูงไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑.๕ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถขนาด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกลูกสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ด้านท้ายตู้บรรทุก ขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิต/พัฒนาการผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓. คุณสมบัติของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้

หมวด ก คุณสมบัติของรถยนต์

๑. คุณสมบัติทางเทคนิคของรถยนต์

๑.๑ เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานยูโร ๕ ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น

๑.๓ ตัวถัง เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีพวงมาลัยไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงาขงขับ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้นลงหัวเก๋ง และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผลิต

(นายเที่ยง พมลาย)  
ประธานกรรมการฯ

(นายสรสิทธิ์ ธรรมศิริ)  
กรรมการ

(นายพลวรรธน์ ลาบุญตา)  
กรรมการ

จ.อ. (ปะทกพงษ์ บุญอาจ)  
กรรมการ

พ.จ.อ. (สนธิท ผาบุญดำ)  
กรรมการ

/๑.๖ เป็นรถยนต์ชนิด...

ประเทศไทย

๑.๔ ตัวถังและโครงสร้าง(คัทชี) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ใน

๑.๕ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถยนต์

๑.๖ เป็นรถยนต์ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญ

ตามมาตรฐานการผลิตครบถ้วน

๑.๗ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๑.๘ คลัตช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๙ พวงมาลัยช่วยทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) สามารถ

ปรับระดับได้

๑.๑๐ ระบบกันสะเทือน เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

๑.๑๑ ระบบห้ามล้อเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑.๑๒ สมรรถนะในการรับน้ำหนักตัวรถ ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) สามารถปรับระดับได้ โดยน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๑๓ ระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ มีอัลเตอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ มีมอเตอร์

สตาร์ทชนิด ๒๔ โวล มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก ตาม

มาตรฐานของผู้ผลิตพร้อมทั้งอุปกรณ์และคอมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑.๑๔ ติดฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสียูวี ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๑.๑๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดน้ำยาแอร์ ๓๓๔ เอ หรือตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๑.๑๖ มีที่บังแดดติดตั้งภายในเก่ง

๑.๑๗ ติดตั้งเครื่องเสียง/เครื่องเล่นวิทยุ สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB และสามารถ

เชื่อมต่อ bluetooth ได้ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๘ มีเข็มขัดนิรภัยจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน

๑.๑๙ มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

## ๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ๒.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถจำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อจำนวน ๑ ชุด
- ๒.๓ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้ามจับขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๔ กระบอ้อัดจารบีขนาดเหมาะสมกับเครื่องจักรพร้อมจารบี ๑ ถึงขนาด ๒๐ ลิตร
- จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๕ ประแจบล็อคล้อพร้อมด้ามจำนวน ๑ ชุด
- ๒.๖ สายพ่วงแบตเตอรี่จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๗ ยางอะไหล่พร้อมกระโหลกขนาดมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๘ ชุดอุปกรณ์ลากจูงพร้อมตะขอเหล็กจำนวน ๑ ชุด

(นายเที่ยง พรหมลาย)  
ประธานกรรมการฯ

(นายสรศิษฐ์ ธรรมศิริ)  
กรรมการ

(นายพลวรรณธ์ ลาบุญตา)  
กรรมการ

จ.อ.  (ปีฬาทพงษ์ บุญอาจ)  
กรรมการ

/๒.๑๒ หนังสือคู่มือ...  
พ.จ.อ.  (สนธิ ผาบทง)  
กรรมการ



- ๒.๙ ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแบบหุหิวขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง)  
๒.๑๐ ถังมือเก็บขยะและรองเท้าเก็บขยะสำหรับผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๑๒ ชุด  
๒.๑๑ เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีเขียวขนาดสำหรับผู้ใหญ่ปฏิบัติงานจำนวน ๑๒ ชุด  
๒.๑๒ หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาจำนวน ๑ ชุด  
๒.๑๓ คู่มือการตรวจเช็คบริการจำนวน ๑ เล่ม

### ๓. อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย

- ๓.๑ ติดตั้งกล่องติดรถยนต์ด้านหน้าสามารถดูในห้องโดยสารและบันทึกได้และมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB จำนวน ๑ ชุด  
๓.๒ ติดตั้งกล่องมองหลังสามารถปรับมุมมองกล้อง กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ตัวกล้องผลิตจากอะลูมิเนียมหรือดีกว่าที่มีน้ำหนักเบาแข็งแรงกันน้ำและกันสะเทือนได้อย่างดีติดตั้งด้านท้ายรถยนต์อย่างน้อย ๑ ตัวพร้อมจุดติดตั้งที่แข็งแรงคงทนเหมาะสม สามารถใช้งานตอนกลางคืนได้ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๗ นิ้วความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๘๐ พิกเซลหรือดีกว่า พนักงานขับรถยนต์เห็นชัดเจนและเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังจึงแสดงภาพถ่ายรถอัตโนมัติ

๓.๓ ให้ติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดคุณลักษณะสีขนาดจำนวนและตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

### ๔. การเพิ่มและขอความตรัสรู้ลักษณะหน่วยงาน


- ๔.๑ ตัวรถยนต์สีเขียว โดยแบบแคตตาล็อกสียรถยนต์มาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
๔.๒ การเพิ่มสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอีพ็อกซีอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เป็นสีที่มีคุณภาพมาตรฐาน มอก.  
๔.๓ สีทับหน้าพ่นด้วยสียูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เป็นสีที่ได้มาตรฐาน มอก. หรือสูงกว่า  
๔.๔ พ่นสีกันสนิมอย่างดี ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถส่วนใต้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลัง ห่อด้วยบอดี้ชุดและแท็คโค็คหรือเทียบเท่า  
๔.๕ ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องแบบแคตตาล็อกสีและเอกสารรับรองมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตสีพร้อมเอกสารรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปีจากบริษัทผู้ผลิตสีระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนโดยยื่นพร้อมกับเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
๔.๖ ต้องพ่นตาสัญลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ด้วยสีขาว

(นายเพียง พรหมลาย)

(นายสรศิษฐ์ ธรรมศิริ)

(นายพลวรรธน ลาบุญตา)

จ.อ.  (ปีธภาพงษ์ บุญอาจ)

/รูปแบบตราสัญลักษณ์...  
พ.จ.อ.  (สนท ฒาปนหญา)

## รูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
ใช้ในราชการเท่านั้น

001-00-001 (ตัวอย่าง)

พันตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ขณะเส้นทางผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษร ชื่อเต็มของส่วนราชการ ชื่อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” และ “รหัสครุภัณฑ์” โดยพันด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้ว มองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้กึ่งกลางประตูด้านนอก รถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน

## ๕. ชุดทำความสะอาดถึงบรรทุกขยะมูลฝอย

๕.๑ มีถังสำหรับน้ำ ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เป็นถังสำรองน้ำแบบปิดและเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน มอก. หรือ ISO (พร้อมแบบเอกสารทางเทคนิค)

๕.๒ มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไม่น้อยกว่า ๑๓๐ บาร์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซินแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับล้างรถ (พร้อมแบบเอกสารทางเทคนิค)

## ๖. การจดทะเบียนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) และการรับประกัน

๖.๑ ในวันที่ส่งมอบบรรทุกขยะมูลฝอยผู้ขายจะต้องจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) บรรทุกขยะให้แล้วเสร็จ

๖.๒ การรับประกันคุณภาพรถยนต์ภายใน ๒ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนใยและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

## หมวด ข คุณสมบัติของรถตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

## ๑. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๑.๑ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(นายเที่ยง พรหมลาย)  
ประธานกรรมการฯ

(นายสรตติษฐ์ ธรรมศิริ)  
กรรมการ

(นายพลวรรธน์ ลาบุญตา)  
กรรมการ

จ.อ. (ปัทมาพงษ์ บุญอาจ)  
กรรมการ

/๑.๒ ตัวถังทำด้วย...  
พ.จ.อ. (สนธิ์ ผาบางพูนต์)  
กรรมการ



๑.๒ ด้วยเหตุที่ด้วยเหตุที่ความทนทานน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหน้าไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร พื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งต้องผ่านการทดสอบความทนทานการกัดกร่อน การเกิดสนิมไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ชั่วโมง และได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยแบบหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายมีเอกสารหลักฐานระบุให้กับการหรือหน่วยงานให้ชัดเจน โดยยื่นพร้อมไปกับเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดุกแบบเยื้องเพื่อเสริมความแข็งแรง

๑.๔ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO ๑๔,๐๐๑

๑.๕ มีพื้นสำหรับยืนปฏิบัติงานด้านหลังตัวรถลาดแนวและด้านข้างสำหรับยืนปฏิบัติงาน

๑.๖ ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะ มูลฝอย มีสวิตช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

๑.๗ มีระบบแรงเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

๑.๘ ติดตั้งชุดลีดชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอยโดยทำการลีดและปลดลีดด้วยกระบอกไฮดรอลิก

## ๒. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๒.๑ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยการใช้มีโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการขยะมูลฝอยจะทำการติดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติโดยชุดวาล์วควบคุมและอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ในชุดอัดขยะมูลฝอย

๒.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้ง สอง ข้างตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถถอยกลับเพื่อเลื่อนและการสีกได้

๒.๓ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย ที่มีรองรับน้ำหนักจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โดยมีรูระบายเข้าถึงน้ำเสียไม่น้อยกว่า ๒ จุด เพื่อระบายน้ำเสียทิ้งพร้อมสายยางสำหรับต่อท่อระบายลงในคูระบายน้ำ

๒.๔ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึมโดยมีขีลยางรองรับระหว่างแนวตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๒.๕ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปมาตรฐาน มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ แบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

/๓.ชุดคายขยะ...

(นายเที่ยง พรมลาย)  
ประธานกรรมการฯ

(นายสรตัญญ์ ธรรมศิริ)  
กรรมการ

(นายพลวรรณ์ ลาบุญตา)  
กรรมการ

จ.อ.  (ปีทาพงษ์ บุญอาจ)  
กรรมการ

พ.จ.อ.  (สนิท ผาบุษตุ๋)  
กรรมการ



### ๓. ชุดคายขยะมูลฝอย

๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แผงต้นขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ด้วยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า ๓ ชิ้น เพื่อทำการต้นขยะมูลฝอยออกจากถังขยะมูลฝอย

๓.๒ แผงต้นขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ เมตรเมื่อผูกต้นสุดท้ายจะต้องเสมอด้านท้ายถึงบรรทุกขยะมูลฝอยโดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาจนถึงบรรทุกขยะมูลฝอย

๓.๓ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้ายและชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ

๓.๔ ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดต้นขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกกระบอกไฮโดรลิก ชุดยกชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติโดยแบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบบัญชีจัดจ้างโดยภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

### ๔. ระบบส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิก

๔.๑ ชุดไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๔.๓ สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว พร้อม เกรย์วัดความดัน

๔.๔ ชุดกำลังส่งและปั๊มไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกัน ไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น กระบอกไฮดรอลิกเป็นของใหม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ พร้อมแบบแคตตาล็อก เอกสารหลักฐานมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาพร้อมกันในวันยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

### ๕. ระบบไฟและสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๕.๑ ด้านบนหลังคาหัวถ่วงรถบรรทุกขยะ ติดสัญญาณวับวาบสีเหลืองแบบ LED จำนวน ๑ ชุด ขนาดมาตรฐานไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว โดยแบบแคตตาล็อกแสดงทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองแบบ LED จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้สัญญาณเตือน เมื่อมองจากด้านท้าย ขนาดมาตรฐานไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว

๕.๓ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง Black Up Alarm ชนิดปรับความดังได้เองโดยอัตโนมัติ ขนาดอยู่ในภาวะที่มีเสียงดังรับกวนรับความดังได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ - ๑๐๐ เดซิเบล

๕.๔ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ด้านข้างซ้าย-ขวา ๒ ชุด และด้านบนท้าย ๒ ชุดของตู้บรรทุกขยะพร้อมแยกสวิทช์เปิด-ปิด เพื่อส่องสว่างที่บริเวณชุดอัดท้ายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัย

/๕.๕ มีระบบสัญญาณไฟ...

(นายเที่ยง พรหมลาย)  
ประธานกรรมการฯ

(นายสรศิษฐ์ ธรรมศิริ)  
กรรมการ

(นายพลวรรธน ลาบุญตา)  
กรรมการ

จ.อ.  (ปีถาพงษ์ บุญอาจ)  
กรรมการ

พ.จ.อ.  (สันทิ ผาพบุดา)  
กรรมการ

- ๕.๕ มีระบบสัญญาณไฟอื่นๆ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายจราจรและตามแบบมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก รวมถึงตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๕.๖ ติดตั้งสวิทช์เสียงสัญญาณบริเวณชุดอ้อยขมูสฝอย (Buzzer switch) เพื่อแจ้งเตือนพนักงานขับรถ

๔. เงื่อนไขข้อกำหนดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคามีเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งยี่ห้อ รหัสรุ่นรถยนต์ และแบบคัสซีพร้อมแนบแคตตาล็อกและคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยรายละเอียดรูปแบบและหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของรถบรรทุกยี่ห้อดังกล่าวมา แสดงให้คณะกรรมการพิจารณาโดยแนบมาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๓. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่รับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายของการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรวมถึงสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะต้องแนบเอกสารการได้รับรองมาตรฐานหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผู้ผลิตข้างต้น โดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดถังโดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ในด้านการประกอบโครงสร้างชุดถังพร้อมเอกสารประกอบการมาแสดงโดยยื่นพร้อมกับเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๕. ผู้เสนอราคาต้องมีโครงสร้างรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนพร้อมมีวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามัญตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงนามรับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแสดงโดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๖. เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ วัสดุ/อุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีเอกสารหลักฐาน (แคตตาล็อกสี) มาแสดงโดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของอุปกรณ์ทุกชนิด อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๘. ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
๙. ต้องจดทะเบียนพร้อมจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประกอบการ (พ.ร.บ.) ประกันภัยประเภทที่ ๑ และเอนกกรรมสิทธิรถยนต์ส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยะ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง แล้ว จึงจะมีการเบิกจ่ายเงินชำระราคาให้กับผู้ขาย

|                                                                                       |                                                                                          |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |         |
| (นายเตียง พรมลาย)<br>ประธานกรรมการฯ                                                   | (นายสรสิทธิ์ ธรรมศิริ)<br>กรรมการ                                                        | (ส.ท. ผาบพุดา)<br>กรรมการ                                                                  |
|                                                                                       | จ.อ.  | พ.จ.อ.  |
|                                                                                       | (นายพลวรรณ์ ลาบุญตา)<br>กรรมการ                                                          | /๑๐.ผู้เสนอราคา...                                                                         |



๑๐. ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบอะไหล่ อย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ (๑) เชสซีส์ ส่วนควบคุมและอุปกรณ์ก่อนประกอบ (๒) การติดตั้งระบบไฮดรอลิก และระบบทำงาน (๓) ตรวจสอบเหล็กและการพ่นสี โดยมีหนังสือยินยอมให้เข้าชมโรงงานจากโรงงานผู้ ประกอบการบรรทุก ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบรูป (แบบแปลน Drawing) โดยโครงสร้าง ตัวถังรถบรรทุก การ ติดตั้งปั๊มหรือระบบไฮดรอลิก โดยมีวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้องรับรอง


๑๒. ในวันส่งมอบ รถบรรทุกทุกขะ การส่งมอบและการตรวจรับ ผู้ขายต้องฝึกการใช้งานการรักษาระ และซ่อมแซมเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง รถต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานทุกระบบของรถทุกขะต่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

๑๓. ในวันส่งมอบ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเติ่มถึงและน้ำมันอย่างอื่นๆ ตามมาตรฐาน รถบรรทุกทุกขะเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๑๔. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรถบรรทุกที่มีศูนย์บริการ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานหรือ มาตรฐานเดียวกันตามยี่ห้อที่เสนอ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หรือเขตพื้นที่ใกล้เคียง มีระยะห่างจาก หน่วยงานไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร โดยในแผนที่แสดงระยะจาก Google Map โดยศูนย์บริการต้องได้รับ มาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ เพื่อความสะดวกและคุณภาพในการรับบริการหลังการขายและการบำรุงรักษาซ่อมแซม ระยะยาวพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมจัดทำตารางดูแล บำรุงรักษาปั๊มและไฮดรอลิกหรือ ระบบอื่นในชุดอิตขะ ทุกๆ ๓ เดือน ตลอดจนการรับประกัน ๒ ปี โดยยื่นมาพร้อมเอกสารเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

.....ประธานกรรมการฯ

(นายเที่ยง พรหมลาย)  
 กรรมการ

(นายพลวรรธน์ ลาบุญตา)  
 กรรมการ  
พันจ่าเอก (สนิท ผาบุญดำ)

.....  
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง



(นายธีรศักดิ์ สุวรรณไตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

.....  
คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง



(นายวีระชัย พลเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง