

## คุณสมบัติทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุกทุกขยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี.

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย จำนวน ๑ คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

รถบรรทุกขย (แบบอัติท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดและคุณลักษณะเป็นไปตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักมาตรฐานงบประมาณ ราคากลางจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๓. ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔. ชุดอัติท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๕. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขยมูลฝอยแบบอัติท้าย ตัวรถชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๑.๒ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้รถบรรทุกขยมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม และรรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรรวมน้ำหนักรถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัติท้าย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานที่รับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO: ๑๔๐๐๑

๑.๓. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้ง ผู้แทนจำหน่ายและเอกสารรับรองมาตรฐานยื่น แสดงในวันเสนอราคา

๑.๔. ตัวรถ และอุปกรณ์รถทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ทั้งนี้การกำหนด มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ทางราชการ)

๑.๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุกแสดงในวันเสนอราคา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร วงศ์คำ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์)

(นางทิติยา ไชยวัน)

## ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

### ๒.๑. ตัวรถยนต์บรรทุก

๒.๑.๑. เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลาและมีล้อ  
อะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๑.๒. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๓. ตัวรถ และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

### ๒.๒. สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

๒.๒.๑. รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนัก  
บรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

### ๒.๓. ระบบพวงมาลัย

๒.๓.๑ พวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วยชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้  
พวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความ  
ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

### ๒.๔. ภายในห้องโดยสาร

๒.๔.๑. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงภายในห้องผู้โดยสารโดยให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% และ  
กระจกบานหน้าเต็มบานให้แสงผ่านไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมคาดคานบนความเข็มไม่น้อยกว่า ๖๐%

๒.๔.๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๓. มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๒.๕. ระบบเครื่องยนต์

๒.๕.๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์  
ดีเซลที่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือ เครื่องยนต์ได้มาตรฐานความปลอดภัย สาร  
มลพิษจากเครื่องยนต์ระดับไอเสียไม่น้อยกว่ายูโร ๕ (EURO ๕) หรือมาตรฐานล่าสุด โดยเครื่องยนต์และตัว  
รถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕.๒. มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

### ๒.๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๖.๑. ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๒.๗. ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๗.๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจหรือตามมาตรฐาน  
ผู้ผลิต

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร วงศ์คำ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์)

(นางทิตติยา ไชยวัน)

## ๒.๘. ระบบส่งกำลัง

๒.๘.๑. ระบบครัชซ์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๒.๘.๒. เกียร์เป็นเกียร์กระปุก

๒.๘.๓. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์

๒.๘.๔. มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

## ๒.๙. ระบบห้ามล้อ

๒.๙.๑. ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

## ๒.๑๐. ระบบกันสะเทือน

๒.๑๐.๑. ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ๒.๑๑. ระบบไฟฟ้า

๒.๑๑.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์ โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน ๒ ลูก มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๒.๑๑.๒ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบกันน้ำด้านท้ายรถขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ ดวง สามารถปรับก้มเงยได้

๒.๑๑.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลมสีเหลืองด้านท้ายรถขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ ใช้หลอด LED ขนาด ๑๒/๒๔ โวลท์ จำนวน ๒ ดวง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมแนบ แคตตาล็อกมาแสดงโดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๑.๔ ติดแถบสะท้อนแสงด้านหน้า-หลัง และซ้าย-ขวา ตัวรถตามมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ของกรรมการขนส่งทางบกบังคับใช้

## ๒.๑๒. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๒.๑๒.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

๒.๑๒.๒ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ส่วนพื้นตัวถังทำด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๒.๓ ผนังภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการตามกระดูกงู

๒.๑๒.๔ ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร วงศ์คำ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางทิตติยา ไชยวัน)

๒.๑๒.๕ มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กสแตนเลส เกรดไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๒.๑๒.๖ ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

๒.๑๒.๗ ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ โดยผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบพิมพ์เขียวต้นฉบับ (DRAWING) แสดงลักษณะด้าน TOP FRONT SIDE ของตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมรายการคำนวณปริมาณความจุและความสามารถในการรับน้ำหนักขยะมูลฝอย โดยมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เซ็นรับรองแบบการคำนวณ โดยแนบหลักฐานสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ และสำเนาบัตรประจำตัววิศวกรมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๒.๙ มีที่ยืนปฏิบัติงานพร้อมราวจับด้านท้ายรถ

### ๒.๑๓ ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย

๒.๑๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ

๒.๑๓.๒ แผงสไลด์เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลมหรือเหล็กลมและมีที่สำหรับอัดจารบี วังเคลื่อนที่อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน

๒.๑๓.๓ ติดตั้งใบกวาดอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลส เกรดไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ และหนาไม่ต่ำกว่า ๓ มิลลิเมตร มีชุดรองรับขยะมูลฝอยสามารถเปิดขึ้น-ปิดลง ด้วยระบบไฮดรอลิก

๒.๑๓.๔ ชุดรองรับขยะมูลฝอยเป็นชนิดติดตั้งภายในชุดอัดท้าย

๒.๑๓.๕ ชุดกระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.๙๗๕-๒๕๓๘) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือดีกว่าโดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

### ๒.๑๔ ระบบไฮดรอลิก

๒.๑๔.๑ ชุดไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.๑๔.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร


๒.๑๔.๓ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๒.๑๔.๔ ก้านกระบอกไฮดรอลิกจะต้องทำการชุบแข็ง

๒.๑๔.๕ คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดา

๒.๑๔.๖ กระบอกไฮดรอลิกต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร วงศ์คำ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์)

(นางทิติยา ไชยวัน)

## ๒.๑๕ ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๒.๑๕.๑. ด้านบนหัวเก้าอี้รถยนต์บรรทุกทุกขยะ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลือง  
จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๕.๒. ด้านบน และด้านหลัง ชุดอัตรขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบกระพริบ

## ๒.๑๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๒.๑๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง/สีเหลือง) ชนิด Polyurethane Finish ๒k ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยยื่นแคตตาล็อกตัวอย่างสีหรือตัวอย่างรถบรรทุกขยะสีเหลืองในขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๖.๒ ด้านนอกกระจกหน้าต่างรถส่วนบน ติดชื่อหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง” ด้วยสติ๊กเกอร์สีขาวขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และบริเวณด้านนอกประตูด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน พ่นสีขาว ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง(โลโก้) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และพ่นสีขาวชื่อหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ใต้เครื่องหมายประจำหน่วยงาน


๒.๑๖.๓ สีรองพื้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ และมีหนังสือรับประกันการพ่นสีจากผู้ผลิตสีหรือผู้แทนจำหน่าย ระบุเพื่อรับประกันให้กับ “องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง” มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

๒.๑๖.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๕๖๓-๒๕๕๗) และมีหนังสือรับประกันการพ่นสีจากผู้ผลิตสีหรือผู้แทนจำหน่าย ระบุเพื่อรับประกันให้กับ “องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง” มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

๒.๑๖.๕ โรงงานบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๖.๖ ติดตั้งแถบสีสะท้อนแสงตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร วงศ์คำ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์)

(นางทิติยา ไชยวัน)

## ๒.๑๗. เครื่องมือและอุปกรณ์

๒.๑๗.๑. ยางอะไหล่พร้อมกล่องพร้อมที่เก็บยางอะไหล่ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๗.๒. กระบอกอัดจารบี, ประแจถอดล้อ จำนวน อย่างละ ๑ อัน

๒.๑๗.๓. ถังมือยาง จำนวน ๓ คู่

๒.๑๗.๔. รองเท้าบูท จำนวน ๓ คู่

๒.๑๗.๕. เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน ๓ ตัว

๒.๑๗.๖. เครื่องมือพร้อมแม่แรง พร้อมด้าม ขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน

จำนวน ๑ ชุด บรรจุกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๗.๗. ปัมป์สุบลม ขนาด ๕๐ ลิตร และ ปัมป์แรงดันสูง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาร์

จำนวนอย่างละ ๑ เครื่อง

๒.๑๗.๘. กล้องติดรถยนต์ จำนวน ๑ ตัว กล้องติดรถยนต์บันทึกการเดินทางและกล้องมอง

หลังติดด้านท้ายของรถ

๒.๑๗.๙. ติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลัง (Backup Alarm)

## ๓. เงื่อนไข

๓.๑ เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นกิจการของคนไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๕๐๐๐๑ : ๒๐๑๘ พร้อมแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบพิมพ์เขียวต้นฉบับ(DRAWING) แสดงลักษณะด้าน TOP FRONT SIDE ของตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมรายการคำนวณปริมาณความจุและความสามารถในการรับน้ำหนัก ขยะมูลฝอย โดยมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเซ็นรับรองแบบการคำนวณ โดยแนบหลักฐานสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรฯ และสำเนาบัตรประจำตัววิศวกรมาแสดงโดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานพร้อมรายการรายละเอียดรูปแบบรถยนต์บรรทุก/ กระบอกไฮดรอลิก/สีกันสนิม/สีทับหน้า/สีจริง/สัญญาณไฟฉุกเฉิน/พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงโดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เสนอราคาได้รับทราบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร วงศ์คำ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์)

(นางทีติยา ไชยวัน)

๓.๕ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล จิกเทิงก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ และองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิงจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายได้ เมื่อส่งมอบรถยนต์บรรทุกทุกขะและคณะกรรมการได้ทำการ ตรวจรับถูกต้อง

๓.๖ ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่งมอบรถบรรทุกทุกขะ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องอบรมหรือสาธิตการใช้งานรถบรรทุกทุกขะแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ประกอบ ต่างๆ ให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิงสามารถใช้งานได้ถูกต้อง

๓.๘ มีศูนย์บริการมาตรฐาน ซึ่งเป็นศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ตามคู่มือการใช้รถยนต์ ที่กำหนดไว้ โดยชื่อศูนย์บริการจะต้องตรงกับยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอราคาตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือใกล้เคียง โดยให้มีเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของศูนย์บริการมาตรฐานให้ชัดเจน โดยยื่นในวันเสนอ ราคา

๓.๙ ในวันที่ส่งมอบรถยนต์ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ตาม มาตรฐานสำหรับรถบรรทุกทุกขะฯ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที

๓.๑๐ สีรถบรรทุกทุกขะ ให้ใช้สีเหลือง

#### ๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) จากผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาต่ำ ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ อาจจะไม่ใช้ผู้เสนอราคาต่ำสุด หากตรวจพบผู้เสนอราคานั้น ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการพิจารณาทันที

#### ๕. วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิต ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการขนส่งทางบก (ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗)

#### ๖. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวดเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้วและผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง โดยถูกต้องตามกฎหมาย

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร วงศ์คำ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์)

(นางทิตติยา ไชยวัน)

### ๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มกราคม ๒๕๖๘

### ๘. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

### ๙. เงื่อนไขอื่นๆ

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

### ๑๐. กำหนดให้มีการประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) TOR ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง ทรงไว้หรือสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกได้ตามความจำเป็น เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ


### ๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง

### ๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๓๐ โทร ๐๔๕-๘๔๓๒๑๐ ในวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ [www.jiktueng.go.th](http://www.jiktueng.go.th)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร วงศ์คำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางทิตยา ไชยวัน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เพื่อเป็นไปตาม

(ลงชื่อ).....

(นายประดิษฐ์ รุ่งรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ มีสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายประวิทย์ ภาเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง