รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(รถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง)

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อให้บริการรับ-ส่ง บุคลากรภายในองกรค์ และ ผู้ที่มาใช้บริการ

คุณลักษณะทั่วไป

1. ลักษณะเป็นรถไฟฟ้าเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร มีจำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง (รวมคนขับ)
2. รายละเอียดมาตรฐานตัวรถและอุปกรณ์พื้นฐาน
   2.1 โครงสร้างหลักของตัวรถทำจากโครงเหล็ก เคลือบสารกันสนิมมี ความแข็งแรงสูง ตัวถังรถ หลังคา ทำจากพลาสติก PP
   2.2 ตัวรถ 3,620 X 1,200 X 1,800 มิลลิเมตร (ยาว X กว้าง X สูง)
   2.3 เบาะรองนั่งแยกจากเบาะพิงเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ มีพนักพิงสูง รองรับแผ่นหลังผู้โดยสาร และผู้ขับขี่
   2.4 เบาะเสริมด้านหลัง สามารถพับเป็น กะบะสำหรับบรรทุก รองรับน้ำหนักได้ถึง 30 kg
   2.5 มีไฟส่องสว่างเป็น LED Daylight ด้านหน้ารถ ข้างซ้าย - ขวา มีไฟ เลี้ยว ไฟเบรก พร้อมเสียงสัญญาณถอยหลัง แตร
   2.6 กระจกมองข้าง ซ้าย – ขวา
   2.7 ติดตั้งมิเตอร์วัดระดับแรงดันไฟฟ้าภายในของแบตเตอรี่
   2.8 ติดตั้งราวจับด้านบนและกันตกด้านข้างสำหรับผู้โดยสาร
   2.9 มีพอร์ตชาร์จ USB ในตัวรถ ไม่ต่ำกว่า 3 วัตต์
   2.10 มีที่วางแก้วด้านหน้า 4 จุด
   2.11 มีเครื่องชาร์ตอัตโนมัติ 1 เครื่อง
   2.12 มีสติกเกอร์”โลโก้,ชื่อ บริษัท ห้างร้าน สถานบริการ ของผู้ซื้อ ฟรี”
   2.13 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม
3. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคและสมรรถนะการใช้งาน
   3.1 ระบบส่งกำลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์พิกัดแรงดันระบบขนาดไม่น้อยกว่า 48 โวลต์ (AC)
   3.2 เครื่องประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ใช้กับไฟฟ้า เป็นแบบ Onboard ขนาด 220 โวลต์ ตัดกระแสไฟแบบอัตโนมัติเมื่อประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เต็ม
   3.3 แบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต์ความจุไม่น้อยกว่า 100 Ah
   3.4 แบตเตอรี่เป็นชนิด Lithium หรือ deep cycle
   3.5 ระบบส่งกำลังเป็นแบบอัตโนมัติ
   3.6 กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า ADC เป็นมอเตอร์ AC ไม่มีแปรงถ่าน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์
   3.7 ระบบควบคุมการขับเคลื่อนแบบ 48M/350A
   3.8 ระบบบังคับเลี้ยว แบบแรคแอนด์พีเนียน
   3.9 ระยะทางวิ่งได้ไม่น้อยกว่า 70 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
   3.10 ความเร็วสูงสุด Max Speed ไม่น้อยกว่า 25 กม./ชม.
   3.11 ระบบเบรก ล้อหลัง แบบไฮดรอลิค ดรัมเบรก รัศมีวงเลี้ยง 4 เมตร
   3.12 ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า และ หลังแบบ โช๊คอัพไฮดรอลิค คอยล์สปริงแบบอิสระ

3.13 ขนาดล้อทำจากอลูมิเนียมพร้อมยาง หน้า หลัง ขนาด 205 / 50 R10

3.14 สามารถวิ่งขึ้นทางลาดชันได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา

3.15 มีระบบล็อคล้อ ขณะจอดนิ่ง (เบรกมือ)

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 มีคู่มือการใช้งานแผ่นพับ 1ชุด (เครื่องชาร์จอัตโนมัติ สติ๊กเกอร์ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานบริษัท)

4.2 รถไฟฟ้าเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

4.3 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับจากวันตรวจรับ

4.4 ในระหว่างประกัน บริษัทฯ ส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาทุก 6 เดือนเป็นเวลา 2 ปี โดยแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการหากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานปกติ บริษัทรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหลให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

4.5 บริษัทฯ จัดอบรมผู้ใช้เครื่องให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และจัดอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานด้านการดูแล –บำรุงรักษาและการตรวจซ่อมเบื้องต้น

4.6 ต้องส่งมอบของภายใน 30 วัน

5. เงื่อนไขการรับประกัน

5.1 รับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี มอเตอร์และคอนโทรเลอร์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี แบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

5.2 การใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าจะต้องนำใบรับประกันสินค้ามาด้วยทุกครั้ง

5.3 รับประกันสินค้ามอเตอร์ เครื่องชาร์ต กล่องคอนโทรล และคันเร่งไฟฟ้า ที่มีปัญหา

5.4 การรับประกันนี้ให้รวมค่าขนส่งและค่าเดินทาง การที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้บริการ ณ สถานที่ใช้งาน บริษัทฯ จะต้องไม่คิดค่าให้บริการ