

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ  
ลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง  
สำหรับจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ  
ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  
มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๒ แรงม้า  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม  
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ณสม  

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง  
สำหรับจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  
ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๒ แรงม้า  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล           | ตำแหน่ง                                       | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| ๑        | นางสาวธนธิรา ชัยรักษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ / ประธานฯ    | ธนธิรา     |          |
| ๒        | นางมณีนรัตน์ เมตตา    | ครู / กรรมการฯ                                | มณีนรัตน์  |          |
| ๓        | นายปรัชญา สกลนุรักษ์  | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน / กรรมการฯ | ปรัชญา     |          |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวธนธิรา ชัยรักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(นางสาวธนธิรา ชัยรักษ์) -ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม ที่ ๓๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง  
ประธานฯ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
และราคากลาง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ สำหรับจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  
แบบอัดท้าย ซึ่งเมื่อวานทางคณะกรรมการได้ร่วมกันศึกษาและจัดทำรายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะไปแล้ว

ที่ประชุม

-รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

(นางสาวธนธิรา ชัยรักษ์) -ตามรายงานการประชุมมีกรรมการท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนใดหรือไม่ หากไม่มี  
ขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕  
มกราคม ๒๕๖๘ โปรดยกมือ

(นางมณีนรัตน์ เมตตา) -ไม่มีแก้ไขและเพิ่มเติม

กรรมการ

(นายปรัชญา สกลนุรักษ์) -ไม่มีแก้ไขและเพิ่มเติม

กรรมการ

มติที่ประชุม -เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

(นางสาวธนธิรา ชัยรักษ์) -สำหรับรายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ และราคากลาง ครุภัณฑ์พาหนะและ  
ขนส่งจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ราคากลางอนุมัติจำนวน  
๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

/-(นางสาวธนธิรา ชัยรักษ์)...

(นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์)  
ประธานฯ

#### คณะกรรมการฯ

-สำหรับการจัดทำร่างรายละเอียดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขอเชิญคณะกรรมการร่วมกันศึกษาหาข้อมูล และจัดทำร่างในหัวข้อถัดไปได้เลย

#### **๑๒. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย**

๑๒.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร

๑๒.๒ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ส่วนพื้นทำด้วยสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสแตนเลส เพื่อประกอบการพิจารณาโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๒.๓ ด้านข้างและด้านบนของตู้บรรจุขยะมูลฝอย ทำด้วยสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๐๔ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสแตนเลส โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๒.๔ ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ เปิดขึ้น-ปิดลงด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดกระบอกไฮดรอลิกนอก ไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. แกนชักขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. และกระบอกไฮดรอลิกความยาวไม่เกิน ๑๒๕๐ มม.

๑๒.๕ ภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการตามกระดูก ทำด้วยสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๐๔

๑๒.๖ ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ

๑๒.๗ มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้าง ทำด้วยสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด - ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

๑๒.๘ ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๕๐๐๐๑:๒๐๑๘หรือมาตรฐานสูงกว่า โดยผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### **๑๓. ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย**

๑๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้าง ทำด้วยสแตนเลสอย่างดีเกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถัง

๑๓.๒ แผงสไลด์ เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลมหรือเหลี่ยมและมีที่สำหรับอัดจารบี วังเคลื่อนที่อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน

๑๓.๓ ชุดท้ายเป็นแบบครึ่งวงกลม ภายในติดตั้งใบกวาดอัดขยะมูลฝอยและชุดรองรับขยะมูลฝอยสามารถเปิดขึ้น-ปิดลงด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดกระบอกไฮดรอลิกนอก ไม่น้อยกว่า ๘๐ มม. แกนชักขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. และกระบอกไฮดรอลิกความยาวไม่เกิน ๙๕๐ มม.

/-๑๓.๔ พื้นที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะ...

สนัด

Int. Com.

✓

๑๓.๔ พื้นที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือนเพื่อแจ้งเตือนพนักงานขับรถ  
๑๓.๕ ชุดรองรับขยะมูลฝอยเป็นชนิดติดตั้งภายในชุดอัดท้ายเมื่อเทขยะลงในชุดอัดท้าย พื้น  
รองรับชุดอัดท้ายต้องอยู่ต่ำกว่าแชสซี และเมื่ออัดขยะเข้าถังแล้วในขณะเดินทางพื้นรองรับ  
ชุดอัดท้ายต้องอยู่สูงกว่าแชสซี เพื่อป้องกันไม่ให้ชุดรองรับขยะกระแทกกับพื้นถนนที่ขรุขระ  
เป็นหลุมเป็นบ่อ

๑๓.๖ มีตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมประตูปิด-เปิด ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน  
ผู้ผลิตพร้อมมีกุญแจล็อคตู้เก็บอุปกรณ์เพื่อป้องกันเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใส่ไว้ในตู้เกิดการสูญ  
หาย โดยสร้างจากเหล็กอย่างดีเหล็กชุบซิงค์ หนา ๓ มม.ที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนโดย  
วิธีการพ่นละอองน้ำเกลือไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ชั่วโมง พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้  
ผ่านการทดสอบและเอกสารรายงานผลการทดสอบ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### ๑๔. ระบบไฮโดรลิก

๑๔.๑ ชุดไฮโดรลิกและปั๊มไฮโดรลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๔.๒ ถังน้ำมันไฮโดรลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๑๔.๓ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๔.๔ ก้าน (แกน) กระบอกไฮโดรลิกจะต้องทำการชุบแข็ง

๑๔.๕ คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบใช้มือควบคุมทำงาน

๑๔.๖ ชุดกระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง  
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.๙๗๕-๒๕๓๘) หรือผลิตจากโรงงานที่รับการรับรอง  
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมาตรฐานดีกว่าโดยให้ยื่น  
เอกสารขณะเข้าเสนอราคา

#### ๑๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๖๙๑-  
๒๕๔๗ และการพ่นสีภายนอก(สีจริง)ได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๒๖๖๓-๒๕๕๗ ไม่น้อย  
กว่า ๒ ชั้น โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมแนบ  
เอกสารแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๕.๒ สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๖๙๑-๒๕๔๗ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS  
ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb, Cadmium, Mercury, Hexavalent Chromium)  
พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคาประกอบการพิจารณา

๑๕.๓ สีทับจริง (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทน  
ต่อสภาวะแวดล้อมรับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
(วว.) และผ่านมาตรฐาน JIS K๕๖๐๐ CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมัน  
เบรกรับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่น  
เสนอราคาประกอบการพิจารณา

๑๕.๔ ผู้เข้าเสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงหลักฐานบริษัทผู้ผลิตสีได้รับรองมาตรฐาน  
ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมาตรฐานสูงกว่า โดยให้ยื่นขณะเข้า  
เสนอราคา

/-๑๕.๕ มีหนังสือรับรองหรือ...

คนตา Int bmr

๑๕.๕ มีหนังสือรับรองหรือหนังสือรับประกันการพ้นสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีจากผู้ผลิตสี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๕.๖ เครื่องหมายและข้อความเป็นไปตามที่ หน่วยงานกำหนด

#### ๑๖. กล้องติดรถยนต์

๑๖.๑ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว IPS Touch Screen กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศาสามารถบันทึกระบบ Full HD มีระบบรองรับ Wifi Support ,GPS Built In

๑๖.๒ รองรับ Micro SD Card สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB Class ๑๐ กล้องสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้องหน้าหรือหลังรถ

๑๖.๓ ตัวกล้องติดรถยนต์รับประกันไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน พร้อมระบุในแคตตาล็อกหรือหนังสือรับรองชุดกล้องติดรถยนต์อย่างชัดเจน

๑๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกกล้องติดรถยนต์ ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๖.๕ สงวนลิขสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีการแก้ไข ชุดลบ ชิดฆ่า ตัดต่อ ดัดแปลงรูปแบบสินค้า (Catalog) เพื่อประโยชน์ทางราชการ

#### ๑๗. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑๗.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลมหรือเหลี่ยมออกแบบให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในประเทศและลดแรงเสียดทานลมได้ดี

๑๗.๒ ตัวฐานรองรับทำด้วยพลาสติก ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้ดี ฉีดขึ้นรูปมีความแข็งแรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดการลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจ ไฟจะไม่ลงที่ตัวรถ ทำให้ไม่เกิดความเสียหายกับระบบไฟของรถยนต์

๑๗.๓ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบชนิดหลอด LED ฝาเลนส์ทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (PC) แบบเซาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ปรับรูปแบบในการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๔ รูปแบบและสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ สามารถใช้ได้กับไฟ ๑๒ โวลท์หรือ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๗.๔ สัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มิลลิเมตร ความสูงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มิลลิเมตร

๑๗.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารรับรองและรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตสัญญาณไฟฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา มาประกอบการพิจารณา

#### ๑๘. เครื่องมือและอุปกรณ์


๑๘.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาแท่ง

จำนวน ๑ ดวง

๑๘.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านท้าย

จำนวน ๒ ดวง

/-๑๘.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่าง...

ณ.อ.ก. 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ๑๘.๓ ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่าง/สปอร์ตไลท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน ๑ ดวง |
| ๑๘.๔ ติดตั้งวิทยุซีดีพร้อมลำโพง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๕ กระบอกอัดจารบี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๖ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๗ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๘ แม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๙ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมคู่มือศูนย์บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๑๐ มีเครื่องฉีดน้ำแบบแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ป้อนน้ำเป็นแบบ AXIAL (แนวนอน) ลูกสูบทำจากสแตนเลสสตีล (INOX) ลักษณะของปั๊มแยกกับวาล์วบายพาส สำหรับใช้ฉีดทำความสะอาดตัวรถและตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ตัวเครื่องใช้กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ มอเตอร์มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ โดยมีหัวฉีดสามารถปรับให้เป็นฝอยและปรับให้พุ่งเน้นเฉพาะจุดได้ และมีระบบ IMMEDIATE TOTAL STOP (ITS) โดยเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อปล่อยในโกป็นฉีดน้ำ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวปั๊ม สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ บาร์ อัตราการไหล ปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลิตร/ชั่วโมง สายน้ำฉีดยาวไม่น้อยกว่า ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดสามารถใช้งานได้ทันที โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา |             |

#### ๑๙. ข้อกำหนดเงื่อนไข

๑๙.๑ โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าว ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภทโรงงานลำดับที่ ๗๗ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมาตรฐานสูงกว่า พร้อมแนบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตามข้อกำหนดมาแสดงในระบบ E-BIDDING และหน่วยงานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีการแก้ไข ชูดลบ ชิดฆ่า ตัดต่อ ดัดแปลง รูปแบบสินค้า (Catalog) เพื่อประโยชน์ทางราชการ

๑๙.๓ ผู้เสนอราคา หากเป็นผู้ชนะการประมูล และเข้าทำสัญญาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต (หากองค์กรร้องขอ) โดยมีหนังสือยินยอมจากโรงงานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๙.๔ ตรวจเช็คซีล/ส่วนควบคุม/อุปกรณ์

๑๙.๕ โครงสร้างเหล็กและระบบทำงาน

๑๙.๖ ตรวจสอบสีจริงและสีกันสนิม

๑๙.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์และผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศ และเงื่อนไขที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดภาครัฐ

/-๑๙.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร...

ธนศักดิ์

๑๙.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารและใบอนุญาตรับรองมาตรฐานที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่เอกสารจัดทำขึ้นเองตามที่หน่วยงานกำหนดและ ขณะที่เข้ายื่นเอกสารเสนอราคา หากผู้เสนอราคารายใดฝ่าฝืนยื่นเอกสารอันเป็นเท็จ ต่อหน่วยงานราชการที่จะจัดซื้อจะต้องถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด

๑๙.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะใช้งาน ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หากเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เสนอราคาได้รับทราบ

๑๙.๑๐ ผู้เสนอราคาอบรมหรือสาธิตอย่างน้อย ๓ ชั่วโมงให้พนักงานของหน่วยงานผู้ซื้อให้สามารถใช้งานรถยนต์บรรทุกทุกขยแบบอัดท้ายและอุปกรณ์ประกอบต่างๆได้ตามวิธีการอย่างถูกต้อง

๑๙.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบรถให้กับ **องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม** ก่อนดำเนินการขอรับเงินค่ารถยนต์บรรทุกขยแบบอัดท้าย

๑๙.๑๒ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ตามที่ **องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม** กำหนด

-กรรมการท่านใดมีเพิ่มเติมหรือไม่ จากที่ได้ศึกษาข้อมูล หากที่ประชุมไม่มีเพิ่มเติม ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ซึ่งได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่ลักษณะทั่วไป ข้อ ๑. - ๑๑.๙ ถึงการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ข้อที่ ๑๙ - ๑๙.๑๒ ซึ่งจะขอมติที่ประชุมเป็นครั้งเดียว ท่านใดมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ -เห็นชอบมติเป็นเอกฉันท์

(นางสาวธนธิรา ชัยรักษ์)  
ประธานฯ

มติที่ประชุม

/-ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ...

ณลดา

Int com.

✓

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องอื่น ๆ

(นางสาวธนธิรา ชัยรักษ์)  
ประธานฯ

-สำหรับเรื่องอื่น ๆ มีเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ  
ขอปิดประชุม ขอขอบคุณทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายปรัชญา สกลนุรักษ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางมนิรัตน์ เมตตา)

ครู

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวธนธิรา ชัยรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงายม



(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสาวอนิรธา ชัยรักษ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางมนิรัตน์ เมตตา)  
ครู

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายปรัชญา สกลนุรักษ์)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน