ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

---

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง มีหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านก้อง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน โดยปัจจุบันมีรถบรรทุกขยะที่ให้บริการจัดเก็บขยะแต่ประสบปัญหาเนื่องจากรถบรรทุกขยะที่มีสภาพเก่าจากการใช้งานยาวนาน ซึ่งสภาพโดยรวมของรถบรรทุกขยะมีการผุกร่อนของตัวถังทำให้ขณะจัดเก็บขยะมูลฝอยจะมีน้ำขยะรั่วไหลส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งสภาพเครื่องยนต์ช่วงล่าง มีการชำรุดต้องซ่อมบำรุงอยู่บ่อยครั้ง ทำให้รถบรรทุกขยะมีไม่เพียงพอในการให้บริการ เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บขยะในพื้นที่

ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๗๓๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลบ้านก้อง และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง

๒.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านก้อง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

๒.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาด และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตตำบลบ้านก้อง

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/ ๓.๗ เป็นบุคคล...

Scanned with CamScanner

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓. ๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. <u>รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์</u>

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ระบบวาล์วมือโยก ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ พัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

(๑) ตัวรถยนต์

เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ (G.V.W) น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกับรถที่เสนอและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับยูโร ๓ เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า ตัวรถกับเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ เบรกระบบไฮดรอลิกหรือแบบลมล้วนพร้อมมีเบรกขณะจอด ระบบพวงมาลัยขวาพร้อมไฮโดรลิคช่วยผ่อนแรง มีที่บังแดดติดตั้งภายในหัวเก๋ง ติดฟิล์มกรองแสง มีที่ปัดน้ำฝน มีแอร์ เครื่องเล่น วิทยุ/CD ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชม. จำนวน ๒ ลูก ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรถรุ่นยี่ห้อที่เสนอและหนังสือตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรถยนต์

(๒) ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

ตู้บรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ส่วนพื้นทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ด้านข้างและด้านบนทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ด้านข้างภายนอกซ้ายขวาเพิ่มความแข็งแรงด้วยการดามกระดูกแบบเอียง ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี

/ หนาไม่น้อยกว่า...

Scanned with CamScanner

หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด – ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์แจ้งเตือน (BUZZER SWITCH) ปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เสียง แบบไร้สายโดยมีแคตตาล็อกแสดงวันยื่นเสนอราคา ตู้บรรทุกขยะผลิตประกอบจากโรงงาน (ร.ง.๔) ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๕๐๐๐๑ และ ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายออกแบบการผลิต ประกอบ โดยมีเอกสารมาแสดงวันยื่น ชุดคายขยะมูลฝอยติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบหลายชั้น (telescopic cylinder) เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ แผ่นดันขยะมูลฝอย เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลม และมีที่สำหรับอัดจารบี วิ่งเคลื่อนที่อยู่ด้านข้าง เพื่อมิให้แผ่นดันขยะต้องเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะ และเมื่อเวลาดันสุดจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นออกมาภายนอกรถ แผงสไลด์ มีที่สำหรับอัดจารบี วิ่งเคลื่อนที่อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ผลิตประกอบจากโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๕๐๐๐๑ และ ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายออกแบบการผลิต ประกอบ โดยมีเอกสารมาแสดงวันยื่น

(๓) ชุดอัดขยะมูลฝอย

การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบคันโยกบังคับ ด้วยระบบ HYDRAULIC โยกสั่งการกดค้างไว้เมื่อปล่อยคันโยกระบบจะหยุดการทำงาน สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ ชุดใบกวาดสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นอ่างรองรับขยะทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์จากโรงงานที่ได้ ISO ๙๐๐๑ ผ่านการทดสอบกัดกร่อนได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ชั่วโมง มีผลทดสอบจากสถาบันยานยนต์ พร้อมเอกสารมาตรฐานแนบแสดงวันเสนอราคามีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย ชุดกระบอกไฮดรอลิค ผลิตและประกอบจากโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๔๕๐๐๑, ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อคเอกสารรับรองแสดงวันยื่นเสนอราคา ชุดอัดท้ายผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาต (รง.๔) ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๕๐๐๐๑ และ ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายออกแบบ การผลิต ประกอบ โดยมีเอกสารมาแสดงวันยื่น

(๔) ระบบไฮโดรลิค

ชุดไฮโดรลิคและปั๊มไฮโดรลิคเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไฮโดรลิคสามารถผลิตแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ถังน้ำมันไฮโดรลิคมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตรก้านกระบอกไฮโดรลิคจะต้องทำการชุบแข็ง คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดากระบอกไฮดรอลิกผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาต (รง.๔) ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO:๔๕๐๐๑ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเอกสาร

(๕) สัญญาณไฟไซเรน

สัญญาณไฟแบบ LED ทรงยาว ไม่เกินกว่า ๗๐ เซนติเมตร สีเหลือง กระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบ มีแผงไฟ ด้านหน้าหลังด้านละ ๔ ชุด และข้างๆละไม่น้อยกว่า ๑ ชุด หลอดไฟไม่น้อยกว่า ๕๐ ดวง ผลิตจาก

/ วัสดุกันความร้อน...

Scanned with CamScanner

วัสดุกันความร้อนให้สีแดง, เหลือง, หรือน้ำเงิน ตามการใช้งาน ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ ลำโพงขยายเสียง กำลังขับถึง ๑๐๐ WATT ๑ UNIT พร้อม SPEAKER ไมค์พูดมีปุ่มเปลี่ยนเสียงในตัว สามารถปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๗ เสียง ฐานยึดติดกับตัวรถ ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อค มาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคาซื้อ

(๖) อุปกรณ์ดับเพลิง

เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงทรงกลมที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงบประมาณโดยมีเอกสารแนบแสดงวันเสนอราคา มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี เมื่อถูกความร้อนของเปลวไฟ ๓-๑๐ วินาที อุปกรณ์ดับเพลิงจะทำงานแตกกระจายอัตโนมัติ มีเสียงดัง ไม่เกิน ๑๔๐ เดซิเบล เพื่อทำให้รู้ว่าเกิดเพลิงไหม้ ผงสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลิตจากบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยมีแคตตาล็อกผลทดสอบเอกสารแนบแสดงวันยื่นเสนอราคา

(๗) สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ติดแผ่นสะท้อนแสงรอบตัวรถตามกรมขนส่งกำหนดแผ่นสะท้อนแสงต้องได้รับรองตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรม ยานยนต์ กรมขนส่งทางบก โดยมีเอกสารแคตตาล็อกแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๘) สัญญาณไฟฉุกเฉินด้านท้ายรถ

ไฟหลอดสีเหลือง LED ความสูงไม่เกิน ๑๒๕ มิลลิเมตร ฐานกว้างไม่เกิน ๑๓๕ มิลลิเมตร ป้องกันน้ำและฝุ่น ผ่านการทดสอบ มาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ปรับรูปแบบในการหมุนหลอดได้ ๑๐ รูปแบบ ปรับความเร็วในการหมุนได้ โดยมีแคตตาล็อกและเอกสารทดสอบแนบวันเสนอราคา

(๙) การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๙.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้องกำหนด)

๙.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง

๙.๓ การพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สำหรับบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้าและใต้บังโคลนหลังด้วยบอดี้ชัด หรือเทคโค้ด หรือเทียบเท่า

๙.๔ พ่นสีตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง บริเวณด้านข้างประตูรถทั้งสองข้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร และชื่อหน่วยงาน หมายเลขครุภัณฑ์และพ่นตัวอักษร "ใช้ในราชการเท่านั้น" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสีขาว และมีอักษรเต็มของหน่วยงานไว้ด้านหน้ากระจก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๙.๕ พ่นตัวอักษร "โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด" ผนังด้านข้างของตู้เก็บขยะมูลฝอย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร พร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบคัน

(๑๐) เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๐.๑ ติดตั้งเกจและสัญญาณต่างๆ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานและตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๒ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

/ ๑๐.๓ สายพ่วง...

Scanned with CamScanner

๑๐.๓ สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๔ คีมล็อก จำนวน ๑ ตัว
๑๐.๕ บล็อกและประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๖ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๗ ถังดับเพลิงแบบหูหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๘ ยางอะไหล่พร้องกงล้อ ๑ ชุด
๑๐.๙ ชุดลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๑๐ แม่แรงพร้อมด้ามจับ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๑๐.๑๑ คู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ เล่ม
๑๐.๑๒ คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้องจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๖. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ราคากลางเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๗. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price) โดยต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารที่ยื่นเสนอราคาเป็นไปตาม TOR ที่คณะกรรมการกำหนด

๘. เงื่อนไขและการรับประกัน

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. การส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. ข้อกำหนดอื่นๆ

(๑) ในวันส่งมอบรถ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถบรรทุกขยะ เพื่อให้รถบรรทุกขยะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีและอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(๒) ในวันส่งมอบรถ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง ผู้ขายต้องอบรมแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้รถและอุปกรณ์ต่างๆ ได้

(๓) ผู้ขายจะต้องจัดทำ พ.ร.บ. ให้กับรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้องในปีแรก

/ ๑๑.ผู้รับผิดชอบ...

Scanned with CamScanner

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bankong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๑๙๒๓๙ ในวันและเวลาราชการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นางพุทธรักษา คำอ่อน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายอนุชา ชาวเหนือ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายศุภชัย จิตรบำเพ็ญ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

Scanned with CamScanner