

**ร่างรายละเอียดขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ (Terms Of Reference : TOR)**  
**โครงการ e-bidding จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี**  
**หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย**

**๑.ความเป็นมา**


ด้วยเทศบาลตำบลกกโก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ คัน

**๒.วัตถุประสงค์**

เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกกโก และใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของเทศบาลตำบลกกโก

**๓.ผู้ยื่นเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากไม่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวบรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอรายชื่อที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลกกโก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในวันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



#### ๔. รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

เทศบาลตำบลกกโก ได้พิจารณาราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคำนึงถึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ดังนี้

##### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิ๊กอัพ (Pick up) เพื่อการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณถนนหรือในพื้นที่แคบและเพื่อนำขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย บรรทุกมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์ทอน พื้นที่ตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร มีบานเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละ ๒ บาน ด้านหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน นั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง (รวมทั้งพนักงานขับรถ) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก ๑๔๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ

##### ๔.๒ ตัวรถยนต์

๔.๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกแบบปิ๊กอัพ (Pick up) ชนิด ๔ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสารมลพิษไม่ต่ำกว่า EURO ๓ และจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามระยะจากศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

๔.๒.๓ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน/เมตร ที่รอบ ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ รอบ/นาที

๔.๒.๕ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๒.๔ ระบบเกียร์ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๒.๕ คลັชต์ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือครบชุด

๔.๒.๗ ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงติดรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน



๔.๒.๘ ระบบบังคับลิ้ว พวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๔.๒.๙ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มกันแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ด้านหน้าความเข้มกันแสงแดดได้ ๔๐ เปอร์เซ็นต์

๔.๒.๑๐ มีกันชนด้านหน้า พร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะด้วยสีแดงสลับขาว ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ตลอดความยาวของกันชน

๔.๒.๑๑ ภายในห้องโดยสารมีเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ทั้ง ๒ ข้าง

๔.๒.๑๒ แหนบหลังแบบแผ่นซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆ พร้อมแหนบเสริมสำหรับการบรรทุกและใช้ค้ำพทรงกระบอกรขึ้น - ลง

๔.๒.๑๓ ล้อและยางหน้า - หลัง แบบล้อกระทะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมยางใหม่ โดยระบุวันเดือน ปี ที่ผลิตยางต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วัน เดือน ปีที่ผลิต จนถึงวันส่งมอบ และต้องเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่และกระทะล้อ

๔.๓ ตู้บรรทุกมูลฝอย

๔.๓.๑ ตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์ทอน รูปทรงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๒ พื้นตัวถังตู้บรรทุกขยะ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตรและผนังด้านข้างหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นอาบสังกะสี (เหล็กแผ่นชุบซิงค์) ต้องผ่านการชุบสังกะสีเท่านั้น ห้ามใช้สังกะสีเหลวทาหรือพ่น เพื่อเป็นการป้องกันการกัดกร่อนของเหล็ก ป้องกันมิให้เกิดสนิมและป้องกันการสูญเสียความมั่นคงของโครงสร้าง เพราะเหล็กเป็นวัสดุสำคัญของตัวรถยนต์บรรทุกขยะ เหล็กชุบซิงค์ดังกล่าวจะต้องผ่านการทดสอบการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ชั่วโมง โดยบริษัทที่ได้หนังสือรับรองผลทดสอบเหล็กแผ่นชุบสังกะสีจากหน่วยงานของราชการ ต้องเป็นบริษัทในประเทศที่ได้รับมาตรฐาน มอก ๔๐๐๑ หรือ ISO ๔๐๐๑ พร้อมแนบหนังสือรับรองมาตรฐานบริษัท, หนังสือรับรองผลการทดสอบเหล็กแผ่นชุบสังกะสีจากหน่วยงานของราชการ มาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๔.๓.๓ ฝาครอบด้านบนมีบานประตูเลื่อนขึ้น - ลง ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร

๔.๓.๔ ด้านท้ายมีบานประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร

๔.๓.๕ ด้านบนตรงกลางระหว่างฝาครอบทั้งสองด้านมีพื้นรองรับสร้างด้วยเหล็กแผ่นมีลักษณะเป็นลายกันลื่นและมีตะแกรงเหล็กตาข่าย ราวเหล็กกันตก สำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๔.๓.๖ ชุดฝาครอบ สามารถถอดแยก ยกออกจากกันเพื่อใช้เป็นรถกระบะยกเทท้ายได้

๔.๓.๗ ชุดตู้ถังบรรจุขยะผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในการเสนอราคา

#### ๔.๔ ระบบยกเท้าย

๔.๔.๑ ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถ มีกลไกควบคุมการยกเท้ายติดตั้งอยู่ภายในห้องโดยสารผ่านระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถด้วยกระบอกไฮดรอลิคที่มีความสามารถในการยกหรือมีน้ำหนักยกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๔.๒ กระบอกไฮดรอลิกยกเท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แคตตาล็อก และเอกสารรับรองคุณภาพมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๔.๔.๓ ระบบยกเท้ายทั้งชุดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.หรือ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองคุณภาพมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

#### ๔.๕ สัญญาณไฟ

๔.๕.๑ มีสัญญาณไฟถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานของ พรบ.การขนส่งทางบกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๒ มีไฟส่องสว่างภายในถังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๓ ติดตั้งชุดสัญญาณไฟไว้รอบ หลอดไฟ LED ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร แสงสีเหลือง ติดตั้งบนหลังคาถัง ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ต่อกับระบบไฟของรถยนต์

๔.๕.๔ ติดตั้งสัญญาณไฟไว้รอบใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ต่อกับระบบไฟของรถยนต์ แสงสีเหลือง ด้านบนท้ายตู้บรรทุกมูลฝอย

#### ๔.๖ การพ่นสีและข้อความ

๔.๖.๑ พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน “เทศบาลตำบลกกโก” ด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มของ “เทศบาลตำบลกกโก” และหมายเลขครุภัณฑ์ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดไว้ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง

๔.๖.๑ มีข้อความ “เทศบาลตำบลกกโก” ติดบริเวณด้านข้างตัวถังรถทั้งสองข้าง

๔.๖.๒ ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “เทศบาลตำบลกกโก” บริเวณกระจกด้านหน้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๙ เซนติเมตร

๔.๖.๓ การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลังด้วยบอดี้ชู้ดหรือเท็คโคต หรือเทียบเท่า

๔.๖.๔ สีของตัวรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย สีส้ม โดยมีสีรองพื้นตามขั้นตอนมาตรฐานผู้ผลิตและใต้ท้องรถส่วนที่เป็นโลหะพ่นกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๕ การติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



๔.๗ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๗.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ และมีที่เก็บยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๒ เครื่องมือประจำรถ ประแจถอดล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๓ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๔ เครื่องมือซ่อมจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๕ แม่แรง พร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๖ หนังสือคู่มือการใช้รถ (OWNERS MANUAL) จำนวน ๒ ชุด

๔.๗.๗ คู่มือการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ ชุด

#### ๕. ข้อกำหนดอื่นๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบและผลิตรถบรรทุกขยะที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานไว้ต่ำกว่า ISO : ๙๐๐๑ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO : ๑๔๐๐๑ โดยต้องแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ หรือมีแต่งตั้งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต/ประกอบรถ

๕.๒ รถบรรทุกขยะ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบในประเทศไทย และเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีรูปแบบ แคตตาล็อก ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์ที่นำมาประกอบเป็นรถบรรทุกขยะ มาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแบบรูปหรือพิมพ์เขียว แสดงรูปแบบโครงสร้างของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย มีรายละเอียดการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ และรายละเอียดแสดงรายการคำนวณหาปริมาตรความจุถึงรถบรรทุกขยะ ที่มีการรับรองจากผู้ผลิต

๕.๕ ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะต้องยื่นแคตตาล็อกฉบับจริง ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์ที่นำมาประกอบเป็นรถบรรทุกขยะ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย เพิ่มเติมแก่หน่วยงานผู้ซื้อ

๕.๖ ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คบำรุงรักษาในระยะแรกตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๕.๗ ผู้ขายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และอบรมวิธีการใช้ ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ

๕.๘ ผู้ขายต้องรับประกันโครงสร้างตัวถัง ตู้บรรทุกขยะ ระบบควบคุมไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิค ปัมไฮดรอลิค และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน (๑ ปี ในกรณีที่รถยนต์บรรทุกขยะเกิดความชำรุดหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนตัวรถยนต์จะต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถ



๕.๙ ในระหว่างประกอบโครงสร้างต่อตัวถังรถบรรทุกขยะ ผู้ขายจะต้องรายงานความคืบหน้าพร้อมถ่ายภาพประกอบ มาเป็นระยะแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับ แก้ไข ข้อบกพร่องได้ทันที่

๕.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทดสอบสำหรับการตรวจสอบ

๕.๑๑ ผู้เสนอราคายินยอมให้ผู้ตรวจรับ เข้าทำการตรวจสอบการประกอบ

๕.๑๒ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจรับและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อแล้ว

๕.๑๐ การส่งมอบรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย รถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและจะต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานทุกระบบของรถบรรทุกขยะต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามวันเวลา และสถานที่ ที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนดให้

๕.๑๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนครุภัณฑ์ยานพาหนะตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานผู้ซื้อ ก่อนการขอเบิกจ่ายเงิน และให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

๕.๑๒ กำหนดส่งมอบรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด ๑ ตัน ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

๕.๑๓ การพิจารณา ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ

#### ๖.งบประมาณดำเนินการ

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้แล้ว

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
ข้อเสนอเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ

หัวข้อ	คะแนนร้อยละ	รายละเอียด	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
ราคา	40%	ราคา 40 คะแนน	ราคารวมต่ำสุด	40 คะแนน	รวม
			ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด 5 %	35 คะแนน	40
			ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด 6-10 %	30 คะแนน	คะแนน
			ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด 11-15 %	25 คะแนน	
			ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด 16-20 % ขึ้นไป	20 คะแนน	
			ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดเกินกว่า 20 % ขึ้นไป	10 คะแนน	
คุณภาพ	60%	คุณภาพ 60 คะแนน	หลักเกณฑ์อื่นๆ 60 คะแนน ประกอบด้วย		รวม
			1. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน หรือ จุดคุ้มทุน	20 คะแนน	60
			2. มาตรฐานของสินค้ามีความแพร่หลายเป็นที่ ยอมรับในสากล	20 คะแนน	คะแนน
			3. มีบริการหลังการขาย ศูนย์บริการมาตรฐานที่ อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของเทศบาลตำบลกกโก หรือในเขตจังหวัดลพบุรีหรือใกล้เคียง อย่างน้อย 3 ศูนย์บริการมาตรฐานที่สามารถ นำรถเข้าซ่อมแซมและแก้ไขข้อขัดข้องได้ทันที	10 คะแนน	
			4. ข้อเสนอทางเทคนิค - สามารถจัดหาอะไหล่ และซ่อมบำรุงให้แล้ว เสร็จได้ไม่เกิน 15 วัน และ/หรือ มีชิ้นส่วน อะไหล่รองรับไม่น้อยกว่า 3 ปี	10 คะแนน	