

### ล้อและยาง

- เป็นยางเรเดียล ขนาดและชั้นผ้าใบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีล้อลูมินัมอัลลอย พร้อมยางรถยนต์เป็นของใหม่ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว (R ๑๗) พร้อมกระทะล้อ และยางอะไหล่ขนาดเดียวกันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มียางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ

### ขนาดและน้ำหนัก

- ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

### ระบบปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ช่องจ่ายลมเย็นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิตช์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้ สามารถควบคุมได้โดยคนขับรถ
- ระบบน้ำยาสารทำความเย็น เป็นชนิดไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม R๑๓๔A
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ชำรุด เนื่องจากระบบมีสารทำความเย็นไม่เพียงพอ

### อุปกรณ์ความปลอดภัย

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมทควบคุมการล็อกประตูตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีถุงลมนิรภัย ด้านหน้าอย่างน้อย ๓ จุด
- เบาะนั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารแบบหนังสังเคราะห์หรือดีกว่า มีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงเก็บอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๓ จุด ยึดครบทุกที่นั่ง
- มีกล้องมองหลัง หรือ สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย
- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- มีระบบควบคุมการทรงตัว
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

### อุปกรณ์อื่นๆ

- มาตรฐานต่างๆ เช่น ความเร็ว น้ำมันเชื้อเพลิง อุณหภูมิเครื่องยนต์ และอื่นๆ ที่จำเป็น
- สัญญาณไฟเตือนต่างๆ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟสูง แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง อัลเตอร์เนเตอร์ ระบบห้ามล้อ และอื่นๆที่จำเป็น
- ที่ปัดน้ำฝนแบบหวงเวลาหรือแบบอัตโนมัติ พร้อมที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
- มีช่องต่ออุปกรณ์ USB และช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๑ จุด
- ไฟภายในห้องโดยสารตอนหน้าและตอนท้าย เช่น ไฟอ่านหนังสือ เป็นต้น
- กระจกมองข้างซ้าย-ขวาสามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- กระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัยสองชั้น บานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) .....กรรมการ (ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายบัญชา มะสุใส)

(นายศุภณัฐ รัตนะ)

(นายจตุพร ท้าวนาง)