

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

### ๑. ความเป็นมา

ตามที่ เทศบาลตำบลป่าโมก ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานเศษและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดหารถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองล้าน สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก

๒.๒ เพื่อให้ไม่มีขยะตกค้าง ส่งผลให้การจัดการขยะที่กลางทางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### ๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานที่จะผลิตหรือประกอบรถบรรทุกขยะที่นำมาประกอบพิจารณาในวันยื่นซองพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิยุตชัย มหาพรหม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางกิตติยา ขวัญเมือง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางประภาพรณ กลีบกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๔. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลป่าโมก

๗. ราคาากลางในการจัดหา

ในวงเงินงบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยพิจารณาจากราคา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลป่าโมก จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบรถยนต์ และกรรมการได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วนตามสัญญา

๑๑. หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าโมก

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายนิยุตชัย มหาพรหม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางกิตติยา ขวัญเมือง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางประภาพรณ กลีบกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี**  
**หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน**  
**เทศบาลตำบลป่าโมก**

**๑. คุณสมบัติทั่วไป**

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
- ๑.๒ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร
- ๑.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ๑.๔ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๕ สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคนโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่หัวเก๋ง
- ๑.๖ ตอนหน้าตัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมพนักงานขับรถ
- ๑.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ ในขอบข่าย การรับรองการออกแบบและพัฒนาการผลิต ประกอบ ติดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่าง ๆ
- ๑.๘ อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๑.๙ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ ชุดถังบรรทุกขยะและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๑๐ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

**๒. คุณสมบัติเฉพาะ**

**๒.๑ ตัวรถยนต์**

- ๒.๑.๑ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๒.๑.๒ ตัวรถและโครงสร้าง เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑.๓ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตอนหน้าตัวเก๋งมีที่เหยียบสำหรับขึ้น - ลง
- ๒.๑.๔ เป็นรถยนต์ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๒.๑.๕ มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายนิยุตชัย มหาพรหม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางกิตติยา ขวัญเมือง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางประภาพรพรรณ กลีบกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/๒.๑.๖ ติดตั้ง...



๒.๑.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๗ ติดตั้งเครื่องเสียง วิทยุระบบดิจิตอล ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๘ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ % รอบคัน ยกเว้นกระจกบานหน้า ติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ % เป็นฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี

## ๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

๒.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด โดยตัวรถยนต์ และเครื่องยนต์ภายใต้ข้อเดียวกัน โดยในวันเสนอราคาให้แนบเอกสารใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและแคตตาล็อกด้วย

๒.๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยมลพิษจากยานพาหนะ ที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่า EURO ๔

๒.๒.๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

## ๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๒.๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๒.๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

## ๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับเคลื่อน มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

## ๒.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อก ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

## ๒.๖ ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

## ๒.๗ ระบบห้ามล้อ

๒.๗.๑ มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗.๒ มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิยุตชัย มหาพรหม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางกิตติยา ขวัญเมือง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางประภาพรณ กลีบกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/๒.๘ ล้อและยาง...

## ๒.๘ ล้อและยาง

๒.๘.๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยมีอุปกรณ์สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

## ๒.๙ สมรรถนะ

๒.๙.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๒.๙.๒ รองรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

## ๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๒.๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๒.๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๒.๑๐.๓ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ๒.๑๑ สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง

๒.๑๑.๑ ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ.กรมการขนส่งทางบก และมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๑.๒ มีสัญญาณไฟกระพริบและสัญญาณเสียงขณะถอยหลัง

๒.๑๑.๓ มีสัญญาณไฟกระพริบขณะจอดฉุกเฉิน

๒.๑๑.๔ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองบนหลังคาผู้โดยสาร จำนวน ๑ ชุด และด้านท้ายรถจำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑.๕ สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์

๒.๑๑.๖ ติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง และระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

## ๒.๑๒ ตัวถังบรรจุขยะ

๒.๑๒.๑ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

๒.๑๒.๒ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๒.๑๒.๓ ด้านข้างมีบานประตูเลื่อนขึ้นลง พร้อมมือจับ ข้างละไม่น้อยกว่า ๓ บาน ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๒.๑๒.๔ ด้านท้ายมีประตูเปิด - ปิด พร้อมลิ้น ๒ บาน สำหรับเปิดเทขยะออกจากตู้บรรจุขยะ

๒.๑๒.๕ ด้านซ้าย - ขวา ของถังบรรจุขยะมีชายบันได สำหรับปีนขึ้นไปเปิดฝาด้านข้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิยุตชัย มหาพรหม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางกิตติยา ขวัญเมือง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางประภาพรณ กลีบกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/๒.๑๒.๖ ด้านบน...

๒.๑๒.๖ ด้านบนฝาครอบปูด้วยเหล็กแผ่นต่อกลายกันลื่น และมีราวจับแป้นเป็นกรอบตลอดแนวสำหรับวางอุปกรณ์ปฏิบัติงาน และสามารถถอดออกได้

๒.๑๒.๗ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย และอุปกรณ์ประกอบผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ให้ประกอบกิจการประกอบออกแบบ ซ่อมติดตั้งตัวถังสำหรับรถบรรทุกทุกชนิด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

## ๒.๑๓ ระบบยกเท

๒.๑๓.๑ ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง เป็นแบบกระบอกไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O

๒.๑๓.๒ ชุดกระบอกไฮดรอลิคยกเทท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มอก.๘๗๕-๒๕๓๘ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ พร้อมทั้งแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในวันยื่นเสนอราคา

## ๒.๑๔ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๒.๑๔.๑ สีของตัวรถเป็นสีเหลืองตามที่เทศบาลกำหนด

๒.๑๔.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมชนิดอีพ็อกซี่ (epoxy) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยเป็นสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๒.๑๔.๓ พ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะด้วยสีกันสนิมชนิดอีพ็อกซี่ (epoxy) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒.๑๔.๔ พ่นสีกันสนิมชนิดอีพ็อกซี่ (epoxy) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถส่วนใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง

๒.๑๔.๕ การพ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน ให้พ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลป่าโมก ด้วยสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และพ่นตัวอักษรสีขาวสะท้อนแสง “เทศบาลตำบลป่าโมก” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ได้ตราสัญลักษณ์ที่ประตูรถทั้ง ๒ ข้าง

๒.๑๔.๖ ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีขาว “เทศบาลตำบลป่าโมก” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ที่ด้านบนสุดของกระจกด้านหน้า

๒.๑๔.๗ ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงตามประกาศกรมขนส่งทางบกกำหนด

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิยุตชัย มหาพรหม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางกิตติยา ขวัญเมือง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางประภาพรณ กลีบกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/๒.๑๔.๘ พ่นสี...



๒.๑๔.๘ ฟันสีคำว่า “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว โดยฟันด้วยสีขาว

**๒.๑๕ อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้**

๒.๑๕.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด

๒.๑๕.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด

๒.๑๕.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน

๒.๑๕.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๕.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

**๒.๑๖ เงื่อนไขอื่น ๆ**

๒.๑๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันรถบรรทุกขยยะแบบเปิดข้างเทท้าย อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และจะเข้ามาซ่อมบำรุงภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากเกิดความชำรุดหรือใช้งานไม่ได้เป็นปกติ

๒.๑๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องแสดงศูนย์บริการมาตรฐานภายในจังหวัดอ่างทอง หรือใกล้เคียง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงรักษาต่อหน่วยงานราชการ

๒.๑๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ ในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๖.๔ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๒.๑๖.๕ ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๒.๑๖.๖ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลป่าโมก ให้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้ขายต้องรับผิดชอบจัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันตรวจรับ และได้รับหนังสือมอบอำนาจในการจดทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้ออีก

๒.๑๖.๗ เป็นสินค้าที่ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย โดยผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะผลิต หรือประกอบรถบรรทุกขยยะ โดยให้แนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) ให้ประกอบกิจการประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้งตัวถังสำหรับรถบรรทุกทุกชนิด เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิยุตชัย มหาพรหม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางกิตติยา ขวัญเมือง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางประภาพรณ กลีบกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน