

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขา (Hydraulic Excavator) ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า และอุปกรณ์ตามที่กำหนด พร้อมรถเทรลเลอร์ลากจูงสำหรับบรรทุกรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 5.5 ตัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ความเป็นมา/เหตุผลและความจำเป็น

1.1 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2568 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมสำหรับการดำเนินงานในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 25 โครงการ จำนวน 11,316,000 บาท ในส่วนของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ และประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รวมจำนวน 20 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 10,210,000 บาท นั้น

1.2 บันทึกข้อความกองช่าง ที่ นศ 74003/322 ลงวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

2. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขา (Hydraulic Excavator) ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า และอุปกรณ์ตามที่กำหนด พร้อมรถเทรลเลอร์ลากจูงสำหรับบรรทุกรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 5.5 ตัน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6 มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพจำหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ) 
(นายสุพจน์ ฤทธิ์ชัย)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นายภักดี เรียนสุด)

กรรมการ (ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

กรรมการ

10. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ กิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

กรณีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบการเงินงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(3) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(4) กรณีตาม (1) - (3) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(4.1) กรณีผู้ยื่นเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(4.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ฤทธิ์ชัย)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นายภักดี เรือนสุด)

กรรมการ (ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถขุดดินตะขบ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า ห้องควบคุมปรับอากาศ พร้อมรถเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 5.5 ตัน

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว บังคับการเคลื่อนไหวและการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ห้องควบคุมปรับอากาศ พร้อมด้วยรถเทรลเลอร์พ่วงแบบลากจูง 2 เพลา 4 ล้อ สำหรับบรรทุกรถขุดไฮดรอลิกดินตะขบ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 5.5 ตัน
2. รถขุดเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
3. ตัวรถ และศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด รวมทั้งความสะดวกในการดูแล-บำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดหาอะไหล่
4. รถขุดมีน้ำหนักปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
5. รถขุดไฮดรอลิกดินตะขบและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

4.2 ระบบเครื่องยนต์

1. เครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูง 4 สูบ 4 จังหวะ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี

4.3 ระบบขับเคลื่อน

1. ระบบขับเคลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ดินตะขบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

4.4 ระบบเครื่องล่าง

1. ดินตะขบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมชุดลูกกลิ้ง

4.5 บังกี้อุด

1. บังกี้อุดพร้อมฟัน และ Side Cutter ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.17 ลูกบาศก์เมตร
2. ขนาดความกว้างของบังกี้อุดไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร
3. ระยะขุดไกลสุด (Digging Reach) ไม่น้อยกว่า 5.90 เมตร
4. ระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร
5. ระยะขุดสูงสุด (Digging Height) ไม่น้อยกว่า 5.60 เมตร
6. ความเร็วในการหมุนรอบตัว (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 9 รอบต่อนาที

4.6 ชุดไ้มัดดิน


1. ติดตั้งชุดไ้มัดดิน (Dozer) ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.7 ระบบไฟฟ้า

1. ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. ไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.8 ชุดหัวกระแทกไฮดรอลิก (Hydraulic Breaker)

1. ติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวรถ สามารถใช้งานร่วมกับตัวรถขุดได้ดี โดยไม่ต้องมีการดัดแปลง

(ลงชื่อ)  (นายสุทธรณ์ ฤทธิชัย) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  (นายภักดิ์ เรือนสุต) กรรมการ (ลงชื่อ)  (นายประเสริฐ รักศรีนวล) กรรมการ

4.9 โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน

1. ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบกระพริบที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้
2. มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า 50 หลอด สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง 12 และ 24 โวลต์ และสามารถปรับจังหวะการกระพริบได้
3. ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ฐานทำด้วยอลูมิเนียม มีระดับการกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP66 หรือผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.513-2553
4. ขนาดความกว้าง x ความยาว ไม่น้อยกว่า 300 x 500 มิลลิเมตร

4.10 อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

1. อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต เบาะนั่งพนักงานขับติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และห้องพนักงานขับโครงสร้างนิรภัย ป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำมาตรฐาน ROPS พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
3. ติดตั้งแผ่นยางรองตีนตะขาบ (Rubberpad) ขนาดสำหรับตีนตะขาบรถชุดรุ่นที่นำเสนอ จำนวนเท่ากับจำนวนของแผ่นตีนตะขาบ
4. บังเกี๋ยเสริมสำหรับชุดวางท่อประปา ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
5. ด้านท้ายรถชุด และรถเทรลเลอร์ลากจูง ติดแผ่นสะท้อนแสง
6. ชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
7. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ เป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
8. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งานครบชุด
9. พันธสัญญาลักษณะและข้อความ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

4.11 รถเทรลเลอร์ลากจูง

1. รถเทรลเลอร์พ่วงแบบลากจูง 2 เพลา 4 ล้อ สำหรับบรรทุกรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ พร้อมบันไดขึ้น-ลง สามารถพับได้ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 5.5 ตัน จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกกำหนด
2. พื้นที่บรรทุกมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร ปูด้วยแผ่นเหล็กกลาย
3. โครงสร้างแชสซีเหล็กทรงน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
4. กระทะล้อเหล็กพร้อมยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ
5. ติดตั้งบังโคลนขุมล้อ 2 ข้าง
6. ขาค้ำคูด้านท้าย จำนวน 1 คู่ สำหรับค้ำยันรถขณะขึ้น-ลง
7. สะพานเหล็กสำหรับขึ้น-ลง พับเก็บได้ จำนวน 1 คู่ พร้อมโซ่คล้องสะพาน
8. สัญญาณไฟ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก

4.12 เงื่อนไขในการเสนอราคาและการรับประกัน

1. รถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต รายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่จัดจำหน่ายเป็นมาตรฐานสากล มิใช่ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐาน ISO9001 ของบริษัทผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิต ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นายภักดี เรียงสุด)

กรรมการ (ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

กรรมการ

2. รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาคือรถที่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย มีความน่าเชื่อถือ โดยมีสำนักงานตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถที่ยื่นเสนอ มีระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองไม่เกิน 90 กิโลเมตร มีการดำเนินการเป็นปัจจุบัน โดยกรรมการจะต้องไปตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อประกอบการพิจารณา
3. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคำขอของรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขา และรูปแบบรถแทรคเตอร์ลากจูง
4. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเท่านั้น โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
5. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการขรุดบกพร่องของรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาและรถแทรคเตอร์ลากจูง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการตรวจเช็ค-บำรุงรักษา รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาให้กับทางหน่วยงานราชการตามระยะที่กำหนดจากผู้ผลิต อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง ในระยะรับประกัน โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเช็ค-บำรุงรักษา และการรับประกัน รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
6. ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขา ให้กับทางหน่วยงานราชการให้เรียบร้อย โดยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทั้งหมดเป็นของผู้เสนอราคา

5. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขา แทรคเตอร์ลากจูง พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ครบถ้วน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ฤทธิ์ชัย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายภักดี เรือนสุต)

กรรมการ (ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

กรรมการ