

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ พวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง 2 ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม มีเครื่องสูบน้ำ มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง อุปกรณ์อื่นพร้อมต่อการใช้งานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ขาดแคลน ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ลักษณะตัวรถยนต์

- 1.1. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่
- 1.2. เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ หัวเก๋งยกได้ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบเผาไหม้แบบไคเร็กอินเจคชั่น 4 จังหวะ จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า 6 ลูก กำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ หรือไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.3046-2563 (ยูโร5) หรือมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต
- 1.3. ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- 1.4. ระบบคลัชท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.5. ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.6. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
- 1.7. ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.8. ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.9. ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ไม่น้อยกว่า 70 แอมป์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
- 1.10. ห้องโดยสาร ห้องพนักงานขับรถมีประตูเปิด และล็อกได้ทั้ง 2 ข้าง มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมพนักงานขับรถ มีเข็มขัดนิรภัยครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.11. ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์, วิทยุ หรือ ซีดี MP3 พร้อมลำโพง และติดฟิล์มกรองแสง มีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่แผงควบคุมตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- 1.12. มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.13. มีกระจกไฟฟ้าพร้อมเซนทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

2. ถังบรรจุน้ำ

- 2.1. ตัวถังน้ำทำด้วยเหล็กมาตรฐาน มอก. แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ม้วนเป็นทรงรี และฝากันหัวท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ติดตั้งตามขวางของตัวรถไม่น้อยกว่า 2 แผ่น สำหรับกั้นน้ำกระแทกตัวรถขณะรถวิ่ง เหล็กแผ่นนี้ต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง
- 2.2. ภายในถังน้ำพ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของซิงค์บริสุทธิ์ (Pure Zinc) ร้อยละ 90 ขึ้นไป โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ เอกสารหากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยพร้อมผู้รับรองการแปล
- 2.3. พื้นด้านข้างส่วนบนของถังน้ำเป็นพื้นตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 300 มม. พร้อมกับมีราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. โดยรอบ

- 2.4. มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. พร้อมฝาปิดมีที่ล็อก จำนวน 2 ช่อง
- 2.5. มีทางสำหรับส่งน้ำพร้อมปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง อยู่ในตำแหน่งแผงควบคุมด้านท้ายตัวรถ
- 2.6. มีทางจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว โดยมีคันปิด-เปิด จำนวน 1 ทาง
- 2.7. มีทางสูบน้ำเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มีคันบังคับปิด-เปิด จำนวน 1 ทาง
- 2.8. มีทางสูบน้ำจากถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว มีคันบังคับปิด-เปิด จำนวน 1 ทาง
- 2.9. มีท่อระบายน้ำล้น (Vent Tube) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ
- 2.10. มีท่อรีเลย์น้ำเข้าถังพร้อมฝาปิดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ
- 2.11. ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 25 มม.
- 2.12. มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ
- 2.13. มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ท้ายถังน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ขั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.14. ด้านข้างของตัวถังน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.15. มีหลอดแสดงระดับน้ำภายในถัง ในตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.16. มีมาตรวัดแรงดูด และแรงดันและสามารถเร่งกำลังส่งและดูดได้ ติดตั้งตามตำแหน่งมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.17. ผู้เสนอราคาแบบฉบับถังน้ำ (Drawing) พร้อมทั้งแสดงการคำนวณหาปริมาตรน้ำในถังน้ำให้ได้ปริมาตรตามขนาดบรรจุให้ถูกต้อง พร้อมรับรองแบบโดยวิศวกรไม่ต่ำกว่าสามวิศวกร (เครื่องกล) โดยแสดงเอกสารให้เรียบร้อยในวันยื่นเอกสาร
- 2.18. ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 และมาตรฐานฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 โดยโรงงานจะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยแนบเอกสารรับรองโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 2.19. ถังบรรจุน้ำจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 จากสำนักงานอุตสาหกรรม และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 และมาตรฐานฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 โดยผ่านการตรวจรับรองการประเมินมาตรฐานโดยผู้ให้รับรองเดียวกัน โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารโรงงานผลิต พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

3. เครื่องสูบน้ำและระบบปั๊มน้ำ

- 3.1. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Self-Priming Centrifugal) ชนิดดูดทางเดียว พร้อมเกียร์ทดรอบในตัว
- 3.2. ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ สร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือทองเหลืองหรือเหล็กหล่อ สามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถโดยถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบถ่ายทอดกำลังแบบ PTO (Power Take Off) สามารถฉีดน้ำได้ขณะรถวิ่ง
- 3.3. ตัวเครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และผลิตจากโรงงานที่ผ่านการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พรบ.โรงงานปี พ.ศ.2535 รง.4 (ด้านการผลิตหรือประกอบเครื่องสูบน้ำ/ปั๊มน้ำ) พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานและเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานรัฐ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ หรือหนังสือรับรองจากตัวแทนจำหน่ายและแนบแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 3.4. ติดตั้งแท่นปั๊มน้ำดับเพลิงด้านบนตัวรถ ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือเหล็กหล่อเหนียว หรือเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ หัวฉีดน้ำแท่นยืน สามารถปรับระดับน้ำเป็นลำหรือเป็นฝอยได้สามารถฉีด

น้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า 10 องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา แท่นปืนฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยให้แนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและเอกสารตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- 3.5 ปัมป์น้ำและแท่นปืนฉีดน้ำจะต้องมีศูนย์บริการทางด้านอะไหล่ และศูนย์บริการซ่อมภายในประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และมาตรฐานฐานอาชีพะอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ที่เป็นโรงงานเดียวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง และจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ของไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแนบเอกสารรับรองโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งการเป็นศูนย์บริการฯ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา โดยหนังสือแต่งตั้งฯจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

4. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- 4.1. สัญญาณไฟฉุกเฉินแฟงยาว ความกว้างไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ชนิดหลอด LED ตรงกลางชุดไฟมีลำโพงขยายเสียงไซเรนขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า 6 แบบ พร้อมไมโครโฟน ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองและแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 4.2. สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบ LED ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร พร้อมตะแกรงเหล็กครอบกันแตก ติดตั้งในตำแหน่งท้ายรถ จำนวน 2 ดวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการทดสอบการทนต่อการรั่วซึม น้ำและฝุ่น IP68 ตามมาตรฐานการทดสอบ มอก.513-2553 โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรูปแบบแคตตาล็อก พร้อมผลการทดสอบจากหน่วยงานภายในประเทศ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

5. อุปกรณ์ประจำรถ

- 5.1. ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด จำนวน 1 เส้น
- 5.2. สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน 2 เส้น
- 5.3. หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
- 5.4. หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- 5.5. หัวกะโหลกกรองใช้กับท่อดูด จำนวน 1 ชุด
- 5.6. ตะกร้าหวาย จำนวน 1 ชุด
- 5.7. มียางอะไหล่พร้อมกระโหลกติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน 1 ชุด
- 5.8. แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- 5.9. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
- 5.10. หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
- 5.11. ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังได้เองอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง (Self-adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ 87- 112 เดซิเบล โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

6. การพ่นสีและตราข้อความหน่วยงาน

- 6.1. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish 2K ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- 6.2. สีทับหน้าต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- 6.3. ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง
- 6.4. เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามหน่วยงานราชการกำหนด
- 6.5. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารโรงงานผู้ผลิตที่มีห้องพ่นสีที่ได้มาตรฐาน และเป็นห้องพ่นสีระบบปิด สามารถควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองจากสภาพอากาศปกติ ที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสี มีระบบกรองมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกเป็นระบบมาน้ำ มีระบบไฟอบสีที่ได้มาตรฐาน พร้อมแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

7. การรับประกันและข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

- 7.1. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียด รูปแบบของรถบรรทุกน้ำ พร้อมแสดงการคำนวณปริมาตรของถังน้ำด้วย โดยจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนหน่วยจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแสดงเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 7.2. การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว
- 7.3. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคแนะนำวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ
- 7.4. ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น
- 7.5. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้
- 7.6. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา
- 7.7. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีอู่ซ่อมบำรุงตัวถังบรรทุกน้ำ ปิมน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ ศูนย์จำหน่ายสี หรือศูนย์บริการด้านเคาะพ่นสีรถยนต์ ที่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวถังบรรทุกน้ำ ปิมน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ข้างต้นได้ ที่อยู่ภายในจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดใกล้เคียง คือ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และหนองบัวลำภู เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในการซ่อมบำรุง กรณีที่หมดระยะประกันที่เป็นอู่ซ่อมมาที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองอนุญาต (รง.4) (ถือเป็นสาระสำคัญ) จำนวนไม่น้อยกว่า 3 อู่ซ่อม พร้อมแสดงเอกสารต่างๆ ดังนี้มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
 - 7.7.1. เอกสารการรับรองอนุญาตยืนยันใช้อู่ซ่อมมาดังกล่าว โดยหนังสือรับรองอู่จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร
 - 7.7.2. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
 - 7.7.3. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ภพ.20
 - 7.7.4. แผนที่ ที่อยู่ เบอร์โทร ที่สามารถติดต่ออู่ซ่อมมาดังกล่าว
 - 7.7.5. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามอู่ซ่อม หรือ เจ้าของอู่ซ่อมมา
- 7.8. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.9001 หรือ ISO 9001 ของผู้ผลิตตัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ
- 7.9. ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นเสนอราคา
- 7.10. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการได้รับการรับรองการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพิ่มเติมโดยวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งรับรองแบบไดอะแกรมของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนเพิ่มนอกเหนือจากตัวรถ

- 7.11. เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่จัดซื้อทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมบำรุงและสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงในช่วงระยะเวลา รับประกันหรือหมดระยะเวลาประกันแล้ว
- 7.12. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายรถยนต์ที่หน่วยงานประกาศ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังถูก พิจารณาเป็นผู้ทำงาน ในทุกกรณี หรือเป็นผู้ถูกประกาศเป็นผู้ทำงานจากหน่วยงานภาครัฐโดยหน่วยงาน สามารถตรวจสอบได้ในทุกกรณีเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบได้ว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่กำลังถูกพิจารณา เป็นผู้ทำงาน ในทุกกรณี หรือเป็นผู้ถูกประกาศเป็นผู้ทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานขอสงวนสิทธิไม่ พิจารณาเอกสารทั้งหมดและตัดสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอราคาของผู้ประกอบการรายนั้นๆ
- 7.13. ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม โดยผู้ชนะจะต้องเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านมาคุณสมบัติและยื่นข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิคถูกต้อง และครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนของหน่วยงาน ดังนั้นผู้ชนะในการ คัดเลือกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดในการเสนอราคาหากผู้เสนอการารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติ ในการยื่นเอกสาร
- 7.14. กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน 120 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย และกำหนดยื่นราคา 120 วัน

8.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการเสนอราคาหรือทำสัญญากับ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ไว้ชั่วคราว

ลงชื่อ จำเอก

(สินธุ์สมุทร รักษาเคน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอลิสสา ดีบุคคำ)

กรรมการ

ลงชื่อ พ.อ.อ.

(ณัฐพล ส่งเสริม)

กรรมการ

-ทราบ

(นายสมคิด ชัยนา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายศิลป ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว