

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms Of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกเท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกสูง
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๑๒๐ วัน องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๙๖.๙๘ ตาราง
กิโลเมตร ทั้งหมด ๑๘ หมู่บ้าน ปัจจุบันยังไม่มีรถยนต์บรรทุกทุกเท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจ ด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม และการ
บำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ ตั้งแต่กิ่งไม้ริมทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จึงได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่
๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกทุกเท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐- (สามล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจ ด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ เสี่ยงตามสาย ตัด
แต่งกิ่งไม้ริมทางสาธารณะภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง
- ๒.๓ เพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการใช้รถกระเช้าไฟฟ้า
- ๒.๔ เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

๓. รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุกทุกเท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ

รถยนต์บรรทุกทุกเท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อม กระเช้า
ไฟเบอร์กลาส สำหรับ ทำงานในที่สูง และใช้ยกของหนักได้ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า มีระบบ
สัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ ติดฟิล์มกรองแสง และเครื่องปรับอากาศพร้อม เครื่องมือ
และอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ที่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน เป็นรถยนต์บรรทุกทุกเท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ผลิตและประกอบจากโรงงาน
ผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙

/ลักษณะของ....

ลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ

- เครื่องยนต์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓
- เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจกชันหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มาตรฐานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับไม่น้อยกว่า EURO ๕ - มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- รถยนต์รุ่นที่เสนอต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ โดยมี เอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เคนไฮดรอลิก
- เป็นเคนชนิดแขนตรง แบบ Telescopes มีคันบังคับควบคุมที่ฐานเคนทั้ง ๒ ด้าน สำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกระหว่างหัวเก๋งกับกระเบรบรรทุก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- มีวาล์วนิรภัยป้องกันอันตราย เมื่อสายไฮดรอลิกแตก
- มี Counterbalance Valve สำหรับการยกและยึดแขนเคน
- ปัมไฮดรอลิกขับเคลื่อนโดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์ของรถบรรทุกผ่านระบบ PTO
- แขนเคนมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน
- ความยาวยึดสุดแขนของเคนได้ไม่น้อยกว่า ๗.๘ เมตร
- หมุนรอบตัวเองได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา
- ลวดสลิงสามารถทนแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ KN และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร
- ความสามารถของเคน มุมยกของแขนเคน ยกได้ ๗๕ องศา สามารถยกของได้ไม่น้อยกว่า ๓.๒ ตัน ที่รัศมีการยกได้ไม่น้อยกว่า (Working Radius) ๒.๕๐ เมตร

/- ความสูง..

- ความสูงวัดจากพื้นดินถึงปากกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
- ติดตั้งมาตรวัดความดันในตำแหน่งที่ผู้ควบคุมสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขณะปฏิบัติงาน
- ขาหยั่ง Outriggers ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งหลังหัวแก่งรถยนต์
- มีระบบการแจ้งเตือนของเครนเมื่อสลิงขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุด
- หนังสือคู่มือการใช้งาน พร้อม PartBook ของชุดเครนไฮดรอลิก ๑ ชุด
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เครนไฮดรอลิก จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มาตรฐานการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ผู้เสนอราคาต้องนำ หนังสือรับรองมาตรฐาน , แคตตาล็อกเครนไฮดรอลิก และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตาม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา กระเช้าข้อมไฟฟ้า
- กระเช้าข้อมไฟฟ้าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ KV ๕๐ HZ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าของรัฐหรือสถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ทดสอบและรับรองกระเช้าข้อมไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จะต้องแสดงผลทดสอบความคงทนอยู่ได้ต่อแรงดันไฟฟ้าแรงสูง กระแสสลับและแนบผลทดสอบค่ากระแสรั่วที่ไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- แขนเสริมโครงกระเช้าและโครงสร้างชุดกระเช้าข้อมไฟฟ้าผลิตจากเหล็กที่มีแรงดึงไม่น้อยกว่า ๗๕๐ - ๙๕๐ MPa การยืดตัว ๑๐ นาที หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เป็นเหล็กที่มีประสิทธิภาพการเชื่อม การขึ้นรูปที่ดี โดยมีเอกสารแสดงรายละเอียดแรงดึงของเหล็กในวันยื่นเสนอราคา กระบะบรรทุก
- เป็นกระบะเหล็ก ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร
- ด้านข้างเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร
- กระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน
- ชุดกระบะบรรทุก ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ข้อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุก และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวง อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกระทรวง อุตสาหกรรมเป็นผู้ออกใบอนุญาต , แคตตาล็อกตัว กระบะจากโรงงานผู้ผลิต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของ หน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

/ ระบบไฮดรอลิก...

ระบบไฮดรอลิกยกเท (คัม)

- ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ดันได้ทั้งกระบะรถ
- การทำงานของระบบไฮดรอลิค ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO) , เกียร์ผาก, ยอยเพล่าปั่น เพื่อขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค
- น้ำมันไฮดรอลิคจะถูกส่งไปยังกระบะรถโดยผ่านข้อต่อสายไฮดรอลิคและใช้ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิคเป็นตัวควบคุม
- ไฮดรอลิกยกเทท้ายคุณภาพสูง สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน สำหรับรถบรรทุกยกเทท้ายโดยเฉพาะ

- กระบอกไฮดรอลิคมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน ๑๔๐ มิลลิเมตร และแกนกระบอกไฮดรอลิค มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร และแขนตั้งคัมต้องเป็นแผ่นเหล็กคู่ และน้ำหนัก กระบอกไฮดรอลิครวมฐานกระบอกไม่เกิน ๑๗๑ กิโลกรัม และมีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ MPa

- กระบอกไฮดรอลิกยกเทท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made In Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำแคตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐาน และต้อง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ด้านบนหัวแก่ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบวับวาบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ระดับ (IP๖๕) พร้อมแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอ ราคา เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|--|-------------|
| - แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| - ชุดอัดจารบี | จำนวน ๑ ชุด |
| - บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| - ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| - เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ สี่รถยนต์ | จำนวน ๑ ชุด |

- ตัวรถภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

- สีรองพื้น EPOXY PRIMER และสีทับหน้า POLYURETHANE ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM D-๖๖๗๕-๐๑ SALT SPRAY TEST ๑๖๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะกรดเกลือ รับรองโดยสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และ

/เทคโนโลยี....

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

- สีรองพื้นชนิด EPOXY PRIMER ได้รับมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ หรือสูงกว่าโดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา

- สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อมรับรอง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

- สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K ๕๖๐๐ CHEMICA RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรกรับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา

- โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอราคา

เงื่อนไขการส่งมอบรถ

๒. ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถเต็มถัง และน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบริษัทผู้ผลิตในวันส่งมอบ

วงเงินงบประมาณในการจัดหา

ภายในวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายที่งบประมาณไว้ด้วยแล้ว

ราคากลางและแหล่งที่มาราคากลาง

ราคากลาง ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงจำเป็นต้องใช้ราคาจากการเปรียบเทียบราคาท้องตลาด

หลักเกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาใช้เกณฑ์การพิจารณาด้วยราคาต่ำสุด ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุและสถานที่ส่งมอบพัสดุ

๑. กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒. ส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

งวดงานและการจ่ายเงิน

๑. กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน

/๒. กำหนดจ่ายเงิน...

๒. กำหนดจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ ผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนพร้อมจัดทำ พ.ร.บ.และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องตามระเบียบแล้วเท่านั้น

อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าสินค้า

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีตัวแทน และศูนย์บริการในจังหวัดของผู้ซื้อและสามารถเข้าตรวจบำรุงรักษาได้ทุกศูนย์ทั่วราชอาณาจักร บริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม.สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนหากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุนทร สังฆพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

๙๖ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนภัสสร ศรีไธสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เจริญรัมย์)

นักทรัพยากรบุคคล