

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเป็นมา


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ได้ขออนุมัติวงเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ รวม ๕๐ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๖๑๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทเศษหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยกองทุนพัฒนาเมือง ได้อนุมัติวงเงินกู้แล้วในการประชุม คณะอนุกรรมการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (อ.กพม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ รวม ๔๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๗๖๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ระงับเหตุอัคคีภัยได้ทันที และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยเป็นบริเวณกว้าง
- ๒.๒ เพื่อใช้งานบรรทุกน้ำ แจกจ่ายให้กับประชาชน กรณีเกิดภัยแล้ง
- ๒.๓ เพื่อใช้เป็นรถล้าง เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำดื่ม น้ำใช้ ลำเลียงน้ำช่วยในการดับเพลิง ช่วยดับเพลิง ทำความสะอาดถนน ตลาด และรดน้ำต้นไม้บริเวณข้างทางในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ใช่ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายชื้อรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบ คุณภาพมาตรฐาน ผลิตประกอบ ติดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๔๐๐๑ (ISO ๔๐๐๑) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวง อุตสาหกรรม และมีช่างฝีมือที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อม และมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานจากหน่วยงานภาครัฐมา แสดงในวันเสนอราคาและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รถยนต์บรรทุก

- เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- โดยเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓
- ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบเพลาด้านหน้า-ด้านหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กรองอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบหล่อลื่น ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการทั่วประเทศ
- ระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกมีศูนย์บริการและใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ซ่อมรถยนต์หรือประกอบยานยนต์ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ MADE IN THAILAND (MIT) โดยมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา



- ในวันส่งมอบรถมีตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์แต่ละยี่ห้อมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถเป็นการ บริหาร เพื่อผลประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ

ถังบรรจุน้ำ

- ถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาพิเศษ แข็งแรงทนทาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- ด้านบนของถังมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (MANHOLE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร พร้อมฝาปิดและเปิดจำนวน ๒ ฝา และช่องระบายอากาศ
- ภายในถังน้ำมีเหล็กกันกระแทก (BAFFLE PLATE) ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด แบ่งเป็น ๓ ช่อง พร้อมแนบรูปแบบ แผ่นกันกระแทกภายในถังบรรจุน้ำ มาแสดงในวันเสนอราคา
- มีทางดูดน้ำเข้าถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด
- มีท่อระบายอากาศ/ท่อน้ำล้น มาตรวัดระดับน้ำ และส่วนประกอบอื่นตามมาตรฐาน
- มีทางจ่ายน้ำจากถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด
- ข้างถังทั้งสองด้านมีทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ยาวตลอดแนวถังทำด้วยเหล็กดกกลาย กันลื่นหนา ๒.๐ มิลลิเมตร ด้านบนถังมีราวจับทั้งสองข้างยาวตลอดแนวถัง
- ถังน้ำที่ติดตั้งบนแชสซีรถยนต์ ใช้น้ำที่ติดตั้งฐานรองรับน้ำหนักถังน้ำกับแชสซีรถยนต์หรือการเชื่อม ยึดติดถาวร
- มีชุดควบคุมการทำงาน ติดตั้งอยู่ด้านซ้าย-ขวา ของตัวรถ หรือด้านท้ายรถแล้วแต่ความเหมาะสมตาม มาตรฐานผู้ผลิต
- มีท่อน้ำล้น (By Pass) ป้องกันสบู่อายชำระ
- มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนป็นฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายหรือ ด้านข้าง ซ้าย-ขวา หรือตามความเหมาะสมมาตรฐานผู้ผลิต
- ชุดถังบรรจุน้ำต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ผลิต/ ประกอบ ติดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ (ISO ๙๐๐๑) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถสอบ กลับถึงการรับรองในระดับสากลได้ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (รง.๔) พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

ระบบท่อดูดน้ำ-ท่อส่งน้ำ

- ท่อดูดน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาด ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรู น้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ท่อจ่ายน้ำภายนอกขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด (ประกอบด้วยท่อส่งน้ำ จำนวน ๒ ท่อ) พร้อมติดตั้งระบบ วาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
- ท่อจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำขนาด ๒.๕ นิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด



- ท่อจ่ายน้ำแท่นป็นฉีดน้ำขนาด ๒.๕ นิ้วพร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ด้านข้างระหว่างหัวแก้งและถังบรรจุน้ำ ติดตั้งชุดสเปรย์น้ำสำหรับใช้รดน้ำต้นไม้ พร้อมติดตั้งวาล์ว ปิด-เปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว ติดตั้งด้านขวา จำนวน ๑ ชุด
- ด้านท้ายรถติดตั้งสเปรย์บาร์สำหรับพรมถนน พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ Drawing ๓ มิติ แสดงระบบท่อดูด-ท่อส่ง มาแสดงในวันเสนอราคา

แท่นป็นฉีดน้ำ

- ติดตั้งที่ด้านบนของถังบรรจุน้ำหรือแล้วแต่ความเหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต ทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม
- สามารถหมุนฉีดน้ำในแนวอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลง ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา

ระบบปั้มน้ำสูบน้ำ


- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบ SELF PRIMING CENTRIFUGAL ขนาดท่อดูดและท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่ที่รอบไม่เกิน ๑,๐๐๐ รอบต่อนาที ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ตารางนิ้ว เรือนปั้มทำจากเหล็กหล่อเกรดพิเศษ และใบพัดทำจากเหล็กหล่อ
- มีระบบถ่ายทอดกำลังขับเคลื่อนโดยตรงจากเพลาส่งกำลังของ P.T.O หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง
- ต้องแนบ CATALOG มีรายละเอียดแสดงประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ (PERFORMANCE CURVE) โดยมีแค็ตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งมาแสดงในวันเสนอราคา

ระบบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหัวแก้ง ชนิด LED แบบแผงยาว และเครื่องขยายเสียงกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมชุดคอนโทรลเครื่องขยายเสียงพร้อมเสียงสัญญาณไซเรนไม่น้อยกว่า ๖ เสียง จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านบนถังบรรจุน้ำ LED ทรงกลม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

ชุดกล้องบันทึกวิดีโอหน้าหลังบนพาหนะ

- เครื่องบันทึกต้องประกอบด้วยหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว กล้องหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า AHD ความละเอียด ๑๐๒๔ x ๖๐๐ Pixel รองรับการเชื่อมต่อกล้องบันทึกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- มีสายทริกเกอร์ (Trigger) อย่างน้อย ๑ ชุด รองรับ SD CARD ในการบันทึกได้สูงสุด ๒๕๖ GB ตัวเครื่องสามารถปิดหน้าจอได้ขณะบันทึก รองรับไฟสีบันทึก ชนิด AVI หรือ MP๔ ตัวจอสามารถ เปิด-เส้นแสดงระยะถอยได้



- รองรับระบบไฟตั้งแต่ ๑๒-๓๖ โวลต์ ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดที่หน้าเครื่องและรีโมทคอนโทรล กล้องสำหรับติดตั้ง ๒ ชุด ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐาน IP๖๘ ตัวกล้องสามารถสลับภาพซ้าย-ขวาได้ กล้อง AHD ความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P คมชัดสูง กล้องระบบ PAL หรือ NTSC
- มุมมองกล้องไม่น้อยกว่า ๑๒๐° สามารถทำงานได้ช่วงอุณหภูมิระหว่าง -๒๐°C ถึง ๗๐°C
- ตัวกล้องเป็นโลหะอลูมิเนียมแข็งกรงทนทานต่อสภาพอากาศและแรงกระแทก
- กล้องหน้าระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง ระยะอินฟราเรด ๑๐-๑๕ เมตร กล้องหลังระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๘ ดวง ระยะอินฟราเรด ๑๕-๒๐ เมตร
- ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแสดงเอกสารเซ็นรับรองสำเนาสำหรับนำเสนอโครงการ และต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าสินค้าที่นำเสนอโครงการนี้ผ่านตามข้อกำหนดและยังอยู่ในสายการผลิต มีการสำรองอะไหล่ ๕ ปี และรับประกันสินค้า ๑ ปี

อุปกรณ์ในการดับเพลิง

- มีสายดูดน้ำแบบตัวหนอนเป็นท่อยางเสริมโครงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น
- มีชั้นข้อต่อท่อสูบลม จำนวน ๒ ชุด
- มีสายส่งน้ำดับเพลิงไม่มีตะเข็บ ถักทอด้วยเส้นใย (POLYESTER) ที่มีความเหนียวสูงสามารถทนต่อแรงดันของน้ำได้ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น
- หัวฉีดดับเพลิงชนิดฉีดน้ำ เป็นลำตรงแบบสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒½ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ชนิดทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม จำนวน ๑ ชุด
- หัวฉีดน้ำชนิดแบบปรับเป็นลำและฝอยได้ จำนวน ๑ ชุด

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดสีโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- การพ่นสีภายในถังบรรจุพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สีรองพื้นได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๔๑-๒๕๕๗ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา
- สีจริงทับหน้า ได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๖๓-๒๕๕๗ และผ่านการทดสอบมาตรฐาน ISO ๒๘๑๒-๔:๒๐๐๗ (ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕) จากสถาบันยานยนต์ พร้อมแนบเอกสารผลทดสอบมาแสดงในวันเสนอราคา
- พ่นตราสัญลักษณ์ และหมายเลขครุภัณฑ์ ตามแต่หน่วยงานที่กำหนด
- ติดตั้งอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ พร้อมแนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงว่ามีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์

- ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไขการรับประกัน


- ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปแบบของรถน้ำอเนกประสงค์ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบ Drawing ๓ มิติ แสดงรูปด้าน TOP, FRONT, SIDE, ISOMETRIC ของรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ พร้อมมีรายละเอียดแสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ มาแสดงในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงในวันเสนอราคา
- การรับประกัน รับประกันความชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็ว นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งปัญหาภายใน ๑๕ วัน โดยไม่มีมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว หากเกิดจากการใช้งานปกติ
- ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัด หรือในจังหวัดใกล้เคียง
- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเกณฑ์ราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารประกาศที่กำหนด
- ผู้เสนอราคาต้องยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการในการใช้ดุลยพินิจของกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติและให้เป็นผลสิ้นสุดในการพิจารณา
- ทั้งนี้การกำหนดเงื่อนไขและข้อเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการจัดหาอะไหล่การรับประกันและบริหารหลังการขาย
- คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาผู้ที่ถูกแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานหรือกำลังถูกเสนอจ้างชื่อให้เป็นผู้ทำงานจากหน่วยงานราชการ เว้นแต่จะมีคำสั่งยกเลิกการถูกแจ้งเวียนดังกล่าว
- คณะกรรมการอาจเชิญผู้เสนอราคาเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากมีความไม่ชัดเจนของเอกสาร โดยผู้เสนอราคาจะต้องเข้ามาชี้แจง หรือส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจงถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถบรรทุกตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา



๗. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามการอนุมัติกู้เงินสินเชื่อกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (อ.กพม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗


๘. สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ วิจัยหรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจัย เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาอุดม อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๐ ๑๔๖๒

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

เว็บไซต์ www.naodom101.go.th

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายภัทรชัย รักดีแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางดวงจันทร์ พวงปัญญา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางอรรธยา นาก้อนทอง)
ครู คศ.๒