

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓-๕ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม กรณีจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คันๆละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทดแทนรถบรรทุกขยะคันเดิมที่ถูกจำหน่าย

๒.๒ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเขียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยกำหนดในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


(นางจันทรีโล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


(นางจรรุวรรณ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวอภิรดี ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ รายละเอียดและคุณสมบัติพื้นฐาน อ้างอิงจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๗ (ธันวาคม ๒๕๖๗) ของสำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี และตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

(๓) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๔) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

(๕) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

๕. การเสนอราคา

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์(หัวเก๋ง) ที่เสนอราคาพร้อมแนบเอกสารในวันที่เสนอราคา

๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต ตัวรถ ชุดตู้ถังบรรทุกขยะ ชุดกระบอกไฮดรอลิกคันขยะ ชุดกระบอกไฮดรอลิกอัดท้าย มาแสดงในวันที่เสนอราคา

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกพร้อมหนังสือรับรองคุณภาพของรถยนต์(หัวเก๋ง) ชุดกระบอกไฮดรอลิกคันขยะ ชุดกระบอกไฮดรอลิกอัดท้าย ชุดโคมสัญญาณไฟ พร้อมเจาะจงรุ่นหรือชนิดที่ต้องการเสนอราคาอย่างชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้น ในวันที่เสนอราคา

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบางจรรยาบรรณในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ ในวันที่เสนอราคา

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อก และแนบบรรณบัตรบรรทุกขยะแบบอัดท้าย พร้อมรายละเอียดการคำนวณความจุถังบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

๕.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแผนภาพวงจรไฮดรอลิก มาแสดงในวันที่เสนอราคา

๕.๗ เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยกำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


๕.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบ ใบ รง.๔ ที่ระบุชัดเจนว่าเป็นผู้ผลิตหรือประกอบรถบรรทุกขยะ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามีใช้โรงงานผู้ผลิต ต้องมีเอกสารตัวแทนจำหน่ายจาก โรงงานแนบเพิ่ม

๖. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย


(นางจันทรีวิไล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


(นางจารุวรรณ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวอภิรดี ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๘.๑ คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาแต่ละราย หลักเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะไม่พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอราคา

๘.๒ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑๐. งานงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจรับสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. หลักประกันสัญญา

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยกำหนด ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔. สถานที่ส่งมอบ

ผู้เสนอต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย


(นางจันทรีวิไล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


(นางจารุวรรณ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวกรรติ ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น/ วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๑.คุณลักษณะ ทั่วไปของ รถยนต์	๑.๑.เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าขึ้นไป หรือ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี <u>เป็นพัสดุ ที่ผลิตในประเทศ หรือผู้ประกอบการ SMEs</u> ๑.๒.ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถยนต์) ๑.๓.ตอนท้าย (หลังเก๋ง) ติดตั้งตู้บรรจุขยะมูลฝอย ซึ่งมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ๑.๔.ด้านท้ายตู้บรรจุขยะ ติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ๑.๕.เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ ๑.๖.ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลือง และติดตั้งไฟส่องสว่าง สำหรับใช้ปฏิบัติงานเวลากลางคืน จำนวน ๓ ชุด ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ๑.๗.ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานก่อน แต่อย่างใด	เป็นการกำหนดคุณสมบัติ โดยภาพรวมของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ต้องใช้ปฏิบัติงาน <u>-หัวเก๋ง โครงสร้าง (แคชชี) และเครื่องยนต์ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน</u> -เนื่องจากรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายเป็นรถยนต์ที่ประกอบติดตั้งตามคำสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย (ไม่มีการผลิตสำเร็จรูปไว้จำหน่าย)	เป็นการสนับสนุนกิจการคนไทยตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา เพราะโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการติดตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือได้เครื่องหมาย MIT
๒.ตัวรถยนต์	๒.๑.เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนชนิดแบบหัวเก๋งหน้าสั้น หัวเก๋งมีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลง หัวเก๋ง ๒.๒.ตัวหัวเก๋ง และโครงสร้าง (แคชชี) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย ๒.๓.เป็นรถยนต์ ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา มีล้ออะไหล่ พร้อมกระโถล ๑ ชุด ๒.๔.ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๒.๕.มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ๒.๖.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔A	-เป็นการนำหัวเก๋งโครงสร้าง (แคชชี) และเครื่องยนต์จากโรงงานผู้ผลิตไปประกอบ ติดตั้ง ถึงบรรทุกขยะชนิดอัดท้ายภายหลัง	

(นางจันทร์วิไล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(นางจรรุวรรณ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวกริณี ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น/วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
<u>๓.ระบบเครื่องยนต์</u>	๓.๑.เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๓.๒.เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุดหรือดีกว่า ๓.๓.เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สารมลพิษ เครื่องยนต์ ระดับไม่น้อยกว่า Euro ๓ ๓.๔.ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีแรงม้าตั้งแต่ ๒๔๐ แรงม้าขึ้นไป ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที ๓.๕.ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่	-ต้องการตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน ต้องการเครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะสถานที่ฝังกลบขยะ อยู่ไกลพอสมควรและพื้นดินสถานที่ฝังกลบดินยุบตัวง่าย รถยนต์อาจติดหล่ม จึงต้องการรถยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์แรงม้าสูงหรือสมรรถนะสูงหรือได้มาตรฐาน	-รถยนต์บรรทุกขยะ มูลฝอย เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบตามที่มีสัญญาซื้อขาย/ไม่มีประกอบสำเร็จรูปไว้รอจำหน่าย
<u>๔.ระบบส่งกำลัง</u>	๔.๑.คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานจากผู้ผลิต ๔.๒.เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ๔.๓.มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๔.๔.มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	-ต้องการผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต	
<u>๕.ระบบบังคับเลี้ยว</u>	พวงมาลัยขับ ขวามือมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) หรือมาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
<u>๖.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง</u>	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อก หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
<u>๗.ระบบกันสะเทือน</u>	ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
<u>๘.ล้อและยาง</u>	๘.๑.ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๘.๒.มียางอะไหล่พร้อมกระโถล ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม	-มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	

(นางจันทร์วิไล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ

(นางจาวรรณ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวกริณี ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น/วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
<u>๙.ระบบไฟฟ้า</u>	๙.๑.ใช้แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก (๑๒/๘๐ แอมป์) (๒๔ โวลต์) หรือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๙.๒.มีอัลเทอร์เนเตอร์ (ไดชาร์จ) ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์		
<u>๑๐.สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง</u>	๑๐.๑.ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก และมาตรฐานผู้ผลิต ๑๐.๒.มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๐.๓.มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน ๑๐.๔.ติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐.๕.มีสัญญาณไฟกระพริบ และสัญญาณเสียงขณะถอยหลัง ความดังสูง และให้ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างแบบ LED เพื่อใช้ส่องสว่าง ตอนกลางคืนในการปฏิบัติงาน สามารถปรับระดับได้ ๑๐.๖.ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองแบบ LED บนตู้รถบรรทุกขยะ ด้านท้าย จำนวน ๒ จุด (ซ้าย-ขวา) และหัวแก่งจำนวน ๑ จุด ทั้งสามจุดต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว หรือที่มีคุณภาพที่ดีกว่า	-เพื่อป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำงานเป็นสัญญาณเตือน	
<u>๑๑.ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย</u>	๑๑.๑.ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑๑.๒.ส่วนพื้น ผลิตหรือสร้างจากสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ๑๑.๓.ตัวถัง (ผนังด้านบน-ผนังด้านข้าง) ผลิตหรือสร้างจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร <u>เหล็กต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ</u> จากโรงงานผู้ผลิต หรือ จากตัวแทนจำหน่าย (แสดงเอกสารก่อนทำการ ติดตั้ง/ผลิต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อน)	-เนื่องจากตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีความสำคัญในการปฏิบัติงานจึงต้องผลิตหรือสร้างจากแผ่นเหล็กที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	

(นางจันทร์วิไล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ


(นางจรรุภรณ์ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวกริณี ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น/ วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
	๑๑.๔.ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดุกูง แบบเอียงเพื่อเสริมความแข็งแรง ๑๑.๕.มีพื้นที่ยืนปฏิบัติงานด้านซ้าย-ขวาของตัวรถและด้านหลังยาวตลอดแนว กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ๑๑.๖.ด้านข้างชุดอัดขยะมูลฝอยมีสวิทช์เตือน (สัญญาณ) พนักงานขับรถยนต์ ๑๑.๗.มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติ ขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้น รอบเครื่องยนต์จะกลับสู่สภาพเป็นปกติโดยอัตโนมัติ ๑๑.๘.ติดตั้งชุดลิ้นชัก ชุดอัดขยะมูลฝอย กับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล็อกและปลดล็อกด้วยระบบไฮดรอลิก ๑๑.๙.ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยและอุปกรณ์ประกอบ ผลิตจากโรงงานหรือ สถานประกอบการ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ หรือสูงกว่า และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)	-เพื่อความมั่นคงแข็งแรง -เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน -เพื่อให้การทำงานของชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ต้องการพัสดุผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ/ประกอบจากโรงงาน (รง.๔)	
๑๒.อุปกรณ์ชุดอัดขยะมูลฝอย	๑๒.๑.การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติทำงานโดยการใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละ ๒ ขั้นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอน ชุดวาล์วการอัดขยะจะทำการตีตัวเองกลับโดยอัตโนมัติ ซึ่งชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย หรือมาตรฐานผู้ผลิต ๑๒.๒.การกวาดขยะมูลฝอย ของชุดไ้บอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ ชุดไ้บอัดและใบสไลด์ ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอย ทั้งสองข้างตรงจุดหมุนของใบไ้บอัด และใบสไลด์ สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้	-เพื่อให้เกิดความสะดวกหรือคล่องตัวในการทำงาน -เพื่อให้สามารถบำรุงรักษาหรือหล่อลื่นได้สะดวก	-เมื่อส่งมอบรถให้ทดสอบการทำงานด้วย


(นางจันทร์วิไล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ


(นางจารุวรรณ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวกริณี ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น/วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
	๑๒.๓.พื้นรองรับขยะ ผืนดินข้างชุดไบกวาดสร้างหรือผลิตด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ๑๒.๔.ด้านล่างชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยแผ่นสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง ๑๒.๕.มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย	-ต้องการพื้นหนาให้สามารถทนทานต่อการ สึกหรอ หรือการกัดกร่อนได้ดี -ป้องกันน้ำเสียรั่วซึมลงสู่พื้นถนน	
<u>๑๓.ชุดคายขยะมูลฝอย</u>	๑๓.๑.ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอย เมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้าย ถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมาพันถึงบรรจุขยะมูลฝอย ๑๓.๒.แผงดันขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ๑๓.๓.ชุดวาล์วควบคุมการยก ชุดอัดท้ายและชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตู้บรรจุขยะ ๑๓.๔.ชุดยก ชุดอัดท้าย กระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน	-ต้องการชุดกระบอกไฮดรอลิกที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	
<u>๑๔.ชุดระบบส่งกำลัง และปั๊มไฮดรอลิก</u>	๑๔.๑.ชุดส่งกำลังทำงานจากเครื่องยนต์ ผ่านเกียร์ฟาก PTO (Power take off) ต่อโดยตรงกับระบบปั๊มไฮดรอลิก และปั๊มไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน ผลิตสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ ไม่มีการดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ชุดปั๊มไฮดรอลิกและกระบอกไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๑๔.๒.ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ๑๔.๓.แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ๑๔.๔.ชุดกระบอกไฮดรอลิกที่นำมาติดตั้ง ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า	-ต้องการชุดปั๊มไฮดรอลิกที่มีคุณภาพ และในวันยื่นข้อเสนอราคาให้มีเอกสารแนบจึงจะมีคะแนนให้ และต้องมีการทดสอบในวันส่งมอบ	

(นางจันทร์วิไล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ

(นางจรรุวรรณ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวกรรติ ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น/ วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๑๕.ระบบ กล้องมองหลัง	๑๕.๑.กล้องมองหลังใช้ไฟ ๑๒-๒๔ โวลต์ สามารถปรับมุมมองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ตัวกล้องผลิตจากอลูมิเนียมหรือดีกว่า ที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง กันน้ำ และกันสะเทือนได้ดี ติดตั้งด้านท้ายรถยนต์อย่างน้อย ๑ ตัว พร้อมจุดติดตั้งที่แข็งแรงคงทนเหมาะสม ๑๕.๒.สามารถใช้งานตอนกลางคืนได้ มีอินฟาเรดไม่น้อยกว่า ๑๘ PCS หรือ มากกว่า ๑๕.๓.ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๘๐ Pixels หรือ ดีกว่า ๑๕.๔.จอภาพสามารถรองรับสัญญาณ NTSC/PAL ควบคุมด้วยมือหรือรีโมทคอนโทรล และติดตั้งในจุดที่มีความแข็งแรงเหมาะสมภายในห้องโดยสารพนักงานขับรถมองเห็นชัดเจน และเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังจะแสดงภาพท้ายรถอัตโนมัติ	-เพื่อความปลอดภัย ในขณะรถยนต์ถอย หลัง	
๑๖.อุปกรณ์ เครื่องมือ ประจำรถ	เครื่องมือ/อุปกรณ์ ประจำเครื่อง ประจำรถ จากโรงงานอย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ ๑.เครื่องมือบำรุงประจำรถ ๑ ชุด และคู่มือบำรุงรักษา คู่มือการตรวจเช็คบริการ อย่างละจำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒.สายพวงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ๓.ประแจและบล็อกถอดล้อรถ จำนวน ๑ ชุด ๔.ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๐ มิลลิเมตร ๕.ประแจเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด ๖.คีมล็อก จำนวน ๑ ชุด ๗.ปั๊มฉีดทำความสะอาดเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า พร้อมสายส่งน้ำยา ๒๐ เมตร ๘.กระบอกอัดจารบี พร้อมจารบี ๑ ถัง จำนวน ๑ ชุด ๙.แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ๑๐.อุปกรณ์ลากจูง จำนวน ๑ ชุด ๑๑.ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ๑๒.ถังดับเพลิงแบบหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ชุด (พร้อมติดตั้งอย่างปลอดภัย)		

(นางจันทร์วิไล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ

(นางจารุวรรณ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวกรรติ ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น/ วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
<u>๑๗.การพ่นสี และข้อความ</u>	๑๗.๑.การพ่นตราเครื่องหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล บางรักน้อย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มของหน่วยงาน และเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อย กว่า ๕ เซนติเมตร ติดอยู่ข้างประตูทั้ง ๒ ด้าน และสติ๊กเกอร์ ข้อความสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางรักน้อย ติดอยู่บริเวณด้านบนของกระจกหน้ารถ ๑๗.๒.การพ่นสีภายนอก (สีรถยนต์) เป็นไปตามที่ หน่วยงานกำหนด และพ่นสีกันสนิมอย่างดี ๒ ชั้น บริเวณใต้ ท้องรถ โครงรถ ส่วนใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลังห่อด้วย บอดี้ชุดและแท็คโค้ด หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า	ต้องการสีเขียว	
<u>๑๘.ข้อกำหนด อื่นๆที่เป็น ประโยชน์ต่อ หน่วยงาน</u>	๑๘.๑.ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่างๆ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.เป็นเวลา ๒ วัน ๑๘.๒.ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ๑๘.๓.ในระหว่างผลิต/ประกอบหรือติดตั้ง ผู้ขายหรือคู่สัญญา ต้องแจ้งต่อ อบต.บางรักน้อย (ผู้ซื้อ) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เดินทางไปตรวจสอบ สภาพ รถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายในช่วงการขึ้นโครงสร้างรถ ถังหรือตู้บรรทุกขยะ หรือการติดตั้งพื้นถัง หรือติดตั้งระบบอัด ขยะมูลฝอย (ติดตั้งระบบไฮดรอลิก) ฯลฯ โดยทำการตรวจสอบ ๒ ระยะ (๒ ช่วง) ดังนี้ <u>ช่วงที่ ๑</u> : ตรวจสอบ เครื่องยนต์ แคมป์ หัวแก๊ส และการขึ้น โครงตัวถัง และพื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอย <u>ช่วงที่ ๒</u> : ตรวจสอบการติดตั้ง อุปกรณ์ไฮดรอลิก ชุดอัดขยะ มูลฝอย ชุดคายขยะมูลฝอย ปัมไฮดรอลิกต่างๆ ติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ภายนอกทั้งหมด ทุก รายการ	-เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือ พนักงานขับรถใช้ เครื่องมือได้อย่าง ถูกต้อง -เพื่อทำการตรวจสอบ ความถูกต้อง ระหว่าง ผลิต ติดตั้ง หรือ ประกอบ ให้เป็นไป ตามสัญญา และ ตรวจสอบว่าโรงงานผู้ ประกอบว่าเป็นไป ตามข้อกำหนดจริง (ได้ รง.๔)	

(นางจันทร์วิไล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ

(นางจารุวรรณ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวกริณี ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น/ วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
	๑๘.๔.ให้มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง จากการ ทำงานปกติ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีศูนย์บริการบำรุงรักษาปกติใน เขตจังหวัด หรือ ภูมิภาค หรือในประเทศ พร้อมจัดทำตาราง ดูแล บำรุงรักษา ปัมและกระบอกไฮดรอลิกหรือระบบอื่นๆ ใน ชุดอัตราฯ ทุกๆ ๓ เดือน ตลอดการรับประกัน ๑ ปี ๑๘.๕.ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องเสนอ แบบรูป (แบบแปลน) โครงสร้างตัวรถ/ถังบรรทุกขยะ/การติดตั้งปั้มหรือระบบไฮดรอลิก โดยมีวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญรับรอง ก่อนติดตั้งให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบก่อน ๑๘.๖.ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการ จดทะเบียนรถ หรือทะเบียนผู้ประกอบการ รถที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ซื้อ” ก่อน จึงจะชำระเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย ๑๘.๗.ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถบรรทุกขยะ เพื่อให้ รถบรรทุกขยะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที ๑๘.๘.ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องมีเอกสารยืนยันการเป็น ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทน ผู้ประกอบการ แสดงมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ	-เพื่อประโยชน์ในการ บำรุงรักษาหรือประหยัด ค่าใช้จ่ายในการซ่อม บำรุงเพื่อประโยชน์ใน การดูแล รักษา -เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๐๗/ว๒๘๘ ลง.๙ มี.ค.๓๐ -เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๐๗/ว๙๗๕ ลง วันที่ ๒๕ ส.ค.๓๐	

(นางจันทร์วิไล เพชรจันทร์)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ

(นางจรรวรณ์ นิลสนธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวอภิรดี ทองเสริม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน