

คุณลักษณะเฉพาะ PTCA guide wire สำหรับหลอดเลือดที่คดเคี้ยว

วัตถุประสงค์

เป็นอุปกรณ์นำในการสอดเข้าหลอดเลือดหัวใจได้สะดวก เพื่อใช้สำหรับนำสายสวนชนิดมีลูกโป่งข้างขยายหลอดเลือด (PTCA balloon catheter) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและประหยัดเวลา

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. แกนในของลวดนำส่วนต้น (proximal) เป็นชนิด Stainless Steel core ขึ้นเต็ยกันตลอด
๒. แกนในของลวดนำส่วนปลาย (distal) เป็นชนิด Nickel-titanium core ขึ้นเต็ยกันตลอด
๓. ปลายสุดของลวดนำทำมาจาก Platinum-alloy coil และ Stainless coil
๔. พื้นผิวด้านนอกของลวดนำเคลือบด้วยสารให้ความลื่นเพื่อทำให้ง่ายต่อการสอดใส่ลวดนำ
๕. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๐.๐๑๔ นิ้ว ยาว ๑๘๐ ซม. มีความแข็งของขดลวดให้เลือก ๔ ชนิด Floppy, Extra Floppy, Hyper Coat และ Intermediate
๖. บรรจุและทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน
๗. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย

เงื่อนไขทั่วไป

๑. อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. ภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง
 - ๒.๑ หาก PTCA guide wire สำหรับหลอดเลือดที่คดเคี้ยว ที่ทางบริษัทส่งมอบแก่ทางศูนย์โรคหัวใจฯ หมดอายุหรือใช้ ไม่หมดทางศูนย์โรคหัวใจฯ สามารถแลกเปลี่ยน คืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 - ๒.๒ หาก PTCA guide wire สำหรับหลอดเลือดที่คดเคี้ยว รุ่นใหม่ออกมา ทางศูนย์โรคหัวใจฯ สามารถขอแลก PTCA guide wire สำหรับหลอดเลือดที่คดเคี้ยว รุ่นใหม่ล่าสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และขอเปลี่ยน ขนาดได้ตามที่ศูนย์โรคหัวใจต้องการใช้งาน
 - ๒.๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างน้อย ๑ ปี และหากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องมีการทดลองใช้และผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลมหาราชชนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายดำริ เศรษฐจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติพงศ์ ภิญโญสโมสร)