

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

1. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการภายในอาคารเรียนรวมและอาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีนิสิตและบุคลากรใช้ประโยชน์จากห้องเรียนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา ส่งผลให้ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ได้แก่ เก้าอี้เลคเชอร์ โต๊ะผู้สอน เก้าอี้ผู้สอน และเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนเกิดการชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการรองรับการใช้งานในบางพื้นที่

เพื่อให้ห้องเรียนมีความพร้อม มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถรองรับการใช้งานของนิสิตและบุคลากรได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน จำนวน 6 รายการ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และจัดหาเพิ่มเติมในส่วนที่มีจำนวนไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ห้องเรียนที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
- 2.2 เพื่อเพิ่มจำนวนครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทางการศึกษา
- 2.4 เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี

ทพ. ธน ๒ พัทธ

เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

(5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

3.13 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดกับผลิตภัณฑ์ของผู้เสนอ หรือแนบแค็ตตาล็อกที่ทำเครื่องหมายหรือส่วนแสดงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและชัดเจน โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

3.14 ผู้เสนอราคาหรือผู้ผลิตสินค้า ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ที่ยังมีผลใช้บังคับในวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย

4.1 แก้วโอเลคเซอร์แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1,025 ตัว รายละเอียดดังนี้

4.1.1 แก้วโอเลคเซอร์ไฟเบอร์กลาส พร้อมแผ่นรองเขียน ชนิด 1 ที่นั่ง ขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 57 ซม. x ความลึกไม่น้อยกว่า 78 ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า 79 ซม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน

4.1.2 แก้วอี้ มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 44 ซม. x ความลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. และมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน ผลิตจากไฟเบอร์กลาสแบบผืน (ไม่ใช่พลาสติกฉีดขึ้นรูป) ขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เพียงครั้งเดียว ผิวเรียบมันทั้งสองด้าน เคลือบผิวด้วยเจลโค้ทผสมสี ผิววัสดุต้องเรียบมันเงาไม่ด้าน ไม่มีเม็ดสีอื่นเจือปนอยู่ ด้านล่างฝังด้วยสกรูขนาด M.10 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุด ยึดปิดด้วยนอตตัวเมีย มีจุกลาสติกแข็งปิดหัวนอต

Mr. Boy พงษ์ พงษ์

4.1.3 โครงสร้างพนักพิงหลังเก้าอี้ มีโครงสร้างภายในรับแรงลักษณะนูน รูปทรงตัวแอล (L) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน เพื่อเสริมความแข็งแรงภายใน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด

4.1.4 แผ่นเลคเซอร์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. x ความลึกไม่น้อยกว่า 57 ซม. และมีความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน ผลิตจากไฟเบอร์กลาสแบบผืน (ไม่ใช่พลาสติกฉีดขึ้นรูป) ขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เพียงครั้งเดียว ใต้ชั้นผิวสีจะต้องไม่มีสีโป้ว ภายในเสริมกำลังด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ผิวเรียบมันเคลือบผิวสีด้วยเจลโค้ท ผิวชิ้นงานประณีตเรียบร้อย มีร่องสำหรับวางปากกา

4.1.5 โครงขาเก้าอี้เป็นเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเชื่อมติดกับเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 38 มม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน โครงขาเก้าอี้เสริมด้วยเหล็กกันถ่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. พ่นเคลือบด้วยสี Epoxy powder โครงขาเก้าอี้มีปุ่มพลาสติกรองที่ปลายขา

4.1.6 ที่เท้าแขนเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 18 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 28 ซม. เชื่อมติดกับเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน โครงเหล็กพ่นเคลือบสี Epoxy powder

4.1.7 กลไกแบบเปิด - ปิด เป็นแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบฉีดขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เหล็ก เพื่อความแข็งแรง พ่นเคลือบสี Epoxy powder มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. x ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน มีหูสำหรับสวมบุช 2 ข้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 มม. สวมติดกับเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. และสวมเข้ากับแกนเหล็กเพลาดันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มม. รองรับด้านในด้วยบุชในลอน ฉีดขึ้นรูป (ไม่ใช่พลาสติกฉีด) ยึดกับแผ่นเลคเซอร์ ไฟเบอร์กลาสด้วยสกรูเกลียวป้อย จำนวนไม่น้อยกว่า 7 จุด กลไกแข็งแรงไม่แกว่งไม่หลวมเมื่อเปิด-ปิด

4.1.8 สีของโครงเหล็กของเก้าอี้แต่ละตัวสามารถเลือกสีได้ภายหลัง

4.1.9 สีของที่นั่งของเก้าอี้แต่ละตัวสามารถเลือกสีได้ภายหลัง

4.1.10 สีของแผ่นเลคเซอร์ของเก้าอี้แต่ละตัวสามารถเลือกสีได้ภายหลัง

4.1.11 ชุดโครงสร้างขาเหล็ก เปลือกที่นั่งและแผ่นเลคเซอร์ ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน ความแข็งแรงทนทาน โดยรับรองจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เช่น EN, ASTM หรือมอก. โดยมีเอกสารอ้างอิงชัดเจนน่าเชื่อถือ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

4.1.12 แขนเลคเซอร์พร้อมแผ่นรองรับแผ่นเลคเซอร์ข้างขวา ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน ANSI/BIFMA X5.1-2017, ASTM, BS หรือมอก. และต้องผ่านการทดสอบการรับน้ำหนักของ แขนเลคเซอร์ (table Arm) ที่ 100,000 รอบ โดยมีเอกสารอ้างอิงชัดเจน มีความน่าเชื่อถือโดยให้ยื่น ขณะเข้าเสนอราคา

Mr. Son & Khin Pu

4.2 แก้อีเลคเซอร์แบบยึดติดพื้น แบบ 2 ที่นั่ง 60 ชุด รายละเอียดดังนี้

4.2.1 ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 74 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 73 ซม.

4.2.2 ที่นั่งผลิตจากพลาสติกโพลี (PP) ฉีดขึ้นรูป มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. x ความลึกไม่น้อยกว่า 49 ซม. x ความสูงไม่น้อยกว่า 35 ซม. และความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ที่นั่งพนักพิงโค้งรับแผ่นหลัง ทำให้นั่งสบาย

4.2.3 แผ่นรองเขียน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. x ความลึกไม่น้อยกว่า 57 ซม. และความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน ผลิตจากไฟเบอร์กลาสแบบผืน (ไม่ใช่พลาสติกฉีดขึ้นรูป) จากแม่พิมพ์เพียงครั้งเดียว ใต้ชั้นผิวสีจะต้องไม่มีสีโป้ว ภายในเสริมกำลังด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ผิวเรียบมันเคลือบผิวสีด้วยเจลโค้ท ผิวชิ้นงานประณีตเรียบร้อย มีร่องสำหรับวางปากกา

4.2.4 คานรับที่นั่งเป็นเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 36x73 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กรองรับเก้าอี้เป็นเหล็กกล่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 24 x 24 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. และเชื่อมติดกับเหล็กท่อกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เจาะรูสำหรับยึดน็อตติดกับเก้าอี้ที่นั่ง มีจุดพลาสติกฉีดขึ้นรูปปิดหัว-ท้าย

4.2.5 กลไกแบบเปิด - ปิด เป็นแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบฉีดขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เหล็ก เพื่อความแข็งแรงทนเคลือบสี Epoxy powder มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. x ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน มีหูสำหรับสวมบุช 2 ข้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 มม. สวมติดกับเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. และสวมเข้ากับแกนเหล็กเพลาดันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มม. รองรับด้านในด้วยบุชในล่อน ฉีดขึ้นรูป (ไม่ใช่พลาสติกฉีด) ยึดกับแผ่นเลคเซอร์ไฟเบอร์กลาสด้วยสกรูเกลียวป้อย จำนวนไม่น้อยกว่า 7 จุด กลไกแข็งแรงไม่แกว่งไม่หลวมเมื่อเปิด-ปิด

4.2.6 ส่วนรองรับแผ่นเลคเซอร์เป็นเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 18x37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. รูปทรงตัดโค้งเชื่อมติดตั้งบนโครงคานเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 18x37 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. มีเหล็กค้ำยันรูปทรงสามเหลี่ยม ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เพื่อเสริมความแข็งแรง

4.2.7 ขาเก้าอี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ แบบฉีดขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เหล็กระบบ (die casting aluminium) (ไม่ใช่เป็นการหล่อขึ้นรูป) ผิวเรียบปิดเงารูปทรงตัว T ขาขากว้างไม่น้อยกว่า 54 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 25 ซม. ขาซ้ายกว้างไม่น้อยกว่า 54 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 32 ซม. (ไม่รวมปุ่มปรับระดับ) มีปุ่มปรับระดับเป็นสกรูขนาด 3/8 นิ้ว ฉีดหุ้มด้วย Nylon มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 56 มม. พร้อมยึดติดกับพื้นด้วยเหล็กปั๊มขึ้นรูป ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ยึดด้วยทุกเหล็ก

4.2.8 สีโครงเหล็กของเก้าอี้แต่ละชุดสามารถเลือกสีได้ภายหลัง

4.2.9 สีที่นั่งของเก้าอี้แต่ละชุดสามารถเลือกสีได้ภายหลัง

4.2.10 สีแผ่นเลคเซอร์ของเก้าอี้แต่ละชุดสามารถเลือกสีได้ภายหลัง

Nov. 13on พ. ภูเก็ต

4.3 แก้วอิเล็กทรอนิกส์แบบยึดติดพื้น แบบ 3 ที่นั่ง 300 ชุด รายละเอียดดังนี้

4.3.1 แก้วอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 178 x ลึกไม่น้อยกว่า 74 x สูงไม่น้อยกว่า 73 ซม.

4.3.2 ที่นั่งผลิตจากพลาสติกโพลี (PP) ฉีดขึ้นรูป มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 49 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 35 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ที่นั่งพนักพิงโค้งรับแผ่นหลัง ทำให้นั่งสบาย

4.3.3 แผ่นรองเขียน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 57 ซม. และความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน ผลิตจากไฟเบอร์กลาสแบบผืน (ไม่ใช่พลาสติกฉีดขึ้นรูป) จากแม่พิมพ์เพียงครั้งเดียว ได้ชิ้นผิวสีจะต้องไม่มีสีโป้ว ภายในเสริมกำลังด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ผิวเรียบมันเคลือบผิวสีด้วยเจลโค้ท ผิวชิ้นงานประณีตเรียบร้อย มีร่องสำหรับวางปากกา

4.3.4 คานรับที่นั้งเป็นเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 36x73 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กรองรับแก้วเป็นเหล็กกล่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 24 x 24 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. และเชื่อมติดกับเหล็กท่อกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เจาะรูสำหรับยึดยึดติดกับเก้าอี้มี มีลูกพลาสติกฉีดขึ้นรูปปิดหัว-ท้าย

4.3.5 กลไกแบบเปิด - ปิด เป็นแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบฉีดขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เหล็ก เพื่อความแข็งแรงทนเคลือบสี Epoxy powder มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. x ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. x ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. โดยวัดจากจุดกว้างที่สุดของชิ้นงาน มีหูสำหรับสวมบุช 2 ข้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 มม. สวมติดกับเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. และสวมเข้ากับแกนเหล็กเพลตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มม. รองรับด้านในด้วยบุชในลอน ฉีดขึ้นรูป (ไม่ใช่พลาสติกฉีด) ยึดกับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ไฟเบอร์กลาสด้วยสกรูเกลียวปล่อย จำนวนไม่น้อยกว่า 7 จุด กลไกแข็งแรงไม่แกว่งไม่หลวมเมื่อเปิด-ปิด

4.3.6 ส่วนรองรับแผ่นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 18x37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. รูปทรงตัดโค้งเชื่อมติดตั้งบนโครงคานเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 18x37 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. มีเหล็กค้ำยันรูปทรงสามเหลี่ยม ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เพื่อเสริมความแข็งแรง

4.3.7 ขาแก้วเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ แบบฉีดขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เหล็กระบบ (die casting aluminium) (ไม่ใช่เป็นการหล่อขึ้นรูป) ผิวเรียบปิดเงารูปทรงตัว T ขาขาวกว้างไม่น้อยกว่า 54 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 25 ซม. ขาซ้ายกว้างไม่น้อยกว่า 54 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 32 ซม. (ไม่รวมปุ่มปรับระดับ) มีปุ่มปรับระดับเป็นสกรูขนาด 3/8" ฉีดหุ้มด้วย Nylon มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 56 มม. พร้อมยึดติดกับพื้นด้วยเหล็กปั๊มขึ้นรูป ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ยึดด้วยพุกเหล็ก

4.3.8 สีโครงเหล็กของเก้าอี้แต่ละชุดสามารถเลือกสีได้ภายหลัง

4.3.9 สีที่นั่งของเก้าอี้แต่ละชุดสามารถเลือกสีได้ภายหลัง

4.3.10 สีแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ของเก้าอี้แต่ละชุดสามารถเลือกสีได้ภายหลัง

Nov 13 or 14 2019

4.4 โต๊ะสำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 29 ตัว รายละเอียดดังนี้

4.4.1 โต๊ะอาจารย์ผู้สอนขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.

4.4.2 แผ่นหน้าโต๊ะ (Top) ทำจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักร มีกล่องร้อยสายไฟกลมพลาสติกฉีดขึ้นรูป จำนวน 2 จุด

4.4.3 แผ่นบังตาทำจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.

4.4.4 ขาโต๊ะเป็นเสาตั้งคู่เป็นเหล็กทอกลมขนาดไม่น้อยกว่า 50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขุบโครเมียม คานบนเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูป ขาล่างมีความมั่นคงแข็งแรง มีฝาปิดข้างทั้งสองด้าน พ่นสีเคลือบผิวมีปุมรองรับขาสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

4.4.5 มีตุลีนชัก จำนวน 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อก

4.5 เก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 49 ตัว รายละเอียดดังนี้

4.5.1 เก้าอี้อาจารย์ผู้สอนขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.

4.5.2 เก้าอี้สำนักงานขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.

4.5.3 โครงสร้างเก้าอี้เป็นเหล็ก ดัดขึ้นรูป รองรับสรีระของคนนั่งเป็นชิ้นเดียวกัน

4.5.4 เบาะนั่งและพนักพิง บุนพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม

4.5.5 ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก PP

4.5.6 ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยโซ่ Gas Lift

4.5.7 ขาเก้าอี้เป็นขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก มีล้อ

4.6 เก้าอี้สำหรับเรียนแลป จำนวน 100 ตัว รายละเอียดดังนี้

4.6.1 เก้าอี้ปฏิบัติการมีขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 45 ซม. ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 55 ซม.

4.6.2 ที่นั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 35 ซม. ทำจากไม้ยางพารา หนาไม่น้อยกว่า 18 มม. ฝัมน็อตที่นัทใต้ที่นั่ง จำนวน 3 จุด

4.6.3 โครงขาเก้าอี้ทำจากเหล็กแป๊บกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 22 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูป ที่ปลายขามีพลาสติกรองรับน้ำหนัก

4.6.4 ที่พักเท้าทำจากเหล็กแป๊บกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดเป็นวงกลมตามรูปแบบ

4.6.5 เหล็กรองรับที่นั่ง เป็นเหล็กแบนกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. มีรูเพื่อยึดติดกับที่นั่งด้วยสกรู จำนวน 3 จุด

4.6.6 แก้วสามารถปรับระดับความสูงได้ โดยใช้เกลียวหมุนปรับความสูงขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 10 ซม. เกลียวหมุนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. เชื่อมติดกับเหล็กแป๊บกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 มม. หน้าไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ครอบเกลียวด้วยเหล็กแป๊บกลมขนาด 2 1/2 นิ้ว หน้าไม่น้อยกว่า 1.0 มม.

4.6.7 โครงสร้างเหล็กพ่นเคลือบสี EPOXY POWDER ด้วยสีดำ

5. ขอบเขตของการดำเนินงาน

5.1 ผู้ขายต้องทำการรื้อถอนโต๊ะและเก้าอี้เดิม ขนย้ายไปยังจุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทำการติดตั้งโต๊ะและเก้าอี้ใหม่ ภายในห้องเรียนของอาคารเรียนรวม และอาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐานตามจุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1.1 อาคารเรียนรวม จำนวน 25 ห้อง ได้แก่

ห้อง	เก้าอี้ เลขเซอร์ เคลื่อนย้าย (จำนวน)	เก้าอี้ เลขเซอร์ ยึดพื้น 2 ที่นั่ง (จำนวน)	เก้าอี้ เลขเซอร์ ยึดพื้น 3 ที่นั่ง (จำนวน)	โต๊ะอาจารย์ (จำนวน)	เก้าอี้อาจารย์ (จำนวน)	เก้าอี้แลป (จำนวน)
104				1	1	
201		12	60			
203		12	60			
204		12	60			
206				1	1	
304		12	60	1	1	
306		12	60	1	1	
401					1	
402	80				1	
403	80				1	
404					1	
405					1	
406					1	
407					1	
408					1	
409					1	
501					1	
502					1	
503					1	
504					1	
505					1	

Prof. Ban & team

ห้อง	เก้าอี้ เลคเชอร์ เคลื่อนย้าย (จำนวน)	เก้าอี้ เลคเชอร์ ยึดพื้น 2 ที่นั่ง (จำนวน)	เก้าอี้ เลคเชอร์ ยึดพื้น 3 ที่นั่ง (จำนวน)	โต๊ะอาจารย์ (จำนวน)	เก้าอี้อาจารย์ (จำนวน)	เก้าอี้แลป (จำนวน)
506					1	
507					1	
508					1	
509					1	
รวม	160	60	300	4	22	-

5.1.2 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน จำนวน 24 ห้อง ได้แก่

ห้อง	เก้าอี้ เลคเชอร์ เคลื่อนย้าย (จำนวน)	เก้าอี้ เลคเชอร์ ยึดพื้น 2 ที่นั่ง (จำนวน)	เก้าอี้ เลคเชอร์ ยึดพื้น 3 ที่นั่ง (จำนวน)	โต๊ะอาจารย์ (จำนวน)	เก้าอี้อาจารย์ (จำนวน)	เก้าอี้แลป (จำนวน)
103				1	1	
104				1	1	
105				1	1	
202				1	2	
203				2	2	50
207				2	2	
210				2	2	
303						50
401				1	1	
402				1	1	
403				1	1	
404	90			1	1	
405	160				1	
406	50			1	1	
407	55			1	1	
408	55			1	1	
409	55			1	1	
410	80			1	1	
411	55			1	1	
412	55			1	1	
413	55			1	1	

(Handwritten signatures)

ห้อง	เก้าอี้ เลคเชอร์ เคลื่อนย้าย (จำนวน)	เก้าอี้ เลคเชอร์ ยึดพื้น 2 ที่นั่ง (จำนวน)	เก้าอี้ เลคเชอร์ ยึดพื้น 3 ที่นั่ง (จำนวน)	โต๊ะอาจารย์ (จำนวน)	เก้าอี้อาจารย์ (จำนวน)	เก้าอี้แลป (จำนวน)
414	55			1	1	
601	50			1	1	
602	50			1	1	
รวม	865	-	-	25	27	100

หมายเหตุ : สถานที่ติดตั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเก้าอี้เลคเชอร์แบบยึดติดพื้น ผู้ขายต้องทำการติดตั้งด้วยทุกเหลี่ยมพร้อมนอตให้มั่นคงแข็งแรง

5.2 ผู้ขายจะต้องคำนึงถึงวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการติดตั้ง รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ แต่จำเป็นต้องมีเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคงแข็งแรง ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายจะต้องจัดหาติดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

5.3 ผู้ขายต้องจัดทำสติกเกอร์รหัสครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งลงบนครุภัณฑ์ชุดทั้งหมด ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5.4 ก่อนดำเนินการผลิตและติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing และรายละเอียดทางเทคนิคของครุภัณฑ์ทุกประเภท ประกอบด้วย เก้าอี้เลคเชอร์แบบเคลื่อนย้าย เก้าอี้เลคเชอร์แบบยึดติดพื้น แบบ 2 ที่นั่ง เก้าอี้เลคเชอร์แบบยึดติดพื้น แบบ 3 ที่นั่ง โต๊ะสำหรับอาจารย์ผู้สอน เก้าอี้สำหรับอาจารย์ผู้สอน และเก้าอี้สำหรับเรียนแลป โดยแสดงรายละเอียดมิติ ขนาด วัสดุ สี รูปแบบการประกอบ วิธีการติดตั้ง และรายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ ให้ครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการผลิตและติดตั้ง หากมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะหรือให้แก้ไขรายละเอียดของ Shop Drawing หรือตัวอย่างครุภัณฑ์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบก่อนเริ่มการผลิตและติดตั้ง โดยการแก้ไขดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ทางมหาวิทยาลัย

6. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องส่งมอบงานพัสดุพร้อมติดตั้ง ภายใน 90 วัน นับนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

ทศ. ธีร น. ธีร น.

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรวมในการจัดซื้อ จำนวนเงินทั้งสิ้น 5,693,800 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยแบ่งเป็น 6 รายการ ดังต่อไปนี้

รายการที่ 1 แก้อีเลคเซอร์แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1,025 ตัว วงเงินงบประมาณ 3,075,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รายการที่ 2 แก้อีเลคเซอร์แบบยึดติดพื้น แบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 60 ชุด วงเงินงบประมาณ 279,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รายการที่ 3 แก้อีเลคเซอร์แบบยึดติดพื้น แบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 300 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,750,800.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รายการที่ 4 โต๊ะสำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 29 ตัว วงเงินงบประมาณ 203,000.00 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รายการที่ 5 แก้อีเลคเซอร์สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 49 ตัว วงเงินงบประมาณ 196,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รายการที่ 6 แก้อีเลคเซอร์สำหรับเรียนแลป จำนวน 100 ตัว วงเงินงบประมาณ 190,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ซื้อจะชำระเงินโดยจ่ายสดเดียว เมื่อผู้ขายได้ทำการส่งมอบพร้อมติดตั้งพัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวมและตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด ซึ่งราคาที่เสนอต้องไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณของแต่ละรายการ

10. การสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อ

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดหรือร้องขอให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะใหม่ หากเห็นว่าเป็นความจำเป็นหรือเหมาะสมอันเนื่องด้วยกฎระเบียบใด ๆ หรือนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลบังคับต่อมหาวิทยาลัย

Prof. Don D. Kirtz

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบงาน

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมมีการบริการหลังการขาย หากเกิดความชำรุดหรือเสียหายกับพัสดุดังกล่าว ผู้ขายจะต้องรับดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

12. ค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

13. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักงานอธิการบดี ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่

(1) ไปรษณีย์ ถึงงานพัสดุ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

(2) อีเมล : sdo_pcm@googlegroups.com

(3) โทรศัพท์ : 02-649 5000 ต่อ 21034

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายसानติ ชูชาติเจริญพร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรายุ นันทปัญญาพร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีดา จันทวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐชา รุ่งกำจัต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชัย เลิศเวียง)