



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ที่ พง ๗๔๒๐๑ / ๒๓๔

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ จังหวัดพังงา รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา งบประมาณเงินอุดหนุน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย มีความประสงค์จะดำเนินการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑ รายการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ

จัดซื้อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ

(นายสุชล บำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุจินันท์ ปากลาว)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้)


นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

-เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นเห็นชอบ

-กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทิมา ผลทวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางพรทิพย์ ทุนพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุชล บำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายมนตรี พลันการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ร่างขอบเขต (Terms Of Reference :TOR)

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล) แบนท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๘
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ จังหวัดพังงา รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา งบประมาณเงินอุดหนุน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เหมาะสมกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำให้ไม่มีขยะตกค้าง
- ๒) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓) เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาด ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา ดังนี้

- ๑.มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔.ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
- ๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e- bidding) ดังกล่าว และหรือกรณีเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรองด้วย.

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งแนบมาพร้อมนี้....)

๕. วงเงินการจัดหา

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๖. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๗.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้ เกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่น คือ ราคาและคุณภาพ (price performance) ตามรายละเอียดที่แนบ โดยได้กำหนด เกณฑ์การให้คะแนนตัว ดังนี้

(๑). เกณฑ์ราคา (ราคาที่เสนอ) กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ ๓๐

(๒). เกณฑ์คุณภาพ หรือประสิทธิภาพของพัสดุนั้นเป็นประโยชน์ กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ ๔๐

(๓). เกณฑ์บริการหลักการขาย (บริการ) กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ ๒๐

(๔). เกณฑ์พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ ๑๐

รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนน

๗.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณา จากผู้ได้คะแนน รวมสูงสุด (ระเบียบ ข้อ ๕๔)

๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อาจจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ/ และจะไม่ให้คะแนน กรณีไม่เอกสารตามที่กำหนดยื่นแสดง

๘. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ (รถบรรทุกขยะ) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ๙๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๖๕๕ ๙๗๖๐ โทรสาร ๐ ๗๖๕๕ ๙๗๕๕

๒. ทางเว็บไซต์ www.marui.go.th

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุชล บำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสุจินต์ ปากลาว)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้)

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะ (Space) รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน
 ปริมาณกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑.คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์	<p>๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุด มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ๖๐๐๐ ซีซี <u>เป็นผลผลิตในประเทศ หรือ ผู้ประกอบการ SMEs</u></p> <p>๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวม พนักงานขับรถยนต์) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลงหัวเก๋ง</p> <p>๑.๓ ตอนท้าย (หลังเก๋ง) ตู้บรรทุกมูลฝอย ซึ่งมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักรวมรถบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๑.๔ ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะ ติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว</p> <p>๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ในขอบข่าย <u>"การรับรองการออกแบบและพัฒนาการผลิต/ประกอบดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่าง ๆ"</u></p> <p>๑.๖ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลือง และติดตั้งไฟส่องสว่าง สำหรับใช้ปฏิบัติงานเวลากลางคืน</p> <p>๑.๗ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่อย่างใด</p>	<p>เป็นการกำหนดสมบัติโดยภาพรวมของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ต้องการ ใช้ปฏิบัติงาน</p> <p>-<u>หัวเก๋ง โครงสร้าง (แคชชี)และเครื่องยนต์ภายในยี่ห้อเดียวกัน</u></p> <p>-เนื่องจากรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย เป็นรถยนต์ที่ประกอบด้วยที่ตั้ง ตามคำสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย (ไม่มีการผลิตสำเร็จรูปไว้จำหน่าย)</p>	<p>-เป็นการสนับสนุนกิจการคนไทย ตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา เพราะ โรงงานผลิตหรือผู้ติดตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือได้เครื่องหมาย MIT</p>

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
๒. ตัวรถยนต์	<p>๒.๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบหัวเก๋ง หน้าสั้น หัวเก๋งมีที่นั่ง ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลง หัวเก๋ง</p> <p>๒.๒ ตัวหัวเก๋ง และโครงสร้าง (แชสซี) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตประกอบสำเร็จรูป <u>โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย</u></p> <p>๒.๓ เป็นรถยนต์ ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา มีล้ออะไหล่ พร้อมกระดล้อ ๑ ชุด</p> <p>๒.๔ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักรวมรถบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๒.๕ มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๒.๖ ติดตั้งวิทยุ เครื่องปรับอากาศ ติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มของการกรองแสงไม่น้อยกว่า ๖๐%</p> <p>๒.๗ รถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง และยังเปิดให้บริการในปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง</p>	-เป็นการนำหัวเก๋ง โครงสร้าง (แชสซี) และรถยนต์จากโรงงานผลิตไปประกอบ ติดตั้ง ถึงบรรทุก ขยะชนิดอัดท้าย ภายหลัง	
๓. ระบบเครื่องยนต์	<p>๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ</p> <p>๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) <u>เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑</u> หรือมาตรฐานล่าสุด หรือดีกว่า</p> <p>๓.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สารมลพิษจาก เครื่องยนต์ ระดับ EURO ๓</p> <p>๓.๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีแรงม้าตั้งแต่ ๒๔๐ แรงม้าขึ้นไป ที่รอบไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบ/นาที</p> <p>๓.๕ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและหาอะไหล่ซ่อมบำรุง</p> <p>๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารที่สแกนแคตตาล็อก รถยนต์ ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ในวันเสนอราคา</p>	<p><u>ต้องการตัวเครื่องยนต์ และยี่ห้อเครื่องยนต์ เดียวกัน</u> ต้องการเครื่องยนต์ที่มีมาตรฐาน อุตสาหกรรม และสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะสถานที่ฝังกลบขยะ อยู่ไกลพอสมควร และพื้นดินสถานฝังกลบ ดินยุบตัวง่าย รถยนต์อาจติดหล่มจึงต้องการเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงม้าสูง หรือสมรรถนะสูง และได้มาตรฐาน</p>	-รถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอย เป็นรถยนต์ที่ผลิต หรือประกอบตามที่ มีสัญญาซื้อขาย/ไม่มี ประกอบสำเร็จรูปไว้รอจำหน่าย

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
๔. ระบบส่งกำลัง	๔.๑ คลัชเป็นแบบมาตรฐานจากผู้ผลิต ๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระบอก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ๔.๓ มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๔.๔ มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	-ต้องการผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต	
๕. ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยขับ ขวามือมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) หรือมาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	-ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อก หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
๗. ระบบกันสะเทือน	-ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
๘. ล้อและยาง	๘.๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๘.๒ มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม	-มาตรฐานโรงงานผลิต	
๙. ระบบไฟฟ้า	-ใช้แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก (๑๒/๘๐ แอมป์) (๒๔ โวลต์) หรือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต -มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์ -มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร		

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑๐. สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง	<p>๑๐.๑ ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ. การขนส่งทางบก และมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๐.๒ มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๐.๓ มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน</p> <p>๑๐.๔ มีสัญญาณไฟกระพริบ และสัญญาณเสียงขณะถอยหลัง ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า และให้ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างแบบ LED เพื่อใช้ส่องสว่างตอนกลางคืนในการปฏิบัติงาน สามารถปรับระดับได้</p> <p>๑๐.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟไว้บนวาล์วสปีดแบบ LED บนตัวบรรทุกขยะ ด้านท้าย จำนวน ๒ จุด (ซ้าย-ขวา) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หรือที่มีคุณภาพที่ดีกว่า</p> <p>๑๐.๖ ติดตั้งไฟส่องสว่าง สำหรับใช้ปฏิบัติงานเวลากลางคืน ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างแบบ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ วัตต์</p>	<p>-เพื่อป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำงานเป็นสัญญาณเตือน</p>	
๑๑. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย	<p>๑๑.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๑๑.๒ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ทำการประกอบอย่างมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการ พื้นตัวถังภายในตู้สร้างด้วยสแตนเลสมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มิลลิเมตร ภายในตู้ด้านบนและด้านข้างเป็น สแตนเลสแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร ภายนอกมีโครงเหล็กเสริมความแข็งแรง ไม่น้อยกว่า ๓ แนว ผู้ยื่นขอเสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๑.๓ ผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระดุกู แบบเอียงเพื่อเสริมความแข็งแรง</p> <p>๑๑.๔ มีพื้นที่ยื่นปฏิบัติงานด้าน ซ้าย-ขวา ของตัวรถและด้านหลังยาวตลอดแนว สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร</p> <p>๑๑.๕ ด้านข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (สัญญาณ) พนักงานขับรถยนต์</p>	<p>-เนื่องจากตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีความสำคัญในการปฏิบัติงาน จึงผลิตหรือ สร้างจากแผ่นสแตนเลส ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-เพื่อความมั่นคงแข็งแรง</p> <p>-เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน</p> <p>-เพื่อให้การทำงานของชุดอัดขยะมูลฝอยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑๒. อุปกรณ์ชุดอัดขยะมูลฝอย	<p>๑๑.๖ มีระบบแรงเครื่องยนต์อัตโนมัติ ขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้น รอบเครื่องยนต์จะกลับสู่สภาพเป็นปกติโดยอัตโนมัติ</p> <p>๑๑.๗ ติดตั้งชุดลิ้นชัก ชุดอัดขยะมูลฝอย กับตู้บรรจุขยะมูลฝอย โดยทำการลิ้นชักและปลดลิ้นชัก ด้วยระบบไฮดรอลิก</p> <p>๑๑.๘ ตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)</p>	<p>-ต้องการ พัสตูลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมาตรฐาน และมีคุณภาพ/ ประกอบจากโรงงาน (ร.ง.๔)</p>	<p>-โรงงานหรือสถานประกอบการที่ตั้งในประเทศไทย เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงหรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs</p>
	<p>๑๒.๑ การอัดขยะมูลฝอย ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติทำงาน โดยการใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละ ๒ ขั้นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอน ชุดวาล์วการอัดขยะ จะทำการติดตัวเองกลับ โดยอัตโนมัติ ซึ่งชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอยหรือมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๒.๒ การกวาดขยะมูลฝอย ของชุดไ้บอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้าง มีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไ้บอัด และใบสไลด์ จุดหมุนของใบไ้บสามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสีกหรือได้</p> <p>๑๒.๓ พื้นที่รองรับชุดไ้บกวาดมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลส มีความหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างสร้างด้วยสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร ใบอัดขยะมูลฝอยและใบสไลด์สร้างด้วยสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มิลลิเมตร</p>	<p>-เพื่อให้เกิดความสะดวกหรือคล่องตัวในการทำงาน</p> <p>-เพื่อสามารถบำรุงรักษา หรือหล่อลื่นได้สะดวก</p>	<p>-เมื่อส่งมอบรถให้ทดสอบการทำงานด้วย</p>

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑๓. ชุดคายขยะมูลฝอย	<p>๑๒.๔ ด้านล่างชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลสจากสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง</p> <p>๑๒.๕ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้ และชุดอัดขยะมูลฝอย</p>	<p>-ต้องการพื้หนาทให้สามารถทนทานต่อการสึกหรอ หรือการกัดกร่อนได้ดี</p>	
	<p>๑๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอย ออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอย เมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆยื่นออกมาพันถึงบรรจุขยะมูลฝอย</p> <p>๑๓.๒ แผงดันขยะมูลฝอย สร้างด้วยสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร</p> <p>๑๓.๓ ชุดวาล์วควบคุมการยก ชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตู้บรรจุขยะ</p> <p>๑๓.๔ ชุดยก ชุดอัดท้าย กระบอกไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) เลขที่ ๔๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ของผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>-ป้องกันน้ำเสียรั่วซึมลงสู่พื้นถนน</p> <p>-ต้องการชุดกระบอกไฮดรอลิคที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน</p>	

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
๑๔. ชุดระบบกำลัง และปั๊มไฮดรอลิก	<p>๑๔.๑ ชุดส่งกำลังทำงานจากเครื่องยนต์ผ่านเกียร์ฝัก PTO (Power take off) ต่อโดยตรงกับระบบปั๊มไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อเดียวกันผลิตสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้รับรองมาตรฐาน IOS: ๙๐๐๑ และ IOS:๑๔๐๐๑ ไม่มีการดัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ชุดปั๊มไฮดรอลิก และกระบอกไฮดรอลิก เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมแนบแคตตาล็อกรับรองมาตรฐาน</p> <p>๑๔.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร</p> <p>๑๔.๓ แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว</p> <p>๑๔.๔ ติดตั้งวาล์วควบคุมและगेजวัด ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาร์</p> <p>๑๔.๕ ชุดกระบอกไฮดรอลิกที่นำมาติดตั้ง ต้องผลิตจากโรงที่ได้มาตรฐาน และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือ สูงกว่า โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรายละเอียด ระบุ ยี่ห้อ ขนาดกระบอกไฮดรอลิกรุ่นที่เสนอราคาและแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ในวันเสนอราคา</p>	<p>-ต้องการชุดปั๊มไฮดรอลิกที่มีคุณภาพ และในวันยื่นข้อเสนอให้มีเอกสารแนบจึงมีคะแนน.....ให้</p> <p>-ต้องมีการทดสอบในวันส่งมอบ</p>	
๑๕.ระบบกล้องบันทึก	ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา	เพื่อความปลอดภัยในขณะรถยนต์ถอยหลัง	

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความ จำเป็นหรือ วัตถุประสงค์ ความต้องการ	หมายเหตุ
๑๖.อุปกรณ์ เครื่องมือ ประจำรถ	<p>เครื่องมือ/อุปกรณ์ ประจำเครื่องประจำรถ จากโรงงานอย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้.....</p> <p>๑. เครื่องซ่อมบำรุงประจำรถยนต์ ๑ ชุด และคู่มือบำรุงรักษา คู่มือการตรวจเช็คบริการ อย่างละจำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๒. สายพวงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด (๒ เส้น) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร</p> <p>๓. ประแจและบล็อกถอดล้อรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๔. ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด ตั้งแต่ ๑๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป</p> <p>๕. ประแจเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ๑ ชุด</p> <p>๖. คีมล็อก จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๗. กระบอกอัดจารบี พร้อมจารบี ๑ ถัง จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๘. ถังดับเพลิงแบบหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์จำนวน ๒ ชุด (พร้อมติดตั้งอย่างปลอดภัย)</p> <p>๙. แม่แรงไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๐. อุปกรณ์ลากจูง จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๑. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด</p>	...	
๑๗.การพ่น สีและ ข้อความ	<p>๑๗.๑ การพ่นตราเครื่องหมาย หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. หมายเลขครุภัณฑ์ (๐๐๕-๖๗-๐๐๐๒) บริเวณประตูด้านนอกทั้งสองข้าง พ่นตัวอักษรต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด</p> <p>๑๗.๒ การพ่นสีภายนอก (สีรถยนต์) เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด และพ่นสีกันสนิมอย่างดี ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ส่วนใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลังห่อตัว บอดี้ชุดและแท็คโค๊ด หรือเทียบเท่าหรือ ดีกว่า</p> <p>๑๗.๓ ด้านท้ายตัวรถและรอบตัวรถติดแถบสะท้อนแสงให้เป็นไปตามคุณลักษณะสี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงตามประกาศกรมขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ยื่นขอเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก เอกสารรับรองมาตรฐาน มอก. และแผนผลการทดสอบตาม พรบ.ขนส่ง เพื่อประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา</p>	ต้องการ สีเขียว (หรือ ตามที่องค์การ บริหารส่วน ตำบลมะรุ่ย กำหนด ภายหลัง)	

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
<p>๑๘.ข้อกำหนดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อบต.</p>	<p>๑๘.๑ ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่าง ๆ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น <u>ให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.เป็นเวลา ๑ วัน</u></p> <p>๑๘.๒ ผู้ขายหรือคู่สัญญา ต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย</p> <p>๑๘.๓ ในระหว่างประกอบโครงสร้างต่อตัวถังรถบรรทุกขยจะผู้ขายจะต้องรายงานความคืบหน้า พร้อมทั้งถ่ายภาพประกอบมาเป็นระยะส่งให้ คกก.ตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้เพื่อให้ความสามารถปรับ แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที</p> <p>๑๘.๔ ให้มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง จากการทำงานปกติ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีศูนย์บริการบำรุงรักษาปกติในเขตจังหวัด หรือภูมิภาค หรือในประเทศ พร้อมทั้งจัดทำตารางดูแล บำรุงรักษา บั้มและกระบอกไฮโดรลิกหรือระบบอื่น ๆ ในชุดอัดขยะ ทุกๆ ๓ เดือน ตลอดการรับประกัน ๑ ปี</p> <p>๑๘.๕ ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องเสนอ <u>แบบรูป (แบบแปลนDrawing)</u> โครงสร้างตัวรถ/ถังบรรทุกขยะ/ การติดตั้งบั้มหรือระบบไฮโดรลิก โดยมีวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญรับรอง ก่อนติดตั้งให้ คกก.ตรวจรับพัสดุเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยประกอบการพิจารณา<u>เห็นชอบก่อน</u> ติดตั้งหรือประกอบ..</p> <p>๑๘.๖ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถ หรือทะเบียนผู้ประกอบการ รถที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ "ผู้ซื้อ" ก่อน <u>จึงจะชำระเบิกรายเงินให้แก่ผู้ขาย</u></p>	<p>-เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือ พนักงาน ขับรถยนต์ ใช้เครื่องได้อย่างถูกต้อง</p> <p>-เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง ระหว่างการผลิต ติดตั้ง หรือ ตรวจสอบให้เป็นไปตามสัญญา และการตรวจสอบว่าโรงงาน ผู้ประกอบการเป็นไปตามข้อกำหนดจริง (ได้ รง.๔)</p> <p>-เพื่อประโยชน์ในการ บำรุงรักษา หรือประหยัด ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เพื่อประโยชน์ในการดูแล และ บำรุงรักษา....และมีเอกสาร</p> <p>-เพื่อปฏิบัติตามหนังสือที่ มท ๐๔๐๗/ว๒๘๘ วล.๓๐ มี.ค.๓๐ ที่ มท ๐๔๐๗ ว ๔๗๕ ลว ๓๐ มี.ค. ๓๐</p>	

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ...	หมายเหตุ
	<p>๑๘.๗ ในวันส่งมอบรถ รถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานทุกระบบของรถบรรทุกทุกขยะ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามวันเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนด พร้อมทั้งเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถบรรทุกทุกขยะเพื่อให้รถบรรทุกขยะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที</p> <p>๑๘.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทนผู้ประกอบการ แสดงมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ</p> <p>๑๘.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่คมชัดอ่านออกโดยง่าย แสดงรุ่น ยี่ห้อ ชื่อ เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องตามลิขสิทธิ์ มาในวันยื่นเสนอราคา และในกรณีผู้ประกอบการขยะไม่ได้ผลิตปั๊มไฮดรอลิค สัญญาณไฟ หรืออื่นๆ ห้ามมีการทำแคตตาล็อกขึ้นมาเอง ต้องใช้แคตตาล็อกจากผู้ผลิต หรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น <u>หากไม่สามารถอ่านออกหรือพิจารณาไม่ได้จะไม่ผ่านการพิจารณา</u></p> <p>๑๘.๑๐ ภาษี อากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถบรรทุกขยะครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น</p> <p>๑๘.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารที่ต้องยื่นในการเสนอราคาทุกฉบับถือเป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นรายนั้น โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ</p>		

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ทรงไว้หรือสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดในการ
พิจารณาคัดเลือกได้ตามความจำเป็น เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุชล บำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสุจินต์ ปากลาว)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้)

นิติกรปฏิบัติการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ "รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา"

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท. (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุชล บำรุง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวสุจินันท์ ปากลาว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ

๖.๓ นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรแท้ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ