

รายละเอียดแนบท้ายขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)  
โครงการจัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**๑. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์**

- ๑.๑ เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ
- ๑.๒ บุ้งกี๊และความสามารถ
- (๑) มีบุ้งกี๊พร้อมฟันและ Side Cutter
  - (๒) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๊ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ ลูกบาศก์เมตร
  - (๓) มีระยะขุดใกล้สุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
  - (๔) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร
  - (๕) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
  - (๖) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๔ รอบต่อนาที
- ๑.๓ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ใช้กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๑.๔ ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
- ๑.๕ ระบบเครื่องล้าง
- (๑) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - (๒) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
  - (๓) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๖ น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)
- (๑) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๗ แรงดูดลาก (Drawbar pull)
- (๑) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า แรงดูดลากไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๘ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- ๑.๙ หลังคาภายนอกแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass
- ๑.๑๐ อุปกรณ์ประกอบ
- (๑) มีเตอร์บอกระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์
  - (๒) เก็บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - (๓) เก็บอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - (๔) เก็บอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - (๕) เก็บอุณหภูมิไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
  - (๖) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด
  - (๗) กระบอกอัดอากาศ ๑ ชุด
  - (๘) ไส้กรองอากาศ จำนวน ๔ ชุด
  - (๙) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
  - (๑๐) ชุดประแจเปล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
  - (๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
  - (๑๒) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

- (๑๓) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
(๑๔) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual)  
คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)

**หมายเหตุ :** กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด เป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power) หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน “กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ” จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำ ของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้

## ๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๒.๒ ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่นเสียงพร้อมลำโพง และเข็มขัดนิรภัยจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน กายในห้องโดยสาร
- ๒.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐาน
- ๒.๔ มีกระจกมองหลังซ้าย-ขวา
- ๒.๕ มีอุปกรณ์สำหรับติดตามหรือระบุตำแหน่งที่ตั้งของตัวรถ (GPS)
- ๒.๖ มีสัญญาณกันขโมย
- ๒.๗ มีกล้องมองหลังรถ
- ๒.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีฝาปิดพร้อมระบบล็อกหรือกุญแจล็อก
- ๒.๙ มีแม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑๐ ติดแผ่นสะท้อนแสงตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะสี ขนาด จำนวน และ ตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ.๒๕๖๐
- ๒.๑๑ การพ่นสีตัวรถ โดยหน่วยงานเป็นผู้ระบุสีตามต้องการ
- ๒.๑๒ การพ่นตราหน่วยงาน ดังนี้  
(๑) พ่นตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลเขาย้อย  
(๒) พ่นตัวอักษรข้อความว่า เทศบาลตำบลเขาย้อย  
(๓) พ่นเลขรหัสครุภัณฑ์  
ทั้งนี้ ขนาด และตำแหน่ง เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด โดยหากไม่มีมาตรฐานกำหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม

## ๓. เงื่อนไขข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

- ๓.๑ ต้องจะหะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถ และส่งมอบรถให้แก่เทศบาลตำบลเขาย้อยแล้ว จึงจะมีการเบิกจ่ายเงินชำระบุค่าให้กับผู้ขาย โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ขายหรือคู่สัญญาเป็นผู้ชำระทั้งหมด
- ๓.๒ การรับประกันการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในกรณีการชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนตัวรถจะต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถ

- ๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก หรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ตัวรถและเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบช่วงล่าง ระบบควบคุม ปั๊มไฮดรอลิก ระบบไฟฟ้า สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟสปอร์ตไลท์ อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พิล์มกรองแสง เครื่องเสียง อุปกรณ์สำหรับติดตามหรือระบุตำแหน่งของตัวรถ

(GPS) สัญญาณกันขโมย กล้องมองหลังรถ สีรถ เป็นต้น แสดงให้คณะกรรมการพิจารณาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้เสนอราคา

๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตรถ โดยแนบเอกสารแสดงรายละเอียดมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓.๕ ในวันส่งมอบรถ การส่งมอบและการตรวจสอบ ผู้ขายต้องฝึกการใช้งาน การรักษา และการซ่อมแซมเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาย้อย โดยรถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานทุกระบบทองรถ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย

๓.๖ ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานรถ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรถที่มีศูนย์บริการ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ตามยี่ห้อที่เสนอ และต้องตั้งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลตำบลเขาย้อย เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย และบำรุงรักษาซ่อมแซมระยะยาว พร้อมจัดทำตารางดูแลบำรุงรักษารถ และระบบอื่นๆ โดยแนบเอกสารแสดงรายละเอียดมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายกิตติกร พรณรักษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวทศวรรณ กัญจน์สอด)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชีรยุทธ สงสาร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณิพาดา เนียวกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ