

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม สามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๒,๕๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒๐,๗๗ และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการบริการประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการระงับอัคคีภัยหรือในการสนับสนุนการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างทันทั่วทั้งที่เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่

๒.๒ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีที่เกิดภัยแล้ง ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง นิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการ ดำเนินงานในกิจการของ นิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นผู้มิอาจขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลผางาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน เป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

  นิต ติพนาวา





๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายนรากร บุญตัน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(น.ส.นิต ทิพวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเอกรินทร์ เชื้อนทา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายดิสรินทร์ อภิวงศ์)

พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน


๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ หัวเก๋ง หน้าสั้น ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตูเปิด-ปิด พร้อมที่ล็อค สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร มีท่อดูดน้ำสายส่งน้ำเพื่อใช้ในการสนับสนุนหรือบริการสาธารณประโยชน์ต่างๆ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถบิมน้ำและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ๔ จังหวะแบบหน้าสั้นล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่น้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๖ สูบ หรือไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือ ตามมาตรฐานล่าสุดที่ประกาศใช้
- ๒.๑.๓ มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๑.๔ ระบบคลัทช์ เป็นระบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑.๕ ระบบเกียร์แบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๒.๑.๖ ระบบเลี้ยวพวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัวพร้อมพาวเวอร์พ่อนแรง
- ๒.๑.๗ มีเข็มขัดนิรภัยแบบยึดไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ดึงกลับอัตโนมัติ
- ๒.๑.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตรพร้อมฝาปิดมีกุญแจ
- ๒.๑.๙ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์จากแบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ลูกกลิ้งไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก
- ๒.๑.๑๐ มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๒.๑.๑๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังผลิต ณ วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ตัวรถและเครื่องยนต์จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานและการรับประกันจากผู้ผลิต
- ๒.๑.๑๒ ระบบกันสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑.๑๓ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิตและมีเบรกโอเลียวช่วย
- ๒.๑.๑๔ ระบบล้อและยาง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตอายุยางไม่เกิน ๑ ปี ในวันที่ส่งมอบ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๒.๑.๑๕ ระบบกระจกไฟฟ้า เซ็นทรัลล็อค ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ๒.๑.๑๖ มีกระจกมองข้างไม่ต่ำกว่า ๓ บาน พร้อมกระจกมองมุมอับ ที่กันชนด้านหน้า ติดตั้งตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- ๒.๑.๑๗ ติดฟิล์มกรองแสงตามเกณฑ์ที่กรมขนส่งทางบกกำหนด
- ๒.๑.๑๘ ติดตั้งระบบ GPS ตามมาตรฐานผู้ผลิต และเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กรมขนส่งทางบกกำหนด
- ๒.๑.๑๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในรถ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑.๒๐ ติดตั้งวิทยุ AM/FM พร้อมลำโพง มีช่องเสียบ USB และสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้

 ผอ. กทม.







๒.๒ ตัวถังบรรทุกน้ำ

- ๒.๒.๑ ถังบรรทุกน้ำมีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รูปทรงรี
- ๒.๒.๒ ถังบรรทุกน้ำสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์แผ่นอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีทางเดินด้านบนถึงพร้อมล่ายกันสนิม
- ๒.๒.๓ ด้านบนถังมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (MAN HOLE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร ฝาสามารถ เปิด-ปิด และล็อกได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีราวกันตกและเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว
- ๒.๒.๔ ภายในถังบรรทุกน้ำมีแผ่นกันกระแทกเพื่อลดแรงกระแทกของน้ำ และเพื่อความแข็งแรงของถังบรรทุกน้ำ โดยมีความหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น
- ๒.๒.๕ ติดตั้งแท่นป็นฉีดยาน้ำด้านบนตอนท้ายของถังบรรทุกน้ำ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมทนทานสูง สามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และหมุนฉีดน้ำได้ ๓๖๐ องศา ปรับก้ม-เงยได้ พร้อมหัวฉีดน้ำปรับเปลี่ยนชนิดและขนาดหัวฉีดได้ทั้งลำฝอยและลำตรงที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ มีวาล์วพร้อมคันบังคับเปิด-ปิด พร้อมระบบติดตั้งให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
- ๒.๒.๖ มีตู้เก็บสายส่งน้ำ สามารถเปิด-ปิดได้ (มีกุญแจล็อกทุกจุด)
- ๒.๒.๗ มีทางเดินกันลื่นทั้ง ๒ ข้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร และมีราวบันไดสำหรับขึ้นบนตัวถังน้ำ ด้านหลังถังน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด
- ๒.๒.๘ มีมาตรวัดแรงดัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาในระบบ e-bidding ในวันยื่นเสนอราคา
- ๒.๒.๙ ถังบรรทุกน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ด้านการประกอบกระบะหรือตัวถังรถยนต์ชนิดต่าง ๆ และเป็นโรงงานได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หากไม่ใช่ผู้ผลิต จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคาในระบบ e-bidding ในวันยื่นเสนอราคา
- ๒.๒.๑๐ มีที่ราดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถ สำหรับปล่อยราดน้ำพรมถนน จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๒.๑๑ มีที่ฉีดน้ำ สำหรับราดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านขวา และด้านซ้ายของถังน้ำ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๒.๑๒ มีทางจ่ายน้ำแท่นป็นฉีดยาน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมระบบติดตั้งที่จำเป็นอื่น ๆ
- ๒.๒.๑๓ มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลือง ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๒.๓ เครื่องสูบน้ำ

- ๒.๓.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (self Priming Centrifugal) แบบมีเกียร์ทดรอบ ถ่ายทอดกำลังจากของเครื่องยนต์ด้วยระบบ P.T.O หรือระบบเกียร์ฝาก
- ๒.๓.๒ ตัวปั๊มน้ำและใบพัดทำด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง
- ๒.๓.๓ มีทางดูดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และทางส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็วและประตูน้ำ (Ball Valve)
- ๒.๓.๔ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที
- ๒.๓.๕ สามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

  จิต ภิรมชาติ





๒.๔ สัญญาณไฟฉุกเฉิน/ไฟส่องสว่างและวิทยุสื่อสาร

๒.๔.๑ ด้านหัวเก๋งรถบรรทุก รายละเอียดดังนี้

(๑) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวบนหลังคา ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ชนิดหลอด LED รอบทิศทาง ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ และ ๒๔ โวลต์ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ และมีเอกสารรับรองแบบประกอบพิจารณาในระบบ e-bidding ในวันที่ยื่นเสนอราคา

(๒) ผู้เสนอราคาต้องเสนอแคตตาล็อกสัญญาณไฟ และรูปแบบสัญญาณเสียงเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๔.๒ ด้านท้ายของตัวรถติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉิน รายละเอียดดังนี้

(๑) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านท้ายรถแบบแบบ LED ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า ๒ ดวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการทดสอบการทนต่อการรั่วซึมของน้ำและฝุ่นละออง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ และมีเอกสารรับรองแบบประกอบพิจารณาในระบบ e-bidding ในวันที่ยื่นเสนอราคา

๒.๔.๓ ติดตั้งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ตามระเบียบและประกาศของ กสทช.พร้อมการขออนุญาตดำเนินการติดตั้งและการใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้

(๑) ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ระบายความร้อนได้ดี แข็งแรง ทนทาน พร้อมเสาอากาศชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๑ ต้น

(๒) ต้องเป็นวิทยุสื่อสารชนิดส่งเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ที่ผ่านการรับรองจาก (กสทช.) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในระบบ e-bidding ในวันที่ยื่นเสนอราคา

(๓) มีย่านความถี่ใช้งานระหว่าง ๑๓๖-๑๗๔ MHz. มีหน้าจอ LED แสดงหมายเลขช่องความถี่ และมีไฟส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นในที่มืด

๒.๔.๔ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ จุด มุมซ้าย-ขวา ด้านหลังรถยนต์ มีหน้ากากกันกระแทกสามารถถอดเข้าออกได้ ทนต่อความร้อน,แรงกระแทก, แสง UV และน้ำ สามารถปรับก้ม-เงยได้ และหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ควบคุมด้วยรีโมทแบบไร้สายเพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน สามารถควบคุมได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หลอดไฟเป็นหลอดฮาโลเจน ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตัวรูปแบบไฟสปอร์ตไลท์ ประกอบการพิจารณาในระบบ e-bidding ในวันที่ยื่นเสนอราคา

๒.๔.๕ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมไซเรน และลำโพงแบบกันน้ำได้ มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ สามารถปรับเสียงไม่น้อยกว่า ๕ เสียง พร้อมมีระบบกดเสียงสัญญาณแบบ Manual ปรับความดังได้เมื่อใช้ไมโครโฟน ขณะพูดจะตัดเสียงอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่และเสียงรบกวนได้ ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม



๒.๕ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๒.๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒.๕.๒ การพ่นสีถังบรรจุน้ำภายในต้องทำการพ่นสีกันสนิมอีพ็อกซีอย่างดี หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒.๕.๓ การพ่นสีช่วงล่าง ได้ตัวถังบรรจุน้ำ โครงรถ ได้บังโคลนหน้าและได้บังโคลนหลัง ให้พ่นด้วยสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒.๕.๔ ตัวรถติดแถบสะท้อนแสง ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก



๒.๕.๕ ให้สกรีน...

๒.๕.๕ ให้สกรีน ฟัน ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างประตูภายนอกโรงทั้ง สองข้าง (ซ้าย-ขวา) พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ทั้ง ๒ ข้าง

๒.๕.๖ ฟันสีหรือติดสติ๊กเกอร์ข้อความ หรือตราหน่วยงานหรืออื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

๒.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำรถยนต์

๒.๖.๑ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้า Full Hd จำนวน ๑ ชุด พร้อม Memory card ไม่น้อยกว่า ๖๔ GB

๒.๖.๒ สปอร์ตไลท์มือถือ ขนาด ๒๔ โวลต์ สำหรับซ่อมบำรุงหรือทำงานเวลากลางคืน พร้อมที่ชาร์จไฟทั้งระบบ AC และ DC จำนวน ๒ ชุด

๒.๖.๓ สายส่งน้ำ (fire Hose) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมข้อ ต่อสวมเร็ว ชนิดโลหะทองเหลือง ท่อจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสาร สังเคราะห์ (synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน (PU) มีแรงดันใช้งาน (working pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยแนบแคตตาล็อก แบบ รูป ในระบบ e-bidding ในวันยื่นเสนอราคา

จำนวน ๒ เส้น

๒.๖.๔ สายส่งน้ำ (fire Hose) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมข้อ ต่อสวมเร็ว ชนิดโลหะทองเหลือง ท่อจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิต จากการสังเคราะห์ และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน (PU) มีแรงดันใช้งาน (working pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยแนบแคตตาล็อก แบบ รูป ในระบบ e-bidding ในวันยื่นเสนอราคา

จำนวน ๒ เส้น

๒.๖.๕ ท่อดูดน้ำ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด

๒.๖.๖ กะโหลกทองเหลืองขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วพร้อมวาล์วกันกลับ สำหรับต่อปลายท่อดูด

จำนวน ๑ ชุด

๒.๖.๗ ตะกร้าสวมปลายท่อสูบน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

๒.๖.๘ ที่ขันข้อต่อท่อสูบน้ำ

จำนวน ๒ อัน

๒.๖.๙ ประแจขันเปิดวาล์วหัวประปาดับเพลิงรูปตัว T

จำนวน ๑ อัน

๒.๖.๑๐ คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว

จำนวน ๑ อัน

๒.๖.๑๑ หัวฉีดน้ำด้ามปืนที่สามารถปรับแรงดันได้ ๔ ระดับ สามารถปรับเป็นลำตรงและปรับฝอยได้ ทำจากวัสดุ ที่มีความทนทาน เช่น อลูมิเนียมอัลลอยด์ ลูกบอลวาล์วทำจากวัสดุที่มีความทนทาน เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้กับข้อต่อขนาด ๒.๕ นิ้วได้

จำนวน ๒ ชุด

๒.๖.๑๒ หัวฉีดด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม.

จำนวน ๑ ชุด

๒.๖.๑๓ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน

จำนวน ๑ ชุด

๒.๖.๑๔ บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์สองชั้น ปรับเลื่อนได้ ความยาวบันไดไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

จำนวน ๑ ชุด

๒.๖.๑๕ ค้อนปอนด์พร้อมด้าม ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์

จำนวน ๑ อัน

๒.๖.๑๖ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์


จำนวน ๑ ถัง

๒.๖.๑๗ ขวานดับเพลิงพร้อมด้าม


จำนวน ๑ ด้าม

๒.๖.๑๘ เสือสะท้อนแสง

จำนวน ๓ ตัว

  นิต ภิรมย์





๒.๖.๑๙ เหล็กขี้เหล็กสำหรับเปิดประตู ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว	จำนวน ๑ อัน
๒.๖.๒๐ ถังอัดจาระบีแบบลม พร้อมใช้งาน	จำนวน ๑ ชุด
๒.๖.๒๑ ข้อแยกสามทางขนาด ๒.๕ นิ้ว	จำนวน ๑ ตัว
๒.๖.๒๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๒.๖.๒๓ ประแจปากตาย เบอร์ ๘ - ๓๒	จำนวน ๑ ชุด
๒.๖.๒๔ ประแจแหวน เบอร์ ๘ - ๓๒	จำนวน ๑ ชุด
๒.๖.๒๕ ประแจคอม้า ขนาด ๔ นิ้ว	จำนวน ๑ ตัว
๒.๖.๒๖ ประแจเลื่อน ขนาด ๑๒ นิ้ว	จำนวน ๑ ตัว
๒.๖.๒๗ เครื่องแปลงไฟอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ วัตต์	
แปลงไฟ DC ๑๒ โวลต์ เป็นไฟ AC ๒๒๐ โวลต์	จำนวน ๑ ชุด
๒.๖.๒๘ ชุดดับเพลิง	จำนวน ๓ ชุด
ประกอบด้วย	

๑) มีหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานดับเพลิง(HELMETS) จำนวน ๓ ใบ

เป็นหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานดับเพลิง กันความร้อนและทนความร้อน มีหอนกันกระแทกมีปีกรอบตัวหมวก พร้อมหน้ากากกันดวงตา ทำจากวัสดุ polycarbonate เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสามารถปรับระดับสวม ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติได้ (เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน อันมีหน้าที่เผชิญหรือ ฝ่าฟันอันตราย)

(๒) มีชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานดับเพลิง จำนวน ๓ ชุด

เป็นชุดกันความร้อนและทนความร้อน สำหรับใช้ดับเพลิงภายนอกอาคารมาตรฐาน NFPA (เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน อันมีหน้าที่เผชิญ หรือฝ่าฟันอันตราย)

๓) ถุงมือดับเพลิงอย่างดีกันไฟ จำนวน ๕ คู่

๔) รองเท้าดับเพลิงกันไฟ จำนวน ๓ คู่

๒.๖.๒๙ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๒.๖.๓๐ คู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษา จำนวน ๑ เล่ม

๒.๗ ข้อกำหนดอื่นๆ

๒.๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตัวรถบรรทุกและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน ผลิตจากโรงงานที่ผลิตในประเทศไทย โรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแบบประกอบการพิจารณาในระบบ e-bidding ในวันยื่นเสนอราคา

๒.๗.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อเดียวกัน กับยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอมาแสดงในวันเสนอราคา โดยมีศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงราย และแนบเอกสารหนังสือรับรองบริษัทฯ ของศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, สำเนาทะเบียนการค้า โดยมีเอกสารแบบประกอบการพิจารณาในระบบ e-bidding ในวันที่ยื่นเสนอราคา

๒.๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุงตัวถังบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น และแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, สำเนาทะเบียนการค้า โดยมีเอกสารแบบประกอบการพิจารณาในระบบ e-bidding ในวันที่ยื่นเสนอราคา





๒.๗.๔ ผู้เสนอ...

๒.๗.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยต้องตรวจสอบบำรุง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้เสนอราคาต้องดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๒.๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกครยนต์ยี่ห้อที่เสนอและรูปแบบของรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ โดยแนบเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาในระบบ e-bidding ในวันยื่นเสนอราคา

๒.๗.๖ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคู่สัญญาจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนก่อนการขอเบิกจ่ายเงิน และให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

๒.๗.๗ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๒.๗.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs หรือสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand มาประกอบการพิจารณาในระบบ e-bidding ในวันยื่นเสนอราคา

๒.๗.๙ ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ พร้อมด้วย

๑) รถยนต์ต้องมีระบบหล่อลื่นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๒) รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนในวันที่ส่งมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม และเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ตามวันที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียน)

๒.๗.๑๐ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ(TOR)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณรรักษ์ บุญตัน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเอกรินทร์ เชื้อนทา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ




กรรมการ

(น.ส.นิต ทิพวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายดิสรินทร์ อภิวงศ์)

พนักงานขับรถยนต์