

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้มีการกิจและอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้เทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ ของประชาชน ในท้องถิ่น ด้วยตนเอง ดังนี้

๑. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๒. การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้าง อื่นๆ
๓. การสนับสนุน การกิจงานด้านบริการสาธารณะให้กับหน่วยงาน หรือกองงานอื่น

ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จึงมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง ตามอำนาจหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น งบประมาณ ๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านห้า แสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ หน้า ๑๙ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า ๗๖ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน เพื่อความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ การแก้ปัญหาความเดือดร้อน และการให้บริการ ด้านสาธารณสุขกับประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้ทันทั่วถึง
๓. เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นให้ในผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเทิง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์คุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน น้ำหนักบรรทุกรวมไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมกระบะและมีเครื่องปรับอากาศ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้า หรือกำลังเครื่องสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ มีห้องพนักงานขับเป็นหัวเก๋งหน้าสั้น ทำด้วยโลหะปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน มีประตูด้านหน้า ๒ ประตู ประตูซ้าย - ขวา พร้อมที่ล็อกได้ด้วยกุญแจ สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก พื้นสร้างด้วยเหล็ก อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน การรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงานเรียบร้อย (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติลักษณะต่าง ๆ ของอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ตัวรถยนต์

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมกระบะ

๔.๑.๒ เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระบะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วนที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

๔.๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๔.๑.๔ ตัวรถและโครงสร้างรถ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต และมีน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๕ กระจกหัวเก๋งและกระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนและรังสี UV ระดับความเข้มด้านหน้าร้อยละ ๔๐ ด้านข้างและด้านหลังร้อยละ ๖๐ ตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๑.๖ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด รถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๑.๗ กระจกไฟฟ้าประตูหน้าซ้าย-ขวา ทั้ง ๒ บาน สามารถปรับขึ้น-ลงได้ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกมองหลังในรถ ๑ บาน และกระจกมองข้าง ๒ บาน ซ้าย-ขวา

๔.๑.๙ ติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง กระบะบรรทุกด้านข้างและด้านหลังกระบะ ซึ่งเป็นตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

๔.๑.๑๐ สีของตัวรถยนต์บรรทุกและกระบะ โดยมีรองพื้นตามขั้นตอนตามมาตรฐานผู้ผลิต และได้ทาสีรองที่เป็นโลหะ ฟันสีกันสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ เครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒.๒ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์

๔.๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานยูโร ๕ หรือ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า

๔.๒.๔ เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์ตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ง่าย

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ คลัตช์ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๒ เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวาแบบลูกปืนหมุนรอบตัว ปรับระดับได้มีระบบช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๕ สมรรถนะรถ

๔.๕.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๔.๕.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ได้น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๖ ระบบเบรก

๔.๖.๑ ระบบเบรกไฮดรอลิก ๒ วงจรอิสระ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๒ เบรกมือแบบกระทำที่เพลากลาง

๔.๗ ระบบกันสะเทือน

๔.๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ ด้านหน้าแบบแหนบและโช้คอัพ ด้านหลังแบบแหนบและแหนบช่วย

๔.๘ ล้อและยาง

๔.๘.๑ กระตะล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต อายุการผลิตยางไม่เกิน ๑ ปี ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานอุตสาหกรรม

๔.๘.๒ กระตะล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙ ระบบไฟฟ้า

๔.๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๔.๙.๒ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๔.๙.๓ มีไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๙.๔ มีหลอดไฟส่องแสงต่างๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมาย

๔.๙.๕ สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarm)

๔.๑๐ หัวแก่งและอุปกรณ์ประกอบ มีดังนี้

๔.๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศทั้งชุดต้องเป็นของใหม่ ๑๐๐ % ติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ กระจกบังลมหน้า-หลัง และกระจกโดยรอบเป็นกระจกนิรภัย พร้อมติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานเต็มบานรอบคัน

๔.๑๐.๓ มีชุดปิดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๔ มีแตรไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๔.๑๐.๕ แผงหน้าปัดพร้อมมาตรฐานและสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๖ ห้องพนักงานขับรถมีเบาะที่นั่งและพนักพิงไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง เบาะที่นั่งสำหรับพนักงานขับรถสามารถปรับเอนได้

๔.๑๐.๗ มีบันได ซ้าย-ขวา ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๘ มีขอลากด้านหน้า ๑ จุด และด้านหลัง ๑ จุด

๔.๑๑ กระบะบรรทุก

๔.๑๑.๑ พื้นกระบะบรรทุกรูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยวางคานยาวเหนือแชสซี พื้นสร้างด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔.๑๑.๒ กระบะบรรทุกด้านท้ายและข้าง สามารถเปิด-ปิด ได้ทั้ง ๓ ด้าน พร้อมที่ล็อก

๔.๑๑.๓ ขนาดกระบะภายนอกกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ มิลลิเมตร ยาวไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๔.๑๑.๔ ติดตั้งกันชน พร้อมแถบสะท้อนแสง

๔.๑๑.๕ ติดตั้งบังโคลนล้อหลังซ้าย-ขวา พร้อมยางปิดฝุ่น ๑ คู่

๔.๑๑.๖ ตัวกระบะบรรทุกผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

๔.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๒.๑ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๒ ประแจ หรือ บล็อกถอดล้อพร้อมด้ามตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๓ สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๔ กล่องเหล็กใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ ใบ

๔.๑๒.๕ หนังสือคู่มือที่เป็นภาษาไทย ๑ ชุด

๔.๑๓. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๑๓.๑ สีตัวรถตามที่หน่วยงานกำหนด

๔.๑๓.๒ พ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๑๓.๓ ใต้ตัวถังบรรทุก บังโคลนรถ พ่นด้วยบอดี้ชูทหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องพ่วงตราเครื่องหมายประจำหน่วยงาน ติดด้านข้างประตูทั้ง ๒ ด้าน โดยมีขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อ ย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์

๔.๑๓.๕ ให้มีสติ๊กเกอร์ข้อความ " เทศบาลตำบลเวียงเทิง " บริเวณกระจกด้านหน้า ขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๔.๑๓.๖ บริเวณด้านข้างของกระบะทั้ง ๒ ด้าน พ่นสี ข้อความ " เทศบาลตำบลเวียงเทิง " ให้มีขนาดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๔.๑๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารโรงงานผู้ผลิตตัวถังบรรทุกที่มีห้องพ่นสีที่ได้มาตรฐาน และเป็นห้องพ่นสีระบบปิดสามารถควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองจากสภาพอากาศปกติ ที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสี มีระบบกรองมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เป็นระบบมาน้ำตกดักฝุ่นในห้องพ่นสี มีระบบไฟอบสีที่ได้มาตรฐาน พร้อมแสดงเอกสารยืนยันเสนอราคา

๔.๑๓.๘ ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสง ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๑๔ อุปกรณ์อื่นๆ

๔.๑๔.๑ กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวหน้ารถ

๔.๑๔.๒ ในหัวแก๊งติดตั้งระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM , MP๓ ,บลูทูธ และ USB/AUX ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือดีกว่า

๔.๑๕ เงื่อนไขเพิ่มเติม

๔.๑๕.๑ พัสตทุกราการต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจากเกจวัดเชื้อเพลิงที่แผงหน้าปัดรถ ต้องเติมน้ำมันเบรก น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย ให้อยู่ในระดับเต็มตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ณ วันส่งมอบงาน

๔.๑๕.๒ ผู้ขายสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเวียงเทิง ให้มากที่สุด

๔.๑๕.๓ ผู้ขายจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถบรรทุก(ดีเซล) มาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๑๕.๔ ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ไม่มีระบุ ในรายละเอียดในแคตตาล็อก มาให้พิจารณาด้วย โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุข้อให้ชัดเจน เทศบาลตำบลเวียงเทิง จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีการยืนยันเท่านั้น

๔.๑๕.๕ รายละเอียด ผู้เสนอราคาต้องยืนยันคุณสมบัติเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรงกัน

๔.๑๕.๖ ผู้ขายต้องมีใบรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขาย ๕ ปี จากผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๑๕.๗ ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการหลังการขายและศูนย์ซ่อมตัวถัง ที่ได้รับมาตรฐานเพียงพอ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้อง ในการนำรถออกปฏิบัติราชการ อย่างน้อยต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดเชียงราย หรือ จังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้ที่สุด ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการในเอกสารในวันเสนอราคา

๔.๑๕.๘ ผู้ขายยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าไปตรวจสอบการประกอบตัวรถ ขบวนการผลิต อุปกรณ์หลักสำคัญ ก่อนทำการพ่นสีรองพื้นและพ่นสีจริง โดยคู่สัญญาต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โครงสร้างและวัสดุได้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ได้คุณภาพตามสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หรือ ในระหว่างผลิต/ประกอบหรือติดตั้ง ตัวถังรถบรรทุก (ดีเซล) ผู้ขายจะต้องรายงานความคืบหน้าพร้อมถ่ายภาพประกอบมาเป็นระยะ และจัดทำเป็นเอกสารมอบ แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานผู้ซื้อในวันส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องเดินทางไป ตรวจสอบความคืบหน้าในการประกอบรถ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดเป็นของผู้ขาย

๔.๑๕.๙ การส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) รถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และจะต้องทดสอบระบบ การทำงานและการใช้งานของรถต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนด พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันที่ส่งมอบ และสารหล่อลื่นเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน

๕.๑ ต้องส่งมอบรถบรรทุก(ดีเซล) ณ ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ เทศบาลตำบล เวียงเทิง จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด)

๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ งบประมาณโครงการ ๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๗.๒ ราคาากลางของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคา ๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสน หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

๘. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑ งวด หลังจากผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วน ตามสัญญาและคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลเวียงเทิง จะจ่ายเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก(ดีเซล)และโอนทะเบียนพร้อมทำ ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กับเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของตามที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาส่งตามสัญญาทั้งหมด นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันคุณภาพของตัวรถให้ระยะไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใด จะถึงก่อน ตามมาตรฐานหรือเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ ภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนด (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กม. และยางรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม.)

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(ต่อตระกูล วรรณสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัยภัทร อภิชัยธนวัฏ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ เทพวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต จิตตวงศ์พันธ์)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวรวิษ ปันอินทร์)

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กรรมการ



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงานงบประมาณ
ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
8.2.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		604,000	74
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		766,000	74
	- แบบดับเบิ้ลแค็บ		923,000	74
8.2.2	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		747,000	75
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		947,000	75
	- แบบดับเบิ้ลแค็บ		1,172,000	75
8.2.3	หลังการบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม		35,900	76
8.2.4	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		1,086,000	76
8.2.5	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,220,000	76
8.2.6	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,501,000	76

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	<p>8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบใช้ค้อพ <p>8.2.4 ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ <p>8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ <p>8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม 2) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ <p>8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบกระเบเหล็ก <ol style="list-style-type: none"> (1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (2) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ