ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 38.5 หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดกองกูล - ฝายศึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4

ตามแบบ ทต.บ้านโคก

งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ ถางป่าขุดตอขนาดหนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 5.93 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน = **5.93** บาท/ตร.ม. [2]=[1]

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย

ใช้ค่างานค่าดำเนินการงานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน = 1.83 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน = **1.83** บาท/ตร.ม. [2]=[1]

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางลูกรังเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรื้อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้ได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 11.74 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน = **11.74** บาท/ตร.ม. [2]=[1]

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก 10 ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผิวทางหินคลุกเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรื้อรองพื้นทางเดิมขึ้นมาบดทับใหม่ให้ได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 15.14 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน = **15.14** บาท/ตร.ม. [2]=[1]

งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

ลักษณะงานที่ทำ : ไถคราดลึก 5 ซม. ด้วยรถเกลี่ยติดเล็บคราดและดันรวมกอง ตักออกขึ้นรถบรรทุกด้วยรถตัก การไถคราดใช้ความเร็วและทำงานเหมือนพื้นทาง
แค่คราดลึกเพียงครึ่งของพื้นทาง ดังนั้นค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาจึงเป็น 2 เท่าของงานขุดพื้นทางรวมกับค่าตักขึ้นรถบรรทุก ค่าตักบรรทุก
เพื่อขนทิ้งเท่ากับค่าดันและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต = 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม. = 12.14 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก = 0.05 ลบ.ม.

ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60 = 0.08 ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก(หินผุ) = 0.08 x 43.95 = 3.51 บาท/ตร.ม. [2]

ค่าขนทิ้ง 0 กม. = 0.08 x 0.00 = 0.00 บาท/ตร.ม. [3]

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

ค่างานต้นทุน = **15.65** บาท/ตร.ม. [4]=[1]+[2]+[3]

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)

ลักษณะงานที่ทำ : ทุบรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมพร้อมดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนทิ้ง ค่าตักบรรทุกและขนทิ้งเท่ากับค่าดันและตักหินผุ

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต				=	15	ซม.			[1]
ปริมาตรคอนกรีต				=	0.15	ลบ.ม./ตร.ม.			[2]=[1]xพื้นที่ 1 ตร.ม.
ส่วนขยาย =	0.15	x	1.70	=	0.25	ลบ.ม.			[3]=[2]xส่วนขยาย 1.7
ค่าทุบคอนกรีตเดิม				=	400	บาท/ลบ.ม.			[4]
ค่าทุบคอนกรีต =	0.25	x	400				=	100.00 บาท/ตร.ม.	[5]=[3]x[4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก(หินผุ)				=	0.25	x 34.98	=	8.74 บาท/ตร.ม.	[6]
ค่าขนทิ้ง 1 กม.				=	0.25	x 11.80	=	2.95 บาท/ตร.ม.	[7]
(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)									
				ค่างานต้นทุน			=	**111.69** บาท/ตร.ม.	[8]=[5]+[6]+[7]

งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts)

ลักษณะงานที่ทำ : ขุดรื้อท่อกลมเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือเพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทน

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาตรงานขุด	=	2.00	x	1.50	=	3.00	ลบ.ม.
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก	=	3.00	ลบ.ม. @	22.97	=	**68.91**	บาท/ม.

กรณีกำหนดให้ขนท่อไปไว้ที่หน่วยงาน คิดค่าขนส่งท่อเพิ่มตามระยะทางขนส่ง

วิธีคิดค่าขนส่งเทียบเคียงการคิดค่าขนส่งท่องานวางท่อ

งานตัดดิน(Earth Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักๆ ขึ้นรถ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)				=	8.93	บาท/ลบ.ม.	[1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนทิ้ง 0 กม.				=	0.00	บาท/ลบ.ม.	[2] (ตารางค่าขนส่ง)
(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)							
รวม				=	8.93	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนขยายตัว	8.93	x	1.25	=	11.16	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x1.25
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)				=	22.97	บาท/ลบ.ม.	[5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
			ค่างานต้นทุน	=	**34.13**	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย	=	1.25

งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดหินผุเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด ตัดดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักๆ ขึ้นรถ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดันและตัก)				=	43.95	บาท/ลบ.ม.	[1] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนทิ้ง 2 กม.				=	14.78	บาท/ลบ.ม.	[2] (ตารางค่าขนส่ง)
(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)							
รวม				=	58.73	บาท/ลบ.ม.	[3]=[1]+[2]
ส่วนขยายตัว	58.73	x	1.60	=	93.96	บาท/ลบ.ม.	[4]=[3]x1.6
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)				=	0.00	บาท/ลบ.ม.	[5] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
			ค่างานต้นทุน	=	**93.96**	บาท/ลบ.ม.	[6]=[4]+[5]

งานตัดคันทางเดิม งานตัดขึ้นรูปคันทาง(Roadway Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามกำหนด

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	- บาท/ลบ.ม.	[1] ใช้ดินเดิมไม่มีค่าวัสดุ
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน-ขุดตัด)			=	22.97 บาท/ลบ.ม.	[2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
รวม			=	22.97 บาท/ลบ.ม.	[3]=[2]+[1]
ส่วนยุบตัว 22.97	x	-	=	22.97 บาท/ลบ.ม.	[4]
ค่าตัดแต่งขั้นบันได				8.70 บาท/ลบ.ม.	[5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	- บาท/ลบ.ม.	[6] (ตารางค่าดำเนินการ)
			ค่างานต้นทุน =	31.67 บาท/ลบ.ม.	[7]=[4]+[5]+[6]

งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	3.12 บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)			=	23.49 บาท/ลบ.ม.	[2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง - กม.			=	0.00 บาท/ลบ.ม.	[3] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม			=	26.61 บาท/ลบ.ม.	[4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบตัว 26.61	x	1.60	=	42.57 บาท/ลบ.ม.	[5]
ค่าตัดแต่งขั้นบันได				8.70 บาท/ลบ.ม.	[6]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	49.54 บาท/ลบ.ม.	[7] (ตารางค่าดำเนินการ)
			ค่างานต้นทุน =	100.81 บาท/ลบ.ม.	[8]=[5]+[6]+[7]

หมายเหตุ	**แนวเก่า**	**แนวใหม่**
ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	1.40	1.45
ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)		

ค่าดินที่แหล่ง = $\frac{\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)}}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$

งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำรองพื้นทางหรือพื้นทางหรือผิวทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	4.16 บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)			=	34.50 บาท/ลบ.ม.	[2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 5.00 กม.			=	23.70 บาท/ลบ.ม.	[3] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม			=	62.36 บาท/ลบ.ม.	[4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบตัว 62.36	x	1.60	=	99.77 บาท/ลบ.ม.	[5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	59.45 บาท/ลบ.ม.	[6] (ตารางค่าดำเนินการ)
			ค่างานต้นทุน =	159.22 บาท/ลบ.ม.	[7]=[5]+[6]

งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ทำไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	3.12	บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)				=	28.43	บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 1.00 กม.				=	5.50	บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม				=	37.05	บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]
ส่วนยุบตัว 37.05	x	1.60		=	59.28	บาท/ลบ.ม. [5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				=	8.50	บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
			ค่างานต้นทุน	=	**67.78**	บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]

งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หนา 0.05 ม.

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขนทรายจากท่าทราย(กรณีนี้ราคาทรายรวมค่าขุดตักแล้ว)มาเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	364.49	บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง = 50 กม.				=	36.50	บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม				=	400.99	บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว 400.99	x	1.40		=	561.38	บาท/ลบ.ม. [4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)				=	-	บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าดำเนินการ)x75%
			ค่างานต้นทุน	=	**561.38**	บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

PANEL SIZE	5.00	x	10.00 ม.						
ปริมาณงานทั้งโครงการ		4,000.00	ตร.ม.						
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		150,000.00	/	5,000.00			=	30.00	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =		1,922.54	+	223.05			=	2,145.58	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่		**50.00**	**ตร.ม.**						[1]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =		50.00	x	30.00			=	1,500.00	บาท [2]=[1]xค่าติดตั้งเครื่องผสม
ค่าคอนกรีต		7.50	ลบ.ม. @	2,145.58			=	16,091.85	บาท [3]
ค่าขนส่ง 0.50 กม.		7.50	x	0.50	x	16.84	=	63.15	บาท [4]
ค่าเหล็กเสริม		50.00	ตร.ม. @	41.00			=	2,050.00	บาท [5]
ลวดผูกเหล็ก		0.50	กก. @	-			=	-	บาท [6]
ค่าแบบเหล็ก		10.00	x	20.60			=	206.00	บาท [7]=ค่าดำเนินการx20.6
ค่า PAVER		20.00	x	12.50			=	250.00	บาท [8]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าบ่ม		20.00	x	10.36			=	207.20	บาท [9]=ค่าดำเนินการx[1]
ค่าใช้จ่ายรวม							=	20,368.20	บาท [10]=[2]+[3]+...+[7]+[9]
ค่างานต้นทุน		20,368.20	/	50.00			=	**407.36**	บาท/ตร.ม. [11]=[10]/[1]

หมายเหตุ

1. กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม. ในการประเมินราคา (คิดจาก ถนน 4 เลน ยาว 2 กม.)
2. ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ข้างแล้ว
3. เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

ผิวทางคอนกรีต หนา (ม.)	กว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 6 (กก.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 9 (กก.)	ปริมาณ เหล็ก wire mesh (ตร.ม.)
0.15	2.00	20.00	3.00	35.52	79.84	20.00
	2.50	25.00	3.75	44.40	99.80	25.00
	3.00	30.00	4.50	53.28	119.76	30.00
	3.50	35.00	5.25	62.16	139.72	35.00
	4.00	40.00	6.00	71.04	159.68	40.00
	4.50	45.00	6.75	79.92	179.64	45.00
	5.00	50.00	7.50	88.80	199.60	50.00
	6.00	60.00	9.00	106.56	239.52	60.00

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.						[1]
ค่าเหล็ก RB 19	17.84	กก. @	25.66	บาท	=	457.70	บาท	[2]
CAP + ทาสี + จาระบี	16.00	ชุด @	5.00	บาท	=	80.00	บาท	[3]
JOINT FILLER	0.63	ตร.ม. @	-	บาท	=	-	บาท	[4]
JOINT SEALER	3.13	ลิตร @	45.00	บาท	=	140.85	บาท	[5]
ค่าหยอดยาง	5.00	ม. @	16.34	บาท	=	81.70	บาท	[6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
แผ่โฟม	4.00	ม. @	5.00	บาท	=	20.00	บาท	[7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)
ไม้แบบ (2)	0.75	ตร.ม. @	274.00	บาท	=	205.50	บาท	[8]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	985.75	บาท	[9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]
ค่างานต้นทุน	985.75	/	5.00		=	**197.15**	บาท/ม.	[10]=[9]/[1]

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
ความหนา (ม.)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 19 (กก.)	6.69	8.92	11.15	12.27	14.50	16.73	**17.84**	22.30
METAL CAP (ชุด)	6.00	8.00	10.00	11.00	13.00	15.00	**16.00**	20.00
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.25	0.31	0.38	0.44	0.50	0.56	**0.63**	0.75
JOINT SEALER (ลิตร)	1.25	1.56	1.88	2.19	2.50	2.81	**3.13**	3.75
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	**6.00**	7.20
ไม้แบบ (ตร.ม.)	0.30	0.38	0.45	0.53	0.60	0.68	**0.75**	0.90

Cap	ราคาชุดละ	@	3.56	บาท	(ประมาณ)
Joint Filler(แผ่นโฟม)	ราคาตารางเมตรละ	@	104.17	บาท	(ประมาณ)
Joint Sealer	ลิตรละ	@	50.00	บาท	(ประมาณ)
แผ่นพลาสติก	เมตรละ	@	10.00	บาท	(ประมาณ)
ทาสี + จาระบี	ราคาชุดละ	@	4.00	บาท	(ประมาณ)

(ราควัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.						[1]
ค่าเหล็ก RB 19	17.84	กก.	@	25.66	บาท	=	457.70 บาท	[2]
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	5.00	ม.	@	25.34	บาท	=	126.70 บาท	[3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ทาสี + จาระบี	16.00	ชุด	@	4.00	บาท	=	64.00 บาท	[4]
JOINT SEALER	1.88	ลิตร	@	50.00	บาท	=	94.00 บาท	[5]
แผ่นพลาสติก	-	ม.	@	10.00	บาท	=	- บาท	[6] ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวม						=	742.40 บาท	[7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]
ค่างานต้นทุน	742.40	/		5.00		=	**148.48** บาท/ม.	[10]=[9]/[1]

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
ความหนา (ซม.)	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.15**
DOWEL BAR RB 19 (กก.)	6.69	8.92	11.15	12.27	14.50	16.73	17.84	22.30
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375
ทาสี + จาระบี (ชุด)	6.00	8.00	10.00	11.00	13.00	15.00	16.00	20.00
JOINT SEALER (ลิตร)	0.75	0.94	1.13	1.31	1.50	1.69	1.88	2.25
แผ่นพลาสติก (ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)

รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.						[1]
ค่าเหล็ก DB 12	8.88	กก.	@	25.37	บาท	=	225.24 บาท	[2]
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม.	@	25.34	บาท	=	253.40 บาท	[3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
JOINT SEALER	3.75	ลิตร	@	50.00	บาท	=	187.50 บาท	[4]
ค่าใช้จ่ายรวม						=	666.14 บาท	[5]=[2]+[3]+[4]
ค่างานต้นทุน	666.14	/		10.00		=	**66.61** บาท/ม.	[6]=[5]/[1]

หมายเหตุ คิดจากความยาว 10 เมตร

ความหนาคอนกรีต (ซม)	0.15
TIE BAR DB 12 (กก.)	8.88
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375
JOINT SEALER (ลิตร)	3.75