

รายการประกอบแบบงานพื้นสนามยางพารา

- แผ่นปูพื้นยางสีน้ำตาลธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01010053 จากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
- แผ่นพื้นสนามต้องผลิตจาก ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์
- เป็นแผ่นยางเชื่อมต่อกันโดยมีรูยึดติดกับแผ่นทุกช่อง
- ขนาดแผ่นยาง 50x50 ซม.หนา 15 มม.
- ต้องมีช่องระบายน้ำไม่น้อยกว่า 35 % ของแผ่นพื้น
- ขอบข้างใช้ปิดปูแผ่นพื้น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของแผ่น
- ที่เส้นสนาม ขนาด 8 ซม. (สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับสนามกีฬา)

- ประตูฟุตบอล กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมค้ำยัน
- เสาประตู ฟุตบอล เหล็กกลม 3 นิ้วทาสีขาว
- คานหน้า ฟุตบอล เหล็กกลม 3 นิ้วทาสีขาว
- คานหลัง ฟุตบอล เหล็กกลม 1-1/2 นิ้วทาสีขาว
- ความกว้าง 3.00 เมตร (วัดจากด้านใน)
- ความสูง 2.00 เมตร (วัดจากด้านใน)
- ความลึกด้านบน 0.70 เมตร (วัดจากด้านนอก)
- ความลึกด้านล่าง 1.50 เมตร (วัดจากด้านนอก)
- ลูกบอลฟุตบอล ลูกบอลต้องเป็นทรงกลม ทำด้วยหนังหรือวัสดุอื่นๆ เน้นทรงวงรีไม่น้อยกว่า 62 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 64 เซนติเมตร


แบบแปลนพื้นสนาม

มาตราส่วน

1:150

เจ้าของโครงการ	
โครงการ	
เขียนแบบ	
สำรวจ	
สถานที่	
หน่วยงานสถาปัตย์กรรม	
วิศวกร	
หัวหน้างานวิศวกรรม	
หัวหน้างานควบคุมอาคารและผังเมือง	
หัวหน้างานควบคุมการก่อสร้าง	
ผู้ควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง	
ผู้ควบคุมการดำเนินการช่าง	
ปลัดเทศบาล	
นายกเทศมนตรี	
แบบแสดง	
แบบแสดง	
วันที่	/ 2564
วันที่	/ 2564
หน้าสุดท้าย	หน้าสุดท้าย
AS	



	<p>TECHNICAL SPECIFICATION</p>	
<p>เสาตรงชนิดกึ่งขี้นก</p>	<p>1. STANDARDS</p> <p>1.1 POLE DESIGN</p> <p>1.2 MATERIAL</p> <p>1.3 WELDING</p> <p>1.4 GALVANIZING</p>	<p>TIS 2316</p> <p>JIS G3101 SS400</p> <p>BS 5135/AWS.D1.1:2000</p> <p>BS EN ISO 1461/ASTM A123</p>
	<p>2. QUALITY CONTROL PROCEDURES</p>	<p>THE SUPPLIER / MANUFACTURER OF THE COLUMN SHALL BE ISO 9001:2015 CERTIFIED</p>

1:150

[illegible]

