

๔.๖.๔ ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร มีที่กรองฝุ่นละอองหรือสิ่งเจือปนเพื่อป้องกันระบบไฮดรอลิกชำรุดเสียหายและยืดอายุการใช้งาน ติดตั้งเกจวัดระดับน้ำมันและวัดอุณหภูมิ

#### ๔.๗ ชุดกระบอกไฮดรอลิก

๔.๗.๑ กระบอกไฮดรอลิกชุดใบอัดขยะมูลฝอย, กระบอกไฮดรอลิกชุดแผงเลื่อนใบอัดขยะ, กระบอกไฮดรอลิก ชุดยกชุดอัดท้าย ที่นำมาติดตั้ง ต้องผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน พร้อมแนบเอกสารรับรองในวันยื่นเสนอราคา

๔.๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น ขนาดของกระบอกไฮดรอลิกที่นำมาใช้และแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นราคา

#### ๔.๘ การพ่นสี

๔.๘.๑ พ่นสีตัวรถ และชุดขยะอัดท้าย ภายนอกพ่นสีอย่างดี อย่างน้อย ๒ ชั้น และพ่นด้วยวัสดุกันสนิมอย่างดี หรือชนิดโพลียูรีเทนอย่างน้อย ๒ ชั้นใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหลัง

๔.๘.๒ พ่นสีตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ บริเวณด้านข้างประตูรถทั้งสองข้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร และชื่อหน่วยงาน หมายเลขครุภัณฑ์และพ่นตัวอักษร “ใช้ในราชการ เท่านั้น” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตรไว้ด้านนอกตัวรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสีขาว และมีอักษรชื่อเต็มของหน่วยงานไว้ด้านหน้ากระจก ทำด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๔.๘.๓ พ่นตัวอักษร “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” บนผนังด้านข้างของตู้เก็บขยะมูลฝอย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร พร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบคัน(ตามระเบียบของกรมขนส่งทางบก)

#### ๔.๙ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๙.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ พร้อมคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๓ สายพ่วงแบตเตอรี่ พร้อมหัวคีบอย่างดี จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๔ เครื่องมืออัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๕ ถังดับเพลิงแบบหิ้ว จำนวน ๑ ชุดพร้อมติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม

๔.๙.๖ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๗ ชุดประแจรวมขนาดมาตรฐานสำหรับใช้กับรถ บรรจุในกล่องโลหะ จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๘ คีมล๊อค ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๔.๙.๙ จารบีมาตรฐาน ขนาด ๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถัง

๔.๙.๑๐ ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ หน้าหลัง ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว สามารถบันทึก ระบบ Full HD รองรับ Miro SD Card ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB ใช้ไฟ ๑๒-๒๔ โวลต์ สามารถปรับมุมมองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา กันน้ำและกันสะเทือนได้อย่างดี ติดตั้งด้านท้ายรถอย่างน้อย ๑ ตัว พร้อมจุดติดตั้งที่แข็งแรงคงทนและติดตั้งในจุดที่มีความแข็งแรงเหมาะสม ภายในห้องโดยสาร พนักงานขับรถมองเห็น ชัดเจน และเมื่อใส่เกียร์ถอยหลัง จะแสดงภาพท้ายรถอัตโนมัติ