



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ หน.๘๐๑๐๔/- วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบอนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)บริษัทกรุงศรีภูมิ ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพร จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขที่ ๓๗๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)บริษัทกรุงศรีภูมิ ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพร จังหวัดนครราชสีมา นั้น

บันทึกนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามโครงการดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอรายงานการดำเนินการพร้อมเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)บริษัทกรุงศรีภูมิ ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพร จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวพิชามณฑ์ ชาญจ่อหอ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสุภาพ แสงทองเขียว)

พ.จ.อ..... กรรมการ
(วีระศักดิ์ ตีหลาย)

ความเห็นปลัด อปต.ประสุข
-เห็นควรอนุมัติ

(นายบัญชา อุตสาหการ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

คำสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
(✓) อนุมัติตามที่เสนอ ดำเนินการต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวชรพงษ์ พุนแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (รถระบบ) ปริมาตรระบบทองสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพร จังหวัดครรชสีมา

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๕๙.๐๐ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๑ หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่อยู่ใกล้สุดห่างจากโรงพยาบาลชุมพร ประมาณ ๑๘ กิโลเมตรซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีโรงพยาบาลถาวรสิปในการปฏิบัติงานเช่นให้บริการช่วยเหลือประชาชนทำให้ผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญ เมื่อได้รับบาดเจ็บได้ ประกอบกับปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ เมื่อเจ็บป่วยดูแลเงินจะต้องเรียกใช้บริการรถพยาบาลดูแลเงิน (รถกู้ชีพ) ของพื้นที่อื่น ซึ่งหากเกิดเหตุดูแลเงินขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน อาจทำให้รถพยาบาลดูแลเงิน (รถกู้ชีพ) ไม่เพียงพอต่อการให้บริการได้ อีกทั้งการใช้บริการรถพยาบาลดูแลเงิน (รถกู้ชีพ) นอกพื้นที่ ทำให้เพิ่มเวลาในการเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ หากมีรถพยาบาลดูแลเงิน (รถกู้ชีพ) ในพื้นที่ให้บริการก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ และยังลดเวลานำส่งผู้ป่วยดูแลเงินไปที่โรงพยาบาลได้ทันท่วงที

เพื่อให้การบริการประชาชน ผู้ป่วยดูแลเงิน หรือเจ็บป่วยดูแลเงินจากอุบัติเหตุของ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์เที่ยงเท่ากับหลักเกณฑ์มาตรฐานกลางของสถาบันการแพทย์ดูแลเงินแห่งชาติ (สพช) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสังเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลดูแลเงิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบทองสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ตามมติที่ประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๖๒๐,๐๐๐(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหารรถพยาบาลดูแลเงิน (รถระบบ) จำนวน ๑ คัน ปริมาตรระบบทองสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เพื่อให้บริการประชาชน ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยดูแลเงิน/ผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อย ของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ให้มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์เที่ยงเท่ากับ หลักเกณฑ์มาตรฐานกลางของสถาบันการแพทย์ดูแลเงินแห่งชาติ (สพช.)

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ


๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกจับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(ลงชื่อ).......... ประธานา (ลงชื่อ).......... กรรมการ (ลงชื่อ).......... กรรมการ
๓.๖ มีคุณสมบัติ//

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ณ วันประกาศประ功德ราคาก่อตั้งทรัพย์นิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประ功德ราคาก่อตั้งทรัพย์นิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธีและความคุ้มกันเช่นว่านี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติตั้งนี้กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกรายกรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าการยื่นข้อเสนอตั้งก่อนว่าไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิทั้งด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปี สดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกรรมการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้าโดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภากันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ยังให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑)-(๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ) ๑๖ ประธานฯ (ลงชื่อ) ๙๗ กรรมการ (ลงชื่อ) ๑๖ กรรมการ
(๕.๑) กรณีที่ //

- (๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
 (๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. คุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ)

คุณลักษณะของรถยนต์ ประกอบด้วย

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
๒. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
๓. มีตู้เก็บห่อ บรรจุก้ำชไม่น้อยกว่า ๒ ห่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
๔. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจาก การหลุดร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
๕. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

(๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

(๒) ชุดป่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

(๓) เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์

(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตัน

(๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน

(๖) ชุดนีโอกดามแขน ขา

(๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก๊าซ

(๘) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น

(๙) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

(๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑๑) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer)

(๑๒) มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งรถยนต์

(๑๓) มีอุปกรณ์และกระเบ้าสำหรับเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน BLS หรือ PHTLS

(๑๔) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งคอมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้

(๑๕) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย ราย ระบบอุ่นไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง แหง จราจร เสื้อสะท้อนแสง และนกหวีด

มีรายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

๑.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

(๑) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรระบบอุ่นสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

(๒) ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมคอล์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังแบบช่อนและโซ่คล้อง ช่วย

(๓) ระบบพวงมาลัยขับด้านขวาระบบแครคแอนด์พีเนียน พร้อมเพาเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต

(๔) ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกล้อหน้า ดิสเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสี่ล้อ

(๕) ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมป์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และคอมไฟฟ้าประจำรถ ครบถ้วน

(ลงชื่อ)..... ประชานา (ลงชื่อ)..... กรรมการ(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(๖) ล็อกกระทะ//

- (๖) ล้อกระแทกและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- (๗) ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- (๘) ห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร้อมลำโพงพร้อมเครื่องปรับอากาศ
- (๙) มีประตูเปิด -ปิด ทึ้งด้านซ้ายและด้านขวา มีกุญแจล็อคได้

๑.๒ อุปกรณ์ประจำรถ

- (๑) ยางอะไหล่พร้อมกราะห์หล่อ ตามขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด
- (๒) แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต ๑ ชุด
- (๓) ประแจลดล้อ ๑ อัน
- (๔) เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย
 - (๔.๑) ประแจปากตาย ๒ ตัว
 - (๔.๒) ไขควงหั้งปากแบนและแยก ๑ ชุด
 - (๔.๓) คีมธรรมชาติ ๑ อัน
 - (๔.๔) ช่องหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น ๑ ใบ
- (๕) เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า

๒. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก

- (๑) ประตูด้านหลัง แบบสองบาน เปิดออกข้างซ้าย - ขวา ไม่มีฝากระบบท้าย
- (๒) ทำด้วยไฟเบอร์กลาสและวัสดุชนิดเดียวกันกับหลังคา
- (๓) มีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดออกจากรถได้

๓. มีตู้เก็บห่อ บรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า : ห่อ ที่แขวนน้ำเกลือ

- (๑) มีตู้เก็บห่อบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒ ห่อ สำหรับห่อบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่ต่ำกว่า D - Size
- (๒) มีที่แขวนน้ำเกลือ ทำด้วยสแตนเลส

๔. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัย จากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ

๔.๑ ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

- (๑) พื้นห้องพยาบาลทำด้วยไฟเบอร์กลาสทึ้งแผ่นขึ้นรูป ไร้รอยต่อ เป็นชิ้นเดียวกันกับฐานเตียงพยาบาล กันน้ำได้ ๑๐๐% ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อตกลง ISO๙๐๐๓:๒๐๑๕ การครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล และได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๓:๒๐๐๘ การผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส (พร้อมเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

(๒) ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) และด้านหน้า มีความสูงคงขึ้นต่ำของระบบผลิตจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกันกับตัวพื้นห้องพยาบาล

(๓) ด้านข้างมีติดตั้งเก้าอี้ยาวเอนกประสงค์ชนิด ๓ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างทำด้วยไฟเบอร์กลาส ที่นั่งและผนังบุด้วยฟองน้ำและหุ้ม PVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่เก็บของ โดยการเปิดเบาน้ำจืดจากเก้าอี้เอนกประสงค์ เป็นที่วางตู้เสื้อผ้าอุปกรณ์ เช่น จำนวน ๒ ถัง ทำด้วยไฟเบอร์กลาสมีประตูปิด-เปิดพร้อมกุญแจล็อค

(๔) ด้านขวา มีติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทำด้วยไฟเบอร์กลาสด้านหน้าเป็นบานเลื่อนซ้าย-ขวา ทำจากวัสดุสีเพื่อมองเห็นภายใน ส่วนด้านบนเป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (PIPE LINE) ทำด้วยไฟเบอร์กลาส

(๕) ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกับพื้นห้องพยาบาล ด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลาขึ้น - ลง มีระบบล็อคเตียงจากด้านท้าย ด้านใต้ของฐานเตียง สามารถเก็บกระดานรองหลังผู้ป่วยได้

(๖) ห้องพยาบาลบูทับด้วย แผ่นอลูมิเนียมกันลื่น (ด้านบนพื้น)

(ลงชื่อ).....

ใบ

ประธานฯ (ลงชื่อ).....

ก/

กรรมการ(ลงชื่อ)..... กรรมการ

๔. มีวิทยุ//

๕. มีวิทยุคมนาคม VHE/EM ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- (๑) เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์
- (๒) ขนาดกำลังสั่ง ๒๕ วัตต์
- (๓) ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด
- (๔) เสาอากาศและอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
- (๕) ใช้งานได้ในย่านความถี่ ๑๗๖ - ๑๗๔ MHz สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex
- (๖) ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ได้
- (๗) มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๙๙ ช่อง
- (๘) RF Input/output Impedance = ๕๐ Ohm
- (๙) มีวงจร QT/DQT ๒ Tone signalling หรือวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squelch System) ควบคุมการทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคม

๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

- (๑) มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดและติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ
- (๒) สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน ๕ เสียงใช้งาน ๑๒ VDC
- (๓) ขนาดของแผงไฟยาระมีน้อยกว่า ๑๑๕ ซม. สูงไม่เกิน ๑๘ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๓๒ ซม. เวลาพุดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสียงและการกระพริบของแสงไฟได้ด้วยปุ่มรีโมทไมโครโฟน เพียงขึ้นเดียวเท่านั้น
- (๔) ชุดหลอด LED ชุดละ ๓ ดวง ติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ ด้านหน้าเป็น LED สีแดง ๒ ชุดและสีน้ำเงิน ๑ ชุด ส่วนด้านข้างเป็น LED สีแดง ๒ ชุด และสีน้ำเงิน ๑ ชุด และด้านหลังเป็น LED สีแดง ๒ ชุดและสีน้ำเงิน ๑ ชุด
- (๕) มีชุดไฟ LED ส่องสว่างด้านหน้า ๒ ชุด และด้านข้าง-ขวา อีกด้าน ๑ ชุด ซึ่งมี LED ชุดละ ๕ ดวง เป็นชุดสัญญาณไฟวิ่งบนใช้ LED ชนิด GEN๓ ที่ให้ความสว่างสูง (GEN๓ Super bright LED) และมีชุดควบคุมการทำงานของชุดหลอด LED เป็นชุดเดียวกับไมโครโฟน
- (๖) เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยาย ๑๕๐ วัตต์ ใช้กับแรงดันไฟ ๑๒ VDC มีขนาดกะทัดรัดให้สัญญาณเสียง ๕ แบบ เวลาพุดโดยใช้ไมโครโฟนเสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
- (๗) ลำโพงสามารถรับกำลังของเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ได้ ๑๕๐ วัตต์
- (๘) ผู้เสนอราคาต้องแนบใบบัวร่องว่าจะจัดหาอะไรให้ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันนี้เอกสาร
- (๙) บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างข้าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีตามที่กฎหมายกำหนด แบบ LED จำนวน ๒ ชุด ตอกวงกลางส่วนบนมีไฟเบรก LED สีแดง
- (๑๐) ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง มีสวิทช์ควบคุมชนิด ๒ ทาง สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาล และชุดหลอดไฟ LED ๒ ชุดมีสวิทช์ควบคุมการเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์

(๑๑) บนหลังคาด้านข้าย/ขวาติดตั้งโคมไฟเบอร์ก拉斯 ภายใต้มีไฟ SPOT LIGHT ชนิด LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ ๒ ชนิด โดยทั้งหมดมีสวิทช์ควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้องคนขับ ภายใต้ด้านท้ายติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดหลอด LED ปรับอุณหภูมิได้

คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

เครื่องมือวัดดุและอุปกรณ์การแพทย์ในครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระยะ)

๗.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

- (๑) เป็นแบบมี ๔ ล้อ โครงเตียงทำจากโลหะปลอกสนิม สามารถปรับระดับและเข็นเป็นรถเข็นได้ สามารถเข็นขึ้นลงจากการโดยใช้เจ้าหน้าที่เพียงหนึ่งคนได้

(ลงชื่อ).....เจ-.....ประชานา (ลงชื่อ).....ก......กรรมการ(ลงชื่อ).....สมศร......กรรมการ
(๒) ร่างสำหรับ//

(๒) ร่างสำหรับรองรับล้อเตียงทำด้วยสแตนเลสพร้อมระบบล็อกเตียง เมื่อนำเตียงขึ้นรถสามารถล็อกได้เองโดยอัตโนมัติ ให้ร่างที่เก็บเปลหามสำรอง มีบานปะตูเปิด – ปิด

(๓) พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา โดยมีใช้ค้อนรับน้ำหนักผู้ป่วย

(๔) มีเบาะรองนอนพร้อมสายรัดผู้ป่วย ๒ เส้น

(๕) รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม (มีเอกสารรับรอง)

๗.๙ ชุดช่วยหายใจชนิดไข่มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับเด็ก ๑ ชุด และสำหรับผู้ใหญ่ ๑ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย

(๑) ถุงลมสำหรับบีบอากาศช่วยหายใจผลิตจากยางซิลิโคน สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน ๒ ชิ้น

(๒) ถุงสำรองออกซิเจน สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน ๒ ชิ้น (Reservoir Bag)

(๓) หน้ากากครอบปากและมูกผลิตจากยางซิลิโคนแบบปอร์เช่สำหรับเด็กและผู้ใหญ่จำนวน ๔ อัน

(๔) ท่อยางป้องกันลิ้นตกอุดหลอดลม จำนวน ๕ อัน (Air way)

(๕) กล่องบรรจุอุปกรณ์สำหรับการใช้งานทั้งหมด

๗.๑ เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรอยน์

๗.๑.๑ เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

(๑) เป็นเครื่องใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์ และกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ และมีแบตเตอรี่แบบชาาร์จไฟได้ภายในตัวเครื่อง มีหูหิ้ว น้ำหนักเบาสามารถถือยกสามารถได้

(๒) มีปุ่มควบคุมแรงดูด พร้อมมาตรวัดแรงดูดแรงดูด สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที

(๓) ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดบิรุณความจุ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ใบ

๗.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จำนวน ๑ ชุด

(๑) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง

(๒) สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

(๓) มีผ้าพันแขน ๑ ชุด และผ้าพันชนิดแปดติด (Velcro Fastener) ใช้งานได้สะดวก

(๔) สายยางต่อจากผ้าพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

(๕) ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่านท่อยาง ๒ ท่อ สะดวกต่อการควบคุม

(๖) ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน

๗.๕ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical Collar) จำนวน ๑ ชุด

(๑) โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟเมชนิคอ่อน

(๒) สายรัดแบบปะติด ปรับขนาดได้ ๓ ขนาด (S, M, L)

(๓) ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วย

๗.๖ ชุดเมือกตามแขน ขา

๗.๖.๑ ไม้ดามแขน ขา

(๑) ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถถักทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึมผ่านได้บrrรจุในระหว่างเป้าพร้อมหูหิ้ว มีชิป

(๒) ไม้ดามส่วนรองขา กว้างไม่ต่ำกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่ต่ำกว่า ๘๕ เซนติเมตร หนาไม่ต่ำกว่า ๑ เซนติเมตร ส่วนรองรับปลายเท้า กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

(๓) ไม้ดามแขน ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า ๘ เซนติเมตร ยาวไม่ต่ำกว่า ๕๗ เซนติเมตร หนาไม่ต่ำกว่า ๑ เซนติเมตร

๗.๗ ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก้าช

(๑) เป็นระบบไนโตรออกซิเจนแบบ Pipe Line เพื่อให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยภายในรถ

(ลงชื่อ).....*line*.....ประisan.....(ลงชื่อ).....*SV*.....กรรมการ(ลงชื่อ).....*Slo*.....กรรมการ

(๒) ห้องเก็บออก//

(๒) ห่อเก็บออกซิเจนเป็นท่อขนาด D- Size ๒ ห่อ (๑๐ ลิตร) พร้อมอุปกรณ์ (Regulator +Flow meter + Humidifier + Nasal Cannula with mask) ครบชุด จำนวน ๒ ชุด

๗.๘ อุปกรณ์ตามหลักนิตสั้น

(๑) โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC

(๒) โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเย็บขัดที่แน่นหนา

(๓) เมื่อผู้ป่วยสมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเมือกคือ

๗.๙ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนิดพับเก็บได้

(๑) เก้าอี้มี ๕ ล้อ(สามารถพับได้) ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้เดินทางได้

(๒) สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม

(๓) บริเวณใต้เก้าอี้ด้านข้างมีคันโยกสามารถโยกขึ้นลงได้

(๔) โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์

๗.๑๐ ครอบหลังคาดารงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๗.๑๐.๑ ครอบหลังคาดารงสูง

(๑) หลังคาดาร์ก拉斯 (ประตูฝ่าท้ายปิด-เปิดซ้ายขวา) ความสูงจากขอบกระเบื้องไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ ซม.

(๒) เป็นหลังคาดาร์ก拉斯ที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยึดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งาน ผู้ผลิตต้องได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานตามข้อตกลง ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๑ การครอบคลุมของข่ายการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล และได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๙ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาล (ประกอบตัดแปลงรถพยาบาล) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

(๓) คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคาดารพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมพลาสติกกับน้ำยาเรซิ่นที่มีความแข็งแรงทนทานยึดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งานตามมาตรฐาน โดยตัวหลังคาดาร์ก拉斯จะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และภายในที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

(๔) ประตูฝ่าท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดออกจากรายในได้

(๕) มีกระดาษน้ำเงินข้างหน้า สามารถล็อกได้จากห้องพยาบาล

๗.๑๐.๒ เครื่องปรับอากาศ

(๑) ชุดแอร์แขวนเพิ่มคอมเพรสเซอร์ ๑ ถูก แยกออกจากห้องคนขับ

(๒) ระบบแอร์แขวนใช้กับน้ำยา ๑๓๔ A

(๓) ช่องลมแอร์ ผลิตจากพลาสติก กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารด้วยช่องลม ๕ ช่อง พร้อมปรับขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ได้ ๕ ทิศทาง

(๔) สวิทช์เปิด -ปิด ใช้งานง่าย ควบคุมการเปิด-ปิด และปรับความแรงลม ๓ ระดับ

(๕) มองเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ำเสมอ

(๖) ภายนอกติดตั้งแผงระบายความร้อนบริเวณด้านหน้าห้องพยาบาล

(๗) ภายในติดตั้งคอยล์เย็นโครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสเข้ารูป

๗.๑๑ มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดศีรษะ ที่ยึดศีรษะ (Head Immobilizer)


๗.๑๑.๑ ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

(๑) ทำด้วยพลาสติกทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้

(๒) สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กิโลกรัม

(๓) แสง x-Ray สามารถผ่านได้ ผ่านการรับรองใช้งาน MRI, สามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที

(๔) มีสายรัดผู้ป่วยที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้ จำนวน ๓ เส้น

(ลงชื่อ)..........ประชานา (ลงชื่อ)..........กรรมการ(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(๔) อุปกรณ์//

(๔) อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์ช่วยชีวิตดูแลเนินภายในห้องพยาบาลได้ออกแบบให้ยึดติดกับตัวอย่างมั่นคงแข็งแรงไม่หลุดง่าย ขณะรถพยาบาลกำลังเครื่องที่

๗.๑.๒ ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer)
มีรายละเอียดดังนี้

(๑) สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่างมั่นคงโดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)

(๒) ตัวก้อนโฟมทำจากโฟมและภายนอกชูบเคลือบด้วยโพลียูเลนเทนเหลวทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบเป็นจีนเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้โดยด้านล่างของก้อนโฟมมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับตัวฐาน

(๓) ฐานรองตาม (๑) มีสายรัดสำหรับด้วยรอบแผ่นกระดานรองหลังอย่างมั่นคงและมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดก้อนโฟม

(๔) ผิวสัมผัสมีจีบขับของเหลวสามารถล้างเช็ดทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น

(๕) มีสายรัดจำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ

(๖) ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ สามารถ X-Ray ผ่านได้ตลอด

๗.๑.๓ มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งรถยนต์

(๑) ที่สามารถเชื่อมกับระบบที่ สพช. กำหนด(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หรือรอมขนส่งทางบก)

(๒) มีกล้องบันทึกภาพภายในรถและการจราจร สามารถบันทึกภาพได้ตลอดเวลาปฏิบัติภารกิจและสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมรถพยาบาลได้

๗.๑.๔ มีอุปกรณ์และกระเบ้าสำหรับเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน BLS หรือ PHTLS

๗.๑.๔.๑ ชุดกระเบ้าพยาบาล ประกอบด้วย

(๑) ทูฟฟ์	๑ ชุด
(๒) กรรไกร ขนาด ๑๔ cm	๒ อัน
(๓) คีมคีบ ขนาด ๑๔ cm	๒ อัน
(๔) ทีกดลิน	๒ อัน
(๕) ไฟฉาย	๑ กระบอก
(๖) เทปการติดผ้าก็อซชนิดใส ขนาด ๑/๒"	๔ กล่อง
(๗) เทปการติดผ้าก็อซชนิดใส ขนาด ๑"	๔ กล่อง
(๘) แอลกอฮอล์ ๙๐ %	๒ ขวด
(๙) เปตาดินโซลูชัน	๒ ขวด
(๑๐) สำลีก้อน	๖ ห่อ
(๑๑) ไม้พันสำลี (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)	๑ โหล
(๑๒) ผ้าก็อซ ขนาด ๓"x ๓"	๓ กล่อง
(๑๓) ผ้าก็อซ ขนาด ๕"x ๕"	๓ กล่อง
(๑๔) ผ้าพันแผลยืดหยุ่น (Elastic Bandage) ขนาด ๕"	๑๐ ม้วน
(๑๕) ผ้าพันแผลยืดหยุ่น (Elastic Bandage) ขนาด ๖"	๑๐ ม้วน
(๑๖) ผ้าก็อซปิดตา (Eye Pad)	๑๐ ชิ้น
(๑๗) ที่หนีบสายสะตือ	๑๐ ชิ้น
(๑๘) พลาสเตอร์ยา (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)	๑ กล่อง

(ลงชื่อ)..... ประจำฯ (ลงชื่อ).

Sir

กรรมการ(ลงชื่อ). กรรมการ

(๑๙) น้ำเงือก//

(๑๙) น้ำเกลือล้างแผล	๒ ขวด
(๒๐) ถุงมือยาง M , L อย่างละกล่อง	๒ กล่อง
(๒๑) ปฐอหัดไข้แบบดิจิตอล	๑ อัน
(๒๒) เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	๑ เครื่อง
(๒๓) ชุดแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด	๕ กล่อง
(๒๔) น้ำยาล้างตาพร้อมอุปกรณ์ล้างตา	๑ ชุด
(๒๕) Pocket Mask	๑ ชุด
(๒๖) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	๑ เครื่อง
(๒๗) หน้ากากอนามัย	๓ กล่อง
(๒๘) แอมโมเนีย	๒ ขวด
(๒๙) ผ้ากันเปื้อน	๕ ผืน

๗.๑๔ ภายใต้ห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งคอมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้ มีสวิตซ์ควบคุมชนิด ๒ ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้ จากห้องคนขับและส่วนท้ายของห้องปฏิบัติการ

๗.๑๕ มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย

(๑) รายจราจรมีไฟพับเก็บได้	๒ ชุด
(๒) กระบอกไฟกระพริบ	๒ อัน
(๓) ไฟฉายส่องสว่าง	๒ อัน
(๔) เทปจราจรสีขาวแดง ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร	๒ ม้วน
(๕) เสื้อสะท้อนแสง	๒ ตัว
(๖) นกหวีด	๒ อัน
(๗) ถังดับเพลิง NON-CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์พร้อมติดตั้ง	๑ ชุด

(มีเบร์รองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.))

เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตออกจำหน่ายแพร์ฟาร์ม มีรูปแบบมาตรฐาน ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อ สถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและมีความสามารถที่จะผลิต หรือประกอบที่เข้าถือได้

๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

๓. อุปกรณ์ประจำรถต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

๔. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานว่าถูกยศที่ห้อที่เสนอราคาในครั้งนี้จะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้มาตรฐานทุกจังหวัดในประเทศไทยอย่างน้อย จังหวัดละ ๑ แห่ง โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๕. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมแคตตาล็อก หรือต้นฉบับแบบมาพร้อมใบเสนอราคา รายการใดไม่ระบุ หรือไม่แสดงรายละเอียดไว้ชัดเจนทั้งหมด ส่อรับรองจากบริษัทผู้ผลิต

๖. ผู้เสนอราคาต้องสามารถใช้งานให้แก่บุคลากรหรือหน่วยงานในการใช้งานและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ การแพทย์ที่ส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า

๗. ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม จะไม่ได้รับการพิจารณา รายงานที่เสนอต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

๘. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๙. มีข้อความ เครื่องหมาย หรือตราสัญลักษณ์ อย่างน้อยประกอบด้วย

(ลงชื่อ).....
.....ประทานฯ (ลงชื่อ).....
.....กรรมการ(ลงชื่อ).....
.....กรรมการ
(๑) กระจາ//

(๑) กระจายหน้าด้านบนติดสติกเกอร์ข้อความ "องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข" ตัวอักษรสีน้ำเงิน บนพื้นสติกเกอร์สีขาว

(๒) ด้านหลังส่วนบนติดข้อความ " อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ " ตัวอักษรสีแดงขอบสีขาว

(๓) ด้านหลังส่วนล่างติดข้อความ "อบต.ประสุข" ตัวอักษรสีน้ำเงินขอบสีขาว

(๔) ด้านข้างทึ้งสองข้าง แสดงตราสัญลักษณ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ

ข้อความ " โรงพยาบาลฉุกเฉิน อบต.ประสุข "

(๕) ด้านข้างรถส่วนล่างติดแบบสีสะท้อนแสง ตลอดแนว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เวลากลางคืน

(๖) ประตูด้านนอกติดตราเครื่องหมายประจำ อบต.ประสุข (โลโก้) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และมีข้อความ " องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข " อุญญาร์ตราเครื่องหมายประจำ องค์การ บริหารส่วนตำบลประสุข ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ทึ้งสองข้าง และพ่นรหัสสีดู๔ หลัก ทึ้งสองข้างประตู

๙. ติดไฟล้มรองแสงกระจกรอบคัน โดยติดไฟล้มรองแสงกระจกบานหน้าเต็มบานไม่น้อยกว่า ๖๐%

ติดไฟล้มรองแสงกระจกหน้าต่าง ช้าย-ขวา ไม่น้อยกว่า ๖๐% และติดไฟล้มรองแสงห้องพยาบาลไม่น้อยกว่า ๘๐%

๑๐. ผู้จำหน่ายจะต้องรับประกันคุณภาพขึ้นส่วนอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับตั้งแต่วันส่งมอบของครบเป็นต้นไปสุดแต่ย่างใดจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งาน ตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ ภัยธรรมชาติหรือการใช้งานที่ผิดประเภท หรือไม่ถูกต้อง รวมถึงการขาดการบำรุงรักษาตามกำหนดของบริษัทผู้ จัดจำหน่ายรถยนต์ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมของเหลวที่เป็นส่วนสื้นเปลือกต่างๆ แต่ถ้าเป็นการตัดแปลง เครื่องปรับอากาศเพิ่มจากมาตรฐานทางผู้จำหน่ายรับประกันให้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ พร้อมแนบ เอกสารรับรอง จากบริษัทผู้จำหน่าย

๑๑. ผู้ซื้อจะชำระราคาสิ่งของโดยการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบและใบคูมือ จดทะเบียนรถ โดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถยนต์ (พ.ร.บ.) เป็นเวลา ๓ ปี

๔. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้


๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๓๔๘๕ ๒๐๑๕ โดยมีขอบข่ายด้านการผลิตโรงพยาบาลโดยตรง กรณีหนังสือรับรองมาตรฐานเป็นภาษาต่างประเทศต้องให้ หน่วยงานผู้ออก หนังสือรับรองแปลเป็นภาษาไทยและให้ผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองลงนามและ ประทับตรารับรองเอกสาร ทุกฉบับ หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง โดยมีเอกสารมาแสดงใน วันเสนอราคา

๒. ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตจากการสาธารณสุขสามมิติ ประเทศไทยอุตสาหกรรมผลิตสินค้าประเภทรถยนต์ เท่านั้น โดยมี ใบจดทะเบียนสรรพสามิตโดยมีเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๓. ผู้ผลิตต้องเป็นผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน กรณีผู้ผลิตได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายโรงงานต้องมีเอกสารยืนยันจากอุตสาหกรรม จังหวัด ที่ระบุ ชื่อผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยกเว้นมาแสดง โดยมีเอกสารแสดงมาในวันเสนอราคา

๔. ผู้ผลิตต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิตโรงพยาบาล จากหน่วยงานของรัฐ (แบบ อภ.๒ หรือ รง.๔) โดย มีเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๕. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร ว่าโรงพยาบาลประเภทตั้งกล่าวได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตและสามารถจด เบียนเป็นรถพยาบาลได้ตามประกาศ โดยไม่เกิดปัญหาวันส่งมอบ โดยมีเอกสารได้รับยกเว้นโดยมีเอกสาร มาแสดงในวันเสนอราคา

(ลงชื่อ).......... ประธานา (ลงชื่อ).......... กรรมการ(ลงชื่อ).......... กรรมการ
๖. โรงพยาบาล//

๖. รถพยาบาลที่ผลิตเสร็จแล้วต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยโดยมีหนังสือรับรอง MIT ผลิตภัณฑ์พยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) จากสถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารมาในวัน เสนอราคากลยุทธ์ที่ห้อที่เสนอราคاجด้วยตัวแทนและศูนย์บริการในจังหวัดของผู้ซื้อที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันและสามารถเข้าตรวจสอบบำรุงรักษา ได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศ การรับประกันให้เป็นตามเงื่อนไขของศูนย์บริการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ระยะ ๒๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่กรณีโดยถูกต้อง
๗. รถยนต์ที่เสนอราคاجด้วยเครื่องยนต์และตัวถังรถยนต์เป็นของผู้ผลิตที่ห้อเดียวกันและเป็นรถใหม่
๘. ผู้ชนะการประกวดราคาจดทะเบียนออนไลน์สิทธิ์รถยนต์ก่อนการเบิกเงิน

๖. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๑. ต้องรับประกันเครื่องยนต์ตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ๒๐๐.๐๐๐ กิโลเมตร หรือ ๑ ปีแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุประเภทสิ่นเปลือง) หากมีการชำรุดจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงอยู่ในระยะที่รับประกัน ผู้เสนอต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติและให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน๓๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดกพร่องนั้น เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดการชำรุดเนื่องจากการใช้งานของวัสดุและอุปกรณ์พิเศษ เช่น ยาง ไฟ ฯลฯ และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทรถยนต์
๒. ผู้เสนอราคاجด้วยแบบแผนผังหรือ แผนที่ ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่ห้อนั้นๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมาหรือใกล้เคียง
๓. ผู้เสนอราคาก่อตัวที่ขอเสนอราคากลยุทธ์และเป็นคู่สัญญา กับองค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข จะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ พร้อมมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ ประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. ขณะส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๖.๑ สินค้าและพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎหมายวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (ภาฯ) ๑๙๐๕.๒/๖๙๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๓.๑,๓.๒ และ ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ บริษัทระบบอุปกรณ์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้องค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากระยะ) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมพิษรับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคاجด้วยเงินเดือนเอกสารรับรอง (ตราสลากระยะ) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๖.๒ เงื่อนไขการจ่ายเงิน


องค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือ ออนไลน์สิทธิ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้ว เท่านั้น

๗. สถานที่ดำเนินการ

ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้ชนะการเสนอราคากลยุทธ์และเป็นคู่สัญญา กับองค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข ต้องดำเนินการส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันทำสัญญา

(ลงชื่อ)..........ประธานา (ลงชื่อ)..........กรรมการ(ลงชื่อ)..........กรรมการ

๙. ราคามาตรฐาน//

๙. ราคามาตรฐานหรือรายการคงของทางราชการ(ราคาอ้างอิง)

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานบริหารที่ไว้ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระยะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (รายการคงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ รัชนาคม ๒๕๖๕)

๑๐. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price)

จากผู้เสนอราคาต่ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะไม่ใช้ผู้เสนอราคาต่ำที่สุด หากตรวจสอบผู้เสนอราคายังนั้นยืนยันข้อเสนอไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจาก การพิจารณาทันที

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับองค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข ไม่สามารถส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระยะ) ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับองค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันอัตราเรียก ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับองค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ้น จากการจัดซื้อนี้ภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับแล้ว เกิดข้อบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องรับทำภาระแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งจากผู้ว่าจ้าง

๑๓. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/เจ้าของโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมแพ จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘๔-๐๐๐๔๔


หมายเหตุ

๑. ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานดังกล่าวโปรดให้ความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR) สำนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมแพ จังหวัดนครราชสีมา

๒. ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมา พิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตงานต่อไป

๓. รับพิจารณาข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เผพะเอกสารที่ได้รับในช่วงเวลาตามประกาศเท่านั้น

๔. ไม่รับพิจารณาเอกสารการเสนอแนะ วิจารณ์ ที่ไม่มีข้อมูลชื่อ, ที่อยู่และเบอร์ติดต่อของผู้ให้ หรือข้อมูลใน เอกสารไม่ชัดเจน ไม่สามารถติดต่อหรือตรวจสอบได้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวพิชามณฑ์ ชาญจอมทร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุภาพ แสงทองเชี่ยว)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก..... กรรมการ/เลขานุการ

(วีระพัทธ์ ตีหมาลัย)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน