

ร่าง

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) วงเงินที่จะซื้อเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒,๓๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

1. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 1.5 ไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 1.6 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น
- 1.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว
- 1.8 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
- 1.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับรองว่ารถยนต์ที่เสนอราคานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่

ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

2.1 คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์ หลา น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ ผลิต และประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต เป็นรถใหม่และอุปกรณ์ทุกชนิดไม่เคยใช้งานมาก่อน (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง ราชการ)

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 ตัวรถยนต์

3.1.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

3.1.2 เป็นรถยนต์บรรทุก แบบหน้าสั้น ล้อคู่หน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์สำคัญตาม มาตรฐาน ผู้ผลิตครบถ้วน

3.1.3 ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตูเปิด 2 บาน พร้อมที่ล็อก มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อย กว่า 3 ที่นั่งรวมพนักงานขับรถ

3.1.4 ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 54 Ah. จำนวน 2 ชุด

3.1.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3.1.6 ติดตั้งวิทยุ พร้อมสัญญาณวิทยุ AM และ FM ติดฟิล์มกรองแสงด้านหน้า ความเข้ม 40% ด้านข้างและด้านหลังความเข้ม 60%

3.2 ระบบเครื่องยนต์

3.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูง สุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

3.2.2 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจาก เครื่องยนต์ EURO 5 ได้รับมาตรฐาน มอก.3046-2563

3.2.3 มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์

3.2.4 ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุงและสั่งซื้อ อะไหล่

3.3 ระบบส่งกำลัง

3.3.1 คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง

ไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

3.4 ระบบบังคับเลี้ยว

3.4.1 พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

3.5 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

3.5.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิด

3.6 ระบบกันสะเทือน

3.6.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.7 ระบบห้ามล้อ

3.7.1 ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิก และมีห้ามล้อขณะจอด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.8 ระบบไฟฟ้า

3.8.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์

3.8.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์

3.8.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลต์

3.8.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 56 แอมแปร์/ชั่วโมง

จำนวน 2 ลูก

3.8.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

3.9 สมรรถนะรถ

3.9.1 สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม

3.10 กระบะบรรทุก

3.10.1 เป็นกระบะเหล็กส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
ด้านข้างเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร

3.10.2 กระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้าน

3.10.3 ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา

3.10.4 ชุดพื้นกระบะสร้างด้วยเหล็กกล้าเคลือบด้วยแมกนีเซียม ชั้นคุณภาพ G300 ความหนาของแผ่นพื้นไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร. ผิวแผ่นเหล็กจะต้องทำการเคลือบโลหะโดยวิธีการจุ่มร้อน (Hot dip) เนื้อผิวเคลือบโลหะ ประกอบด้วย สังกะสี อลูมิเนียม และ แมกนีเซียม โดยมีปริมาณสารเคลือบผิวไม่น้อยกว่า 350 กรัม/ตารางเมตร เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อน (SALT SPRAY TEST) อ้างอิงมาตรฐาน ASTM B117- 03 "Standard Practice For operating salt spray (Fog Apparatus)" และ JIS Z2371 โดย ต้องผ่านและมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง จากสถาบันที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในประเทศหรือต่างประเทศ (ไม่สามารถใช้

ผลการทดสอบจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ เองมาทดแทนกันได้) ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารชุดหลัก และมีเอกสารเซ็นรับรองยืนยันผลการทดสอบวัสดุจากโรงงานผู้ผลิตในวันเสนอราคา

3.10.5 เหล็กโครงสร้างที่ใช้ในการประกอบชุดกระบะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานแสดงในการเสนอราคา

3.11 ระบบการยกเท

3.11.1 ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง แบบดันใต้ท้องกระบะรถ ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ระบบ P.T.O. มีคันบังคับการยกเทอยู่ในห้องพนักงานขับรถ

3.11.2 ไฮดรอลิคยกเทท้ายคุณภาพสูง สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 6 ตัน สำหรับรถบรรทุกทุกเท้าย โดยเฉพาะกระบะบอกไฮดรอลิคมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน 160 มิลลิเมตร และแกนกระบะบอกไฮดรอลิคมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร และ แชนดิ่งดัม ต้องเป็นแผ่นเหล็กคู่ และน้ำหนักกระบะบอกไฮดรอลิครวมฐานกระบะบอกไม่เกิน 265 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 975-2538 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการโดยนำแคตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย แสดงในการเสนอราคา

3.11.3 การทำงานของระบบไฮดรอลิค ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO) เกียร์ ผาก ยอยเพล่าปั่น เพื่อขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค

3.11.4 น้ำมันไฮดรอลิคจะถูกส่งไปยังกระบะบอกโดยผ่านข้อต่อสายไฮดรอลิคและใช้ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิคเป็นตัวควบคุม

3.12 เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

3.12.1 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม	จำนวน 1 ชุด
3.12.2 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม	จำนวน 1 ชุด
3.12.3 ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ	จำนวน 1 ชุด
3.12.4 ชุดอัดจารบี	จำนวน 1 ชุด
3.12.5 เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน 1 ชุด
3.12.6 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ	จำนวน 1 ชุด

3.13 การพ่นสีและตราหน่วยงาน

1) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับหน้าด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

2) การพ่นสี พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

3) ตราหน่วยงานพ่นตัวอักษรสีขาว มีตราเครื่องหมายประจำองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง

4) สีของรถขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีตามเทศบาลเมืองบัวใหญ่กำหนด

3.14 เอกสารอื่นๆ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.14.1 ผู้เสนอราคา ต้องเสนอผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน (รง.4)และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจรับรอง โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรอง แสดงในการเสนอราคา

3.14.2 รถยนต์ ส่วนควบคุมและส่วนประกอบต่างๆ ที่รายละเอียดกำหนดให้เป็นไปตาม มอก. ISO หรืออื่นๆ ต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย แสดงในการเสนอราคา

3.14.3 ชุดกระเบบบรรทุกเท้าย ชุดโคมสัญญาณไฟ การทำงานของระบบไฮดรอลิก เกียร์ถ่ายทอดกำลังเกียร์ผาก ยอยเพล่าปั่น ข้อต่อสายไฮดรอลิก ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิก ไฮดรอลิกยกเท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ผู้เสนอราคาต้องนำแคตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย แสดงในการเสนอราคา

3.14.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบรถบรรทุกเท้าย พร้อมรายละเอียด การคำนวณ ความจุกระเบบบรรทุกเท้ายโดยมีวิศวกรเครื่องจักรรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกร แสดงในการเสนอราคา

3.15 เงื่อนไขและการรับประกัน

3.15.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของรถคันดังกล่าว ตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคาลงในข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของผู้เสนอราคา ด้านขวามือ โดยระบุเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกให้ถูกต้อง ต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน

3.15.2 ผู้เสนอราคายอมรับว่าเข้าใจเนื้อหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ที่คณะกรรมการฯ กำหนดเป็นอย่างดีแล้ว และหากมีการลอกเลียนข้อความตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ที่กำหนดอาจมีผลทำให้คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
1.....	1.....
2.....	2.....

3.15.3 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันรถบรรทุกทุกแบบกระเบบเท้ายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว ระหว่างระยะเวลาการรับประกันหากรถบรรทุก เกิดการชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติ จะต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิมในทันทีที่สามารถกระทำได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด และ

ต้องเริ่มดำเนินการให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.15.4 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่ได้รวมค่าภาษี ค่าจะทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.15.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเทศบาลเมืองบัวใหญ่และจะต้องขอแผ่นป้ายทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งทำกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถยนต์เป็นเวลา 1 ปี ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

4. สถานที่ส่งมอบ

4.1 ณ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

4.2 ในวันส่งมอบต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ระหว่างเวลา น. ถึง น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ลงวันที่ **กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔** ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.buayaicity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๔๓๐๑๒๐๑@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือผ่านการ log in เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ภายในวันที่ โดย เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ **กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

(นางสุนทร ศิลปชัยเดช)

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

สำเนาถูกต้อง

อรรศราพร สายนาค

(นางสาวอรรศราพร สายนาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นไว้วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙

โดย นางสาวอรรศราพร สายนาค ผู้อำนวยการก

องคลัง