

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะสมรรถนะทางเทคนิค

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

แบบบรรทุกน้ำ

๑. จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. เป็นราคาพร้อมปั้มน้ำและอุปกรณ์

๔. ได้รับมาตรฐาน มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับปรับปรุง) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓

๒.๒ มีระบบเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจกชันหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มาตรฐานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับไม่น้อยกว่า EURO ๕

๒.๓ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๔ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๒.๕ น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๖ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

๒.๗ ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ ระบบคลัตช์ แบบแห้งแผ่นเดียว

๒.๙ ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐ ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๑๑ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓ ชุดตัวถังบรรทุกน้ำ

๓.๑ ถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นแข็งแรงทนทาน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๓.๒ ถังน้ำมีลักษณะวงรี มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๓.๓ ด้านบนของถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาด (MANHOLE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. พร้อมฝาปิดและเปิดไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง ฝาปิดใช้เหล็กแผ่นขึ้นรูปลักษณะวงกลม

๓.๔ ภายในถังบรรจุน้ำติดตั้งแผ่นเหล็กกันกระแทก (BAFFLE PLATE) เพื่อป้องกันน้ำกระแทก ในขณะที่ขับรถ แบ่งเป็น ๓ ช่อง โดยใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ตัดตามลักษณะของถังบรรจุน้ำติดกระดุกงูที่ แผ่นกันกระแทก พร้อมเจาะรูระบายอากาศภายในถังและด้านล่างของแผ่นกันกระแทกเจาะรูให้น้ำสามารถไหลถึงกันได้

๓.๕ ด้านบนของถังน้ำติดตั้งแผ่นตอกลายกันลื่น

๓.๖ ด้านบนถังมีราวกันตรอบพื้นที่ปฏิบัติงานด้านบนถัง

๓.๗ มีบันไดสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานบนถังน้ำ

๓.๘ ด้านท้ายตู้ถังบรรจุทุกน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED จำนวน ๑ ดวง

๓.๙ ถังบรรจุน้ำขึ้นรูปด้วย jig ซึ่งจะยึดโครงสร้างของถังน้ำให้คงรูปและเป็นไปตามแบบ เมื่อมีการ เชื่อมประกอบชิ้นส่วนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต โดยจะต้องเป็น jig ที่ได้รับการรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับ สามัญวิศวกรเครื่องกล (แบบรูปแบบของ jig มาเพื่อประกอบการพิจารณาในการยื่นเสนอราคา)

๓.๑๐ ชุดตู้ถังบรรจุน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำ และ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก ๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการ รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำแคท ตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต หนังสือรับรองมาตรฐาน ในอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อ หน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔. ระบบท่อทางจ่ายและสูบน้ำ

๔.๑ ระบบท่อดูดน้ำเข้า

๔.๑.๑ มีท่อดูดน้ำเข้าถึงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๑.๒ ท่อดูดน้ำเข้าถึงจะต้องมีวาล์วควบคุมการปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๒ ระบบท่อจ่ายน้ำ

๔.๒.๑ มีท่อจ่ายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว

๔.๒.๒ ท่อจ่ายน้ำ มีจำนวน ๒ หัวจ่าย

๔.๒.๓ ติดตั้งเกจ์ขนาด ๒ นิ้ว

๔.๒.๔ ปลายของท่อจ่ายน้ำติดตั้งข้อต่อท่อจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว

๔.๓ ระบบท่อจ่ายน้ำพรมถนน

๔.๓.๑ ท่อรดน้ำพรมติดตั้งอยู่ด้านท้าย

๔.๓.๒ ขนาดของท่อน้ำพรมถนนต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว

๔.๓.๓ หัวจ่ายน้ำพรมถนนจะต้องมี ๑ หัวจ่าย

๔.๓.๔ น้ำพรมถนนใช้แรงดันจากน้ำภายในถัง

๔.๔ ระบบท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้

๔.๔.๑ ติดตั้งท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ด้านข้างตอนหน้าของถังน้ำโดยติดตั้งด้านละ ๑ ชุด

๔.๔.๒ ท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๔.๔.๓ วาล์วของท่อจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๔.๔.๔ การจ่ายน้ำรดน้ำต้นไม้ใช้แรงดันจากปั้มน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนของน้ำให้การไหลของน้ำสม่ำเสมอ

๕. ตู้เก็บอุปกรณ์

๕.๑ มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด-เปิด มีกุญแจล็อกตู้อุปกรณ์

๕.๒ ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งอย่างมั่นคงและแข็งแรง

๖. เครื่องสูบน้ำ

๖.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง สามารถดูดน้ำโดยไม่ต้องล่อน้ำในสาย Self Priming พร้อมส่วนควบห้องเกียร์จากผู้ผลิตทั้งชุด

๖.๒ มีขนาดทางเข้าน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว แบบ ๑ ใบพัด ใบพัดทำจากทองเหลืองหรือ อลูมิเนียม หรือสแตนเลส

๖.๓ สามารถสูบน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่ และแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยมีเอกสารรับรอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ โดยมีเอกสารแนบมาในวันเสนอราคา

๖.๔ เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงาน ปี ๒๕๓๕ ในขอบข่ายการผลิตเครื่องสูบน้ำ และผลิตชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำ โดยผ่านการทดสอบผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยราชการที่เชื่อถือได้ และได้รับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ ULหรือCEหรือFM และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แนบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ ปี แนบบแคตตาล็อกพร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๗. แท่นป็นฉีดน้ำ

๗.๑ บนตัวรถติดตั้งแท่นป็นสำหรับฉีดน้ำ

๗.๒ ป็นฉีดน้ำดับเพลิง สามารถหมุนฉีดน้ำได้รอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด มี (O-RING) เพื่อป้องกันการรั่วที่จุดหมุนพร้อมที่อัดจารบี

๗.๓ ปลายป็นฉีดน้ำอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีดขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว

๗.๔ ท่อจ่ายน้ำแท่นป็นมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว

๗.๕ ท่อรับแรงดันน้ำ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกตามมาตรฐานของ ULหรือFM โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพของมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก ๙๐๐๑-๒๕๕๙

๗.๖ ชุดแท่นป็น สามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ Psi

๗.๗ ชุดต่อบอลวาล์ว ที่แท่นป็นฉีดน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตชุดต่อบอลวาล์วและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งแนบแคตตาล็อกชุดต่อบอลวาล์วและต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๗.๘ แท่นป็นฉีดน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตแท่นน้ำฉีดดับเพลิงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานและผลทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งแนบแคตตาล็อกแท่นป็นฉีดน้ำและต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๘. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

ด้านบนหัวแก่ง ติดตั้งแผงไฟสัญญาณแบบแผงยาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ระดับ (IP๖๕) พร้อมแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๙. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำ

๙.๑ แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๙.๒ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๙.๓ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๙.๔ เครื่องมือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๙.๕ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการให้บริการ	จำนวน ๑ ชุด
๙.๖ สายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบภายในท่อด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE ขนาด ๒๑/๒ นิ้วยาว ๒๐ เมตร	จำนวน ๒ ชุด
๙.๗ สายดูดน้ำชนิดผ้าใบหนอนเสริมขดลวดสปริงเพื่อป้องกันการยุบตัวพร้อมข้อต่อท่อดูด ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต	จำนวน ๒ ชุด
๙.๘ ประแจขันข้อต่อท่อดูด	จำนวน ๑ ชุด
๙.๙ หัวฉีดน้ำชนิดข้อต่อสามเร็ว ขนาด๒๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด
๙.๑๐ หัวฉีดดับเพลิงขนาด ๒๑/๒ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด
๙.๑๑ ตะกร้าหวายสำหรับกรองผง	จำนวน ๑ ชุด

๑๐. สีรยณต์

๑๐.๑ ตัวรถภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า(สีจริง)ชนิด Polyurethane Finish ๒ K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๐.๒ สีรองพื้น EPOXY PRIMER และสีทับหน้า Polyurethane ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTMD-๖๖๗๕-๐๑ SALT SPRAY TEST ๑๖๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะกรดเกลือ รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๐.๓ สีรองพื้นชนิด EPOXY PRIMER ได้รับมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ หรือสูงกว่าโดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๐.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๕ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อม รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๐.๕ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K ๕๖๐๐ CHEMICA RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมัน เปรกรับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๐.๖ บริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๐.๗ ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถติดแถบสะท้อนแสง ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๑. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบบางจรรยาบรรณไฟฟ้าส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟ้ารับรองแบบ พร้อมแนบบัญชีรายชื่อของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๒ ผู้เสนอราคา ต้องเสนอรถบรรทุกทุกน้ำ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุก และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก ๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภททั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งรับรองส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ที่ใช้ผลิต/ประกอบรถบรรทุกทุกน้ำเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือไม่เป็นของเก่าเก็บมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบบัตรรถบรรทุกทุกน้ำ พร้อมรายละเอียด การคำนวณความจุถังน้ำโดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบบัญชีรายชื่อของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุงจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกทุกน้ำ และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก ๙๐๐๑-๒๕๕๙ พร้อมระบุมีสำรองอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เพื่อซ่อมบำรุงหลังการขาย

๑๒. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๒.๑ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานยืนยันข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งรายงานเป็นผู้ถูกเวียนทำงานในภาครัฐ

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

๑๒.๔ กำหนดการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบรถบรรทุกน้ำภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๑๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร การรับประกันรถบรรทุกน้ำ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถบรรทุกน้ำเรียบร้อยแล้ว